

Lista tabel

Nazwa tabeli	Cecha	Opis
_ach	SKOROWIDZ	Definicje statusów kodów ACH opisujących w jakim stanie znajduje się zapisanych dokument, np. ACH=0 to bufor.
_dziennik	DZIENNIK ZDARZEŃ	Zapis informacji o zdarzeniach w systemie. Możliwość odwołania każdej tabeli z danymi do dziennika, w celu powiązania informacji co i kiedy było wykonywane.
_error	DZIENNIK ZDARZEŃ	Zapis informacji o błędach obsługi bazy przez system, najczęściej zgłaszane za pomocą funkcji weryfikacji poprawności danych. Zapisy pozwalają na łatwiejszą diagnostykę problemów pracy systemu i obsługi bazy danych.
_historia	DZIENNIK ZDARZEŃ	Zapis informacji o istotnych zdarzeniach z punktu widzenia użytkownika. Tabela przechowuje informację w zależności od ustawień i potrzeb o tym KTO i KIEDY wykonał daną operację np zatwierdził dokument, wysłał powiadomienie itp.
_jobs	ZADANIA AUTOMATYCZNE	Moduł automatycznych zadań korzysta z definicji tabeli w której określa się CO i KIEDY ma być realizowane przez automat - jakie zadania, funkcje czy procedury
_komunikaty	KOMUNIKATY SYSTEMOWE	Komunikaty wyświetlane użytkownikom w przypadku uruchomienia transakcji, do których nie mają dostępu
_komunikaty_linki	KOMUNIKATY SYSTEMOWE	Linki do transakcji dostępnych z poziomu zdefiniowanego komunikatu
_licencja	LICENCJA SYSTEMU	Informacje o firmie używającej program, udzielenie licencji.
_licznik	NUMERACJA DOKUMENTÓW	Definicje numerów dokumentów, okresów wykorzystania oraz informacji jaki numer ostatnio był używany w celu nadania kolejnego numeru.
_menu	KONFIGURACJA MENU	Konfiguracja MENU systemu, definiowane są przyciski uruchamiające określone transakcje
_menu_pliki	KONFIGURACJA INDYWIDUALNA MENU	Personalizacja MENU przy wdrożeniach specjalnych
_parametry	USTAWIENIA SYSTEMU	Lista zdefiniowanych parametrów systemowych
_prx	SKOROWIDZ	Skorowidz kodów PRX wykorzystywanych w systemie do oznaczania rodzaju słowników i dokumentów.
_refno	NUMERY REFERENCYJNE	Lista unikalnych numerów referencyjnych wykorzystywanych w systemie
_role	SKOROWIDZ	Definicje ról jakie są dostępne w systemie
_typdok	SKOROWIDZ	Definicje typów dokumentów wykorzystywanych w systemie
_users	LISTA UŻYTKOWNIKÓW	Lista użytkowników systemu
_users_activity	DZIENNIK ZDARZEŃ	Aktywność użytkowników systemu
_users_cfg	KONFIGURACJA UPRAWNIEŃ	Lista indywidualnych parametrów dla każdego użytkownika systemu, definicje uprawnień dostępu do poszczególnych transakcji lub funkcji, powiązanie ze słownikiem USERS
Categories	SCHEDULER	Skorowidz kategorii pozwala na definiowanie rodzaju i cech kategorii zdarzeń zapisywanych w kalendarzy Scheduler. Powiązanie z tabelą (events)
dmcms	DOKUMENTY	Dokumenty roli CMMS, zgłoszenia, awarie, przeglądy itp.
dnmag	DOKUMENTY	Dokumenty magazynowe
dnrek	DOKUMENTY	Dokumenty reklamacji

dpcec	DOKUMENTY	Cechy do dokumentów
dpcms	DOKUMENTY	Pozycje dokumentów CMMS, dane uzupełniające dokumentów awarii, napraw, przeglądów np. pracownicy, części
dpcrm	DOKUMENTY	Dokumenty roli CRM, zamówienia
dpean	DOKUMENTY	Wygenerowane kody ean
dphan	DOKUMENTY	Dokumenty handlowe
dpinw	DOKUMENTY	Dokumenty inwentaryzacyjne - arkusze spisu z natury
dpmag	DOKUMENTY	Dokumenty magazynowe
dpnot	DOKUMENTY	Zadania
dpopa	DOKUMENTY	Dokumenty obrotu opakowań, palet
dppal	DOKUMENTY	Ewidencja palet i opakowań
dprek	DOKUMENTY	Dokumenty reklamacyjne
dprek_archiw	ARCHIWUM	Dokumenty reklamacyjne ARCHIWUM
dproz	DOKUMENTY	Rola CRM rozliczanie pracowników
dptra	DOKUMENTY	Zapisy związane z transportem, mogą być powiązane z dokumentami magazynowymi dpmag
dpumo	DOKUMENTY	Rola CRM umowy
dpusl	DOKUMENTY	Dokumenty usług
dpuwa	DOKUMENTY	Uwagi do dokumentów i kartotek
dpzle	DOKUMENTY	Dokumenty zleceń magazynowych przyjęć i wydań
drcrm	DOKUMENTY	Dokumenty modułu CRM
drrek	DOKUMENTY	Dokumenty reklamacyjne, pozycje i dodatkowe informacje
dscrm	DOKUMENTY	Szczegóły zdarzeń CRM
dwrek	DOKUMENTY	Dokumenty reklamacyjne, pozycje
Events	SCHEDULER	Zapis dziennika zdarzeń wykorzystywanych w kalendarzu - Scheduler, za pomocą transakcji x_kalendarz.aspx
kmaso	KARTOTEKI	Kartoteki towarowe, powiązane z KNASO asortyment
knaso	KARTOTEKI	Kartoteki towarowe, magazynowe inne Kartoteki magazynowe, wypożyczeń, części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych
knocrm	KARTOTEKI	Kartoteki CRM
knety	KARTOTEKI	Kartoteki etykiet
kngru	KARTOTEKI	Kartoteki grup
knkar	KARTOTEKI	Kartoteki CRM, rozszerzenie KNKON
knkon	KARTOTEKI	Kartoteki kontrahentów, dostawców, odbiorców, producentów, pracowników
knlan	KARTOTEKI	Kartoteki języków i tłumaczeń
knmpk	KARTOTEKI	Kartoteki MPK
knpal	KARTOTEKI	Kartoteki palet i opakowań
knusl	KARTOTEKI	Kartoteki usług
knwms	KARTOTEKI	Kartoteki miejsc składowania i lokalizacji
kpasso	KARTOTEKI	Szczegóły zapisów KNASO
kpcms	KARTOTEKI	Kartoteki czynności
kpkar	KARTOTEKI	Kartoteki rozliczeń CRM

kpkon	KARTOTEKI	Kartoteki rozszerzeń KNKON
Resources	SCHEDULER	Tabela zawiera definicje - skorowidz zasobów wykorzystywanych przez kalendarz -Scheduler. Powiązane z tabelą (events).
x_kalendarz	KONFIGURACJA	Definicje kalendarzy ich zachowań i wyglądu
x_opisy	INSTRUKCJA	Instrukcja - dokumentacja systemu, opisy i rozwiązania transakcji
x_opisy_ext	INSTRUKCJA	Zapis artykułów dotyczących opisu instrukcji stanowiących pozycję dla artykułu głównego, relacja na podstawie numeru referencyjnego artykułu.
x_pliki	DOKUMENTACJA	Zbiór plików aspx występujących w systemie znajdujących się w folderach zaczynających się na role_
x_pola_dodatkowe	KONFIGURACJA	Definicje dodatkowych pól w systemie
x_raporty	KONFIGURACJA RAPORTÓW	Definicje raportów i konfiguracja
x_skorowidze	KONFIGURACJA	Definicje skorowidzy w systemie wg kodów PRX
x_zawody	SKOROWIDZ	Lista zawodów
x_zestawienia	KONFIGURACJA WIDOKÓW	Definicje zestawień - zapytań "WIDOKÓW" do bazy SQL, wyświetlanie danych w tabelach.
x_zestawienia_kolumny	KONFIGURACJA WIDOKÓW	Definicje kolumn tabeli zestawienia, oznaczenie kolejności i cech kolumn tabel

Tabele i kolumny

Nazwa tabeli	Kolumna	Typ danych	Rozmiar	Opis
_ach	ACH	varchar	1	Unikalny kod do oznaczania stanu wierszy tabel, 0 - bufor, 1- zatwierdzony
_ach	ID_ACH	int	4	Unikalny identyfikator wiersza tabeli
_ach	KOLOR	varchar	50	Wskazanie pliku do prezentacji danego kodu w tabeli
_ach	LOGIN	varchar	50	Nazwa użytkownika dopisującego wiersz w tabeli
_ach	OPIS	varchar	50	Opis kodu, co oznacza i do czego służy
_ach	PRX	varchar	5	Symbol PRX pozwala definiować różne rodzaje kodów
_ach	STAMP	timestamp	8	Unikalny identyfikator wiersza tabeli
_ach	SYSTEMOWE	bit	1	Informacja czy dany wiersz w bazie root jest systemowy i będzie kopiowany podczas reinstalacji bazy
_dziennik	ACH	varchar	1	Jednoznakowe oznaczenie stan danego wiersza tabeli, 0 - bufor, 1 - zatwierdzony
_dziennik	AKTYWNE	bit	1	Oznaczenie czy dany wiersz tabeli jest aktywny czy nieaktywny
_dziennik	DDOWOD	date	3	Data dopisania rekordu do bazy
_dziennik	DZIEN	date	3	Data zapisu
_dziennik	HOST	varchar	-1	Identyfikator hosta z którego następowało połączenie z programem

_dziennik	ID__DZIENNIK	int	4	Unikalny identyfikator wiersza tabeli
_dziennik	IP	varchar	-1	Identyfikator IP komputera z którego dokonywano zapisu
_dziennik	KIEDY	datetime	8	Systemowo zapisywana data i czas dodania rekordu do bazy
_dziennik	KTRHID	varchar	20	Identyfikator kontrahenta
_dziennik	LOGIN	varchar	50	Login użytkownika dokonującego zapisu w bazie
_dziennik	MAGAZYN	varchar	5	Symbol magazynu
_dziennik	MPK	varchar	20	Symbol MPK użytkownika który dokonywał wpisu w dzienniku
_dziennik	NRIDODN	bigint	8	Identyfikator obsługiwanej firmy w przypadku pracy per klient.
_dziennik	NUMERDOK	varchar	20	Numer dokumentu
_dziennik	ODDZIAL	varchar	5	Symbol oddziału użytkownika który dokonywał wpisu w dzienniku
_dziennik	PRX	varchar	5	Identyfikator grupy rekordów
_dziennik	REFNO	varchar	20	Numer referencyjny
_dziennik	ROLA	varchar	20	Nazwa roli która dokonała zapisu w dzienniku
_dziennik	ROLSSYS	varchar	3	Symbol roli systemowej (głównej) która dokonała zapisu w dzienniku
_dziennik	STAMP	timestamp	8	Wewnętrzny identyfikator aktualizacji wiersza
_dziennik	TRANSAKCJA	varchar	50	Nazwa transakcji która realizuje dopisanie zdarzenia do dziennika
_dziennik	TYPDOK	varchar	3	Typ dokumentu
_dziennik	TYTUL	varchar	50	Tytuł zapisu
_dziennik	UWAGI	varchar	-1	Opis zdarzenia zapisywanego w dzienniku
_error	DDOWOD	date	3	Data powstania błędu
_error	ID_ERROR	int	4	Unikalny identyfikator wiersza tabeli
_error	KIEDY	datetime	8	Data i czas zapisu błędu
_error	KOMUNIKAT	varchar	-1	Opis błędu powodującego zapis w tabeli
_error	LOGIN	varchar	50	Nazwa użytkownika który wykonał błędną operację - zapis do tabeli
_error	PRX	varchar	5	Kod PRX dokumentu
_error	REFNO	varchar	20	Numer referencyjny dokumentu / kartoteki
_error	STAMP	timestamp	8	Unikalny identyfikator wiersza / stanu
_error	TYTUL	varchar	-1	Tytuł zdarzenia

_historia	ACH	varchar	1	Status wiersza tabeli
_historia	AKTYWNE	bit	1	Oznaczenie czy dany wiersz tabeli jest aktywny
_historia	DDOWOD	date	3	Data powstania zdarzenia
_historia	DZIEN	date	3	Dzień zdarzenia
_historia	HOST	varchar	200	Nazwa hosta z którego było połączenie z programem
_historia	ID_HISTORIA	int	4	Unikalny identyfikator wiersza tabeli
_historia	IP	varchar	50	Adres IP komputera z którego nastąpiło zdarzenie
_historia	KIEDY	datetime	8	Data i czas zapisu danych do tabeli
_historia	KTRHID	bigint	8	Identyfikator kontrahenta
_historia	LOGIN	varchar	50	Nazwa użytkownika dopisującego wiersz
_historia	MAGAZYN	varchar	5	Symbol magazynu
_historia	NUMERDOK	varchar	20	Numer dokumentu
_historia	PRX	varchar	5	Kod PRX wiersza tabeli
_historia	REFNO	bigint	8	Numer referencyjny dokumentu
_historia	STAMP	timestamp	8	Unikalny identyfikator wiersza tabelu - stanu
_historia	TYPDOK	varchar	3	Typ dokumentu
_historia	TYTUL	varchar	50	Tytuł dokumentu
_historia	UWAGI	varchar	250	Uwagi - opis zdarzenia
_jobs	ACH	varchar	1	Oznaczenie stanu wiersza tabeli
_jobs	AKTYWNE	bit	1	Oznaczenie czy dany wiersz tabeli jest aktywny czy nie
_jobs	CONNECTIONSTRINGNAME	varchar	200	
_jobs	CYKLIČZNOSC	int	4	Oznaczenie cyklu do wykonania
_jobs	CYKLIČZNOSCTYPE	varchar	10	Typ cykliczności do wykonania zadania
_jobs	FOLDERKOPII	varchar	200	Oznaczenie folderu gdzie mają być wykonywane kopie
_jobs	FORMAT	varchar	10	Format pliku raportu z wykonanego zadania - raportu
_jobs	GODZINA	time	5	Godzina o której ma być realizowane zadanie
_jobs	ID_JOBS	int	4	Unikalny identyfikator wiersza tabeli
_jobs	ID_RAP	int	4	Unikalny identyfikator raportu
_jobs	KIEDY	datetime	8	Data i czas zapisu wiersza w tabeli - dodania zadania
_jobs	LASTUPDATE	timestamp	8	Czas ostatniej aktualizacji zadania
_jobs	LOGOWANIE	bit	1	Oznaczenie czy wymagane jest logowanie, czy też zadanie wykonywane jest automatycznie

_jobs	MAILPOWIADOMIENIE	varchar	200	Adres mailowy do wysłania powiadomienia o wykonaniu zadania lub wysłania raportu
_jobs	NAZWA	varchar	50	Nazwa zadania
_jobs	NRIDODN	varchar	20	Identyfikator kontrahenta
_jobs	OSTATNIOWYKONANO	datetime	8	Data i czas ostatniego wykonania zadania
_jobs	PARAMETRY	varchar	-1	Miejsce na wprowadzenie parametrów do wykonywanego zadania
_jobs	PRX	varchar	3	Oznaczenie kodem PRX wiersza tabeli
_jobs	RODZAJKOPII	varchar	20	Rodzaj kopii
_jobs	SCIEZKARAPORTU	varchar	250	Folder do umieszczania raportów wykonywanych przez zadania automatyczne
_jobs	SYSTEMOWE	bit	1	Oznaczenie czy zapis w bazie ROOT jest systemowy i czy będzie instalowany podczas synchronizacji struktury bazy danych.
_jobs	TERMIN	date	3	Dzień do którego zadanie ma być wykonywane - termin realizacji
_jobs	TYPZADANIA	varchar	50	Typ zadania do wykonania
_jobs	UZYTKOWNIK	varchar	150	Nazwa użytkownika zadania
_komunikaty	ID_KOMUNIKATY	int	4	Unikalny identyfikator wiersza w ramach tabeli
_komunikaty	OBRAZEK	varchar	200	Link do obrazka wyswietlanego wraz z komunikatem
_komunikaty	OPIS	varchar	-1	Treść komunikatu
_komunikaty	REFNO	varchar	20	Unikalny identyfikator komunikatu przekazywany do transakcji
_komunikaty	SYSTEMOWE	bit	1	Oznaczenie czy dany wiersz jest systemowy, czy będzie przegrywany podczas procesu synchronizacji danych
_komunikaty	TYTUL	varchar	100	Tytuł komunikatu
_komunikaty_linki	ID_KOMUNIKATY_LINKI	int	4	Unikalny identyfikator wiersza w ramach tabeli
_komunikaty_linki	KOLEJNOSC	int	4	Kolejność występowania linka (w ramach REFNO komunikatu)
_komunikaty_linki	LINK	varchar	200	link do wywoływanej transakcji
_komunikaty_linki	OBRAZEK	varchar	200	obrazek wyświetlany razem z linkiem
_komunikaty_linki	REFNO	varchar	20	Identyfikator komunikatu z tabeli _komuniakty, dla którego definiowany jest link
_komunikaty_linki	TYTUL	varchar	100	Tytuł linka
_licencja	AKRONIM	varchar	100	Nazwa skrócona Licencjobiorcy systemu

_licencja	ID_LICENCJA	int	4	Unikalny identyfikator wiersza tabeli
_licencja	MIEJSCOWOSC	varchar	50	Miejscowość
_licencja	NAZWA1	varchar	100	Pierwszy człon nazwy Licencjobiorcy
_licencja	NAZWA2	varchar	100	Drugi człon nazwy Licencjobiorcy
_licencja	NIP	varchar	15	Identyfikator NIP
_licencja	NUMER	varchar	50	Numer lokalizacji
_licencja	SYSTEMOWE	bit	1	Oznaczenie czy dany wiersz tabeli jest systemowy, czy będzie dogrywany podczas synchronizacji bazy danych
_licencja	TELEFON	varchar	50	Numer telefonu
_licencja	ULICA	varchar	50	Ulica
_licencja	USERS	varchar	50	
_licznik	AKTYWNE	bit	1	Oznaczenie czy dany wiersz tabeli jest aktywny
_licznik	ID_LICZNIK	int	4	Unikalny identyfikator wiersza tabeli
_licznik	NUMER	int	4	Ostatni numer dokumentu w ramach danego rodzaju i typu w danym roku
_licznik	OPIS	varchar	35	Opis przeznaczenia numeru dokumentu
_licznik	PRX	varchar	5	Identyfikator rodzaju dokumentu PRX stanowi część numeru dokumentu
_licznik	ROK	varchar	4	Symbol roku do numeracji
_licznik	ROLASYS	varchar	3	Identyfikator roli
_licznik	TERMINDO	date	3	Data ważności numeracji
_licznik	TYP	varchar	3	Typ dokumentu stanowi część numeru dokumentu
_menu	ACH	varchar	1	Symbol oznaczający stan wiersza 1 - zatwierdzony
_menu	AKTYWNE	bit	1	Określenie czy dany wiersz tabeli jest aktywny
_menu	BACKCOLOR	varchar	20	Kolor ikony, która jest wyświetlana po wywołaniu <code>trand=sakcji role_sys/last_activity.aspx</code>
_menu	DIALOGBOX	bit	1	Oznaczenie czy transakcja ma być uruchamiana jako nowe okno czy jako wyskakujące okienko - DialogBox
_menu	DIALOGBOXREFRESH	bit	1	Oznaczenie czy przy zamknięciu okna dialogowego - DialogBox - program ma odświeżyć dane w tabeli.
_menu	DIALOGBOXSIZE	varchar	10	Jeżeli wyświetlenie transakcji następuje w trybie wyskakującego okienka - DialogBox - to za pomocą tej kolumny określa się jej rozmiar.
_menu	GOFUNCTION	varchar	50	Wskazanie docelowej funkcji

				do uruchomienia za pomocą obiektu
_menu	GOVIEW	varchar	50	Wskazanie docelowego widoku do uruchomienia
_menu	GRUPA	varchar	50	Opis grupy obiektów
_menu	ID_X_SHORTCUT	int	4	Unikalny identyfikator wiersza tabeli
_menu	IKONA	varchar	100	Obrazek, który jest wyświetlany po wywołaniu transakcji role_sys/last_activity.aspx
_menu	IMAGE	varchar	100	Ikona przypisana do obiektu
_menu	IMAGE24	varchar	100	Ikona przypisana do obiektu miniatura 24x24
_menu	IMAGE32	varchar	100	Ikona przypisana do obiektu miniatura 32x32
_menu	IMAGE48	varchar	100	Ikona przypisana do obiektu miniatura 48x48
_menu	IMAGEFRAMEWORK	varchar	100	Ikona przypisana do obiektu wykorzystywana przez moduł Framework
_menu	KIEDY	datetime	8	Data i czas zapisu rekordu
_menu	KOLEJNOSC	int	4	Oznaczenie porządku - kolejności obiektów na liście menu
_menu	KTO	varchar	50	Określenie dla kogo dany obiekt jest przeznaczony, wartość NULL domyślnie oznacza obiekt systemowy dla wszystkich użytkowników
_menu	NAME	varchar	50	Nazwa obiektu
_menu	POZX	int	4	Oznaczenie współrzędnej X
_menu	POZY	int	4	Oznaczenie współrzędnej Y
_menu	PRX	varchar	3	Symbol PRX
_menu	ROLA	varchar	20	Identyfikator roli
_menu	SEKCJAFRAMEWORK	varchar	50	Nazwa sekcji framework
_menu	SYSTEMOWE	bit	1	Oznaczenie wiersza czy jest systemowy, tzn, czy podczas synchronizacji z bazą ROOT dane wiersze zostaną przegrane z bazy wzorcowej do instalacji klienta.
_menu	TARGETPARAMETERS	varchar	100	Lista parametrów przekazywana do transakcji
_menu	TARGETURL	varchar	100	Wskazanie docelowej transakcji do uruchomienia za pomocą obiektu
_menu	TEKST	varchar	50	Tekst opisujący dany obiekt
_menu	TOOLTIP	varchar	100	Dodatkowe informacje o obiekcie wyświetlane w formie okna nad obiektem
_menu	TYPDOK	varchar	3	Oznaczenie typu dokumentu
_menu	WIDOCZNE	bit	1	Oznaczenie czy dany wiersz - obiekt- jest widoczny

_menu	ZAPYTANIECONNECTION	varchar	100	NazwaConnectionString wykorzystywanego do wykonania ZAPYTANIASQL, jeżeli jest NULL to wykorzystywane jest domyślne połączenie z bazą
_menu	ZAPYTANIESQL	varchar	-1	Określa zapytanie SQL jakie ma być wykonane do utworzenia dynamicznego SubMenu
_menu_pliki	DEFFOLDER	varchar	3	Identyfikator folderu specjalnego
_menu_pliki	ID_MENU_PLIKI	int	4	Unikalny identyfikator wiersza tabeli
_menu_pliki	INDYWIDUALNY	bit	1	Oznaczenie czy dany plik jest indywidualny
_menu_pliki	LASTUPDATE	datetime	8	Data i czas aktualizacji zapisu
_menu_pliki	NAZWAPLIKU	varchar	100	Nazwa pliku specjalnego
_parametry	AKTYWNE	bit	1	Oznaczenie czy dany wiersz jest aktywny
_parametry	GRUPA	varchar	50	Symbol grupy parametrów
_parametry	ID	int	4	Unikalny identyfikator wiersza tabeli
_parametry	KOD	varchar	20	Unikalny kod parametru
_parametry	OPIS	varchar	50	Opis parametru
_parametry	ROLA	varchar	50	Oznaczenie roli
_parametry	SYSTEMOWE	bit	1	Oznaczenie czy dany wiersz jest systemowy, czy będzie synchronizowany z bazą ROOT
_parametry	VISIBLE	bit	1	Oznaczenie czy dany parametr jest widoczny czy ukryty z poziomu programu
_parametry	WARTOSC	varchar	100	Wartość parametru
_prx	AKTYWNE	bit	1	Oznaczenie czy dany kod jest aktywny
_prx	ID_PRX	int	4	Unikalny identyfikator wiersza tabeli
_prx	KOLEJNOSC	int	4	Oznaczenie kolejności sortowania pozycji w menu skorowidzy danej sekcji
_prx	OPIS	varchar	250	Opis kodu
_prx	POZYCJA	varchar	1	Określenie pozycji L - po lewej stronie menu skorowidzy, R - po prawej stronie
_prx	PRX	varchar	5	Unikalny kod rodzaju dokumentu
_prx	SEKCJA	varchar	50	Oznaczenie sekcji do grupowania kodów w menu skorowidzy
_prx	SUBMENU	bit	1	Oznaczenie czy dany kod tworzy SubMenu
_prx	SYSTEMOWE	bit	1	Oznaczenie czy dany kod jest synchronizowany z bazy ROOT
_refno	REFNO	bigint	8	Unikalny numer referencyjny wykorzystany

				w systemie
_role	AKTYWNE	bit	1	Oznaczenie czy dana rola jest aktywna
_role	ID_ROLA	int	4	Unikalny identyfikator wiersza tabeli
_role	INSTRUKCJA	varchar	250	Opis danej roli
_role	KOLEJNOSC	int	4	Określenie kolejności wyświetlania na liście menu dla użytkownika SuperVisor
_role	OBRAZEK	varchar	100	Przypisanie ikony dla danej roli
_role	OBRAZEK16	varchar	100	Przypisanie ikony dla danej roli w formacie 16x16
_role	OBRAZEK24	varchar	100	Przypisanie ikony dla danej roli w formacie 24x24
_role	OPIS	varchar	100	Opis roli
_role	PRX	varchar	5	Identyfikator pozycji
_role	ROLA	varchar	20	Nazwa roli
_role	ROLASYS	varchar	3	Oznaczenie grupy roli systemowej obejmującej kilka ról
_role	SYSTEMOWE	bit	1	Oznaczenie czy dany wiersz tabeli jest synchronizowany z bazy ROOT
_typdok	ID_TYPDOK	int	4	Unikalny identyfikator wiersza tabeli
_typdok	KOD	varchar	3	Unikalny kod typu dokumentu
_typdok	OPIS	varchar	200	Opis przeznaczenia
_typdok	RODZAJ	varchar	2	Oznaczenie grupy rodzajów dokumentów, np. P - przychody, R - rozchody
_typdok	SEKCJA	varchar	50	Nazwa - opis typu dokumentu
_typdok	SYSTEMOWE	bit	1	Oznaczenie czy dany wiersz jest synchronizowany z bazy ROOT
_typdok	TYP	varchar	1	Symbol typu dokumentu, M - dokumenty magazynowe
_users	AKTYWNE	bit	1	Oznaczenie czy dany użytkownik jest aktywny
_users	DATAWAZNOSCI	date	3	Termin ważności konta
_users	DRUKUJACY	bit	1	Oznaczenie uprawnień użytkownika do drukowania - raportów
_users	EKSPORT	bit	1	Nadanie uprawnień użytkownika do eksportowania danych z tabeli
_users	FOLDER	varchar	20	Nazwa folderu użytkownika
_users	GRUPOWANIE	bit	1	Określenie użytkownika do grupowania danych w tabeli
_users	ID_USER	int	4	Unikalny numer wiersza tabeli
_users	IMIE	varchar	50	Imię użytkownika

_users	KIEROWNIK	bit	1	Oznaczenie czy dany użytkownik ma uprawnienia kierownika
_users	KOORDYNATOR	bit	1	Oznaczenie czy użytkownik ma uprawnienia koordynatora
_users	KTRHID	varchar	20	Konto analityczne użytkownika
_users	MAGAZYN	varchar	5	Symbol magazynu
_users	MAIL	varchar	-1	Adres mailowy
_users	MENU	varchar	50	Wartość pusta determinuje automatyczne uruchamianie menu użytkownika w stylu domyślnym (STANDARD MENU) transakcja DefaultSoftwareStudio.aspx. jeżeli wskazana zostanie inna transakcja to po zalogowaniu użytkownik będzie miał uruchomioną wskazaną transakcję MENU do uruchomienia np. DefaulLeftMenu.aspx
_users	MENUKONTEKSTOWE	bit	1	Nadanie uprawnień użytkownikowi do korzystania z menu kontekstowego w tabeli
_users	MPK	varchar	20	Przypisanie kodu MPK do użytkownika
_users	NAZWISKO	varchar	50	Nazwisko użytkownika
_users	ODDZIAL	varchar	5	Symbol oddziału
_users	PRIVATE_PATH	varchar	-1	Prywatny folder plików użytkownika
_users	PRX	varchar	5	Oznaczenie symbolu PRX dla użytkownika
_users	PRZEGLADAJACY	bit	1	Oznaczenie użytkownika jako osoby przeglądającej
_users	PUBLIC_PATH	varchar	-1	Publiczna ścieżka plików
_users	RCPKD	varchar	-1	Numer karty RCP - KD
_users	ROLA	varchar	20	Rola do jakiej jest przypisany użytkownik
_users	SFID	varchar	20	Identyfikator oddziału
_users	SKANERID	varchar	4	Identyfikator skanera - terminala mobilnego
_users	STANOWISKO	varchar	-1	Stanowisko
_users	STARTSITE	varchar	50	
_users	SZUKAJ	bit	1	Oznaczenie czy użytkownik może korzystać z funkcji szybkiego wyszukiwania
_users	TELEFON	varchar	-1	Telefon
_users	USERNAME	varchar	50	Unikalna nazwa użytkownika systemu
_users	X_KRK	varchar	-1	Obsługiwane typy klientów
_users	x_MODULY_STARTOWE	varchar	-1	
_users	X_SKOROWIDZE	varchar	-1	Skorowidze dostępne do modyfikacji dla użytkownika

_users_activity	ACH	varchar	1	ACH=1 - ostatnia wywołana transakcja prze użytkownika
_users_activity	DDOWOD	date	3	Data uruchomienia transakcji
_users_activity	FOLDER	varchar	100	Transakcja
_users_activity	ID_USER_ACTIVITY	int	4	Unikalny identyfikator wiersza w tabeli
_users_activity	KIEDY	datetime	8	Data i godzina wywołania transakcji
_users_activity	OPIS	varchar	-1	Opis wywołanej transakcji
_users_activity	PLIK	varchar	100	Parametry wywołanej transakcji
_users_activity	TRANSAKCJA	varchar	200	Wywołana transakcja
_users_activity	USERNAME	varchar	50	Nazwa użytkownika
_users_cfg	ID_USERS_CFG	int	4	Unikalny identyfikator wiersza w tabeli
_users_cfg	OPIS	varchar	150	Opis znaczenia danego parametru
_users_cfg	PLIK	varchar	50	Nazwa transakcji - pliku
_users_cfg	PRX	varchar	5	Symbol PRX parametru - oznaczający rolę w której dany parametr znajduje zastosowanie
_users_cfg	ROLA	varchar	20	Rola systemowa
_users_cfg	TYP	varchar	50	Typ uprawnienia do grupowania parametrów
_users_cfg	USERNAME	varchar	50	Nazwa użytkownika dla którego określane są uprawnienia
_users_cfg	WARTOSC	bit	1	Oznaczenie uprawnienia użytkownika do uruchamiania danego parametru
Categories	ACH	varchar	1	Status pozycji
Categories	AKTYWNE	bit	1	Oznaczenie czy dana kategoria jest aktywna
Categories	CategoryColor	varchar	255	Kolor oznaczenia kategorii zdarzenia w kalendarzu
Categories	CategoryName	varchar	255	Nazwa kategorii
Categories	Description	varchar	255	Opis kategorii
Categories	ID	int	4	Unikalny identyfikator wiersza tabeli
Categories	KTO	varchar	50	Nazwa użytkownika kategorii
Categories	ODDZIAL	varchar	5	Symbol oddziału kategorii, pozwala na wydzielenie do wyboru kategorii wg oddziałów.
Categories	PRX	varchar	3	Identyfikator grupy kategorii
Categories	REFNO	bigint	8	Numer referencyjny
Categories	ROLASYS	varchar	3	Symbol roli
dmcms	ACH	varchar	1	Jednoznakowe oznaczenie stanu danego wiersza w tabeli: 0-bufor, 1-zatwierdzony, X-usunięty

dmcms	AKTYWNE	bit	1	Oznaczenie aktywności wiersza w tabeli
dmcms	DATAANULOWANIA	date	3	Data anulowania dokumentu
dmcms	DATAAWARII	date	3	Data awarii
dmcms	DATAPRZYJECIAZGLOSZENIA	date	3	Data przyjęcia zgłoszenia awarii
dmcms	DATAPRZYJECIAZLECENIA	date	3	Data przyjęcia zlecenia
dmcms	DATAROZPOCZECIAZLECENIA	date	3	Data rozpoczęcia realizacji zlecenia
dmcms	DATAZAKONCZENIAZLECENIA	date	3	Data zakończenia realizacji zlecenia
dmcms	DATAZGLOSZENIASERWIS	date	3	Data zgłoszenia zlecenia do serwisu
dmcms	DDOWOD	date	3	Data dokumentu
dmcms	DZIALANIA	varchar	-1	Podjęte działania
dmcms	GODZINA AWARII	time	5	Godzina awarii
dmcms	GODZINAPRZYJECIAZGLOSZENIA	time	5	Godzina powstania awarii
dmcms	GODZINAPRZYJECIAZLEC	time	5	Godzina przyjęcia zlecenia
dmcms	GODZINAROZPOCZECIAZLEC	time	5	Godzina rozpoczęcia realizacji zlecenia
dmcms	GODZINATERMIN	time	5	Godzina realizacji zlecenia
dmcms	GODZINAZAKONCZENIAZLEC	time	5	Godzina zakończenia realizacji zlecenia
dmcms	ID_DMCMS	int	4	Unikalny identyfikator wiersza w tabeli
dmcms	KIEDY	datetime	8	Data i godzina dopisania dokumentu
dmcms	KOSZTSERWIS	float	8	Koszt realizacji zlecenia przez serwis
dmcms	LOGIN	varchar	50	Login użytkownika, który dokonał zapisu w bazie
dmcms	MPK	varchar	20	
dmcms	NRDOKUMENTU	varchar	20	Numer dokumentu
dmcms	NRIDASM	bigint	8	Identyfikator obiektu
dmcms	NRIDODN	bigint	8	
dmcms	ODDZIAL	varchar	5	Symbol oddziału
dmcms	OPISAWARII	varchar	-1	Opis awarii
dmcms	OSOBAODPOWIEDZIALNA	bigint	8	Identyfikator osoby odpowiedzialnej - pole NRIDODN z tabeli knkon
dmcms	PLANOWANADATAZAKONCZENIA	date	3	Planowana data zakończenia realizacji zlecenia
dmcms	PLANOWANAGODZINAZAKONCZENIA	time	5	Planowana data zakończenia realizacji zlecenia
dmcms	PRX	varchar	5	Identyfikator grupy rekordów
dmcms	PRZYCZYNAANULOWANIA	varchar	-1	Przyczyna anulowania zlecenia
dmcms	PRZYCZYNA AWARII	varchar	-1	Przyczyna powstania awarii
dmcms	REFNO	bigint	8	Numer referencyjny
dmcms	REFNO_DPMAG	bigint	8	

dmcms	REFNO_ZAW	bigint	8	Numer referencyjny zgłoszenia awarii. Numer jest zapisywany dla zleceń naprawy skojarzonych ze zgłoszeniami awarii.
dmcms	RODZAJ	varchar	30	
dmcms	ROLASYS	varchar	3	Identyfikator roli
dmcms	SERWIS	varchar	20	Identyfikator kartoteki serwisu
dmcms	SERWISGWARANCYJNY	varchar	3	Oznaczenie, czy zlecenie jest realizowane w ramach serwisu gwarancyjnego
dmcms	SERWISZEWNETRZNY	varchar	3	Oznaczenie, czy zlecenie jest realiowane przez serwis zewnętrzny
dmcms	STAMP	timestamp	8	Wewnętrzny identyfikator aktualizacji wiersza
dmcms	STANLICZNIKA	int	4	
dmcms	STATUS	varchar	30	Status dokumentu
dmcms	TERMINZLECENIA	date	3	Termin realizacji zlecenia
dmcms	TYPDOK	varchar	3	Typ dokumentu
dmcms	TYPZLECENIA	varchar	10	Rozszerzenie opisu dla typu dokumentu
dmcms	UWAGI	varchar	-1	
dmcms	UWAGIBEZPIECZENSTWO	varchar	-1	Uwagi dotyczące warunków bezpieczeństwa
dmcms	UWAGISERWIS	varchar	-1	Uwagi dot. realizacji zlecenia przez serwis
dmcms	WARUNKIBEZPIECZENSTWA	varchar	20	Warunki bezpieczeństwa przy realizacji zlecenia
dmcms	ZATRZYMANIEPRODUKCJI	varchar	3	Oznaczenie, czy realizacja zlecenia wymaga zatrzymania produkcji. Wartości: TAK/NIE.
dmcms	ZEROWANIELICZNIKA	varchar	3	
dnmag	ACH	varchar	1	Jednoznakowe oznaczenie stanu danego wiersza w tabeli: 0-bufor, 1-zatwierdzony, X-usunięty
dnmag	ID_DNMAG	int	4	Unikalny identyfikator wiersza w ramach tabeli
dnmag	KIEDY	datetime	8	Data i godzina dopisania wiersza w bazie
dnmag	LOGIN	varchar	50	Login użytkownika dokonującego zapisu w bazie
dnmag	PRX	varchar	5	Identyfikator grupy rekordów
dnmag	REFNO	bigint	8	Unikalny numer referencyjny dokumnetu
dnmag	ROLASYS	varchar	3	Identyfikator roli
dnmag	STAMP	timestamp	8	Wewnętrzny identyfikator aktualizacji wiersza
dnmag	TYPDOK	varchar	3	Typ dokumentu
dnmag	UWAGI	varchar	-1	

dnrek	ID_DNREK	int	4	Unikalny identyfikator wiersza tabeli
dnrek	KIEDY	datetime	8	Systemowo zapisywania data i czas zapisania rekordu w bazie
dnrek	LOGIN	varchar	50	Login użytkownika dokonującego zapis w bazie
dnrek	REFNO	bigint	8	Numer referencyjny
dnrek	ROLASYS	varchar	3	Identyfikator roli
dnrek	STAMP	timestamp	8	Wewnętrzny identyfikator aktualizacji wiersza
dnrek	UWAGI	varchar	-1	Uwagi
dpcec	ACH	varchar	1	Jednoznakowe oznaczenie stanu wiersza w tabeli: 0-bufor, 1-zatwierdzony, X-usunięty
dpcec	ID_DPCEC	int	4	Unikalny identyfikator wiersza tabeli
dpcec	NRIDCEC	varchar	20	Identyfikator cechy
dpcec	REFNO	bigint	8	Numer referencyjny
dpcec	ROLASYS	varchar	3	Identyfikator roli
dpcec	UWAGI	varchar	-1	Dodatkowy opis wprowadzanej cechy
dpcec	WARTOSC	varchar	50	Zapisana wartość cechy
dpcec	WARTOSC_D	date	3	Zapisana wartość typu DATA
dpcec	WARTOSC_F	float	8	Zapisana wartość typu FLOAT (liczba całkowita)
dpcec	WARTOSC_I	int	4	Zapisana wartość typu INTEGER
dpcec	WARTOSC_N	decimal	9	Zapisana wartość typu Decimal (iczba z dwoma miejscami po przecinku)
dpcms	ACH	varchar	1	Jednoznakowe oznaczenie stanu danego wiersza: 0-bufor, 1-zatwierdzony, X-usunięty
dpcms	ADRES	varchar	20	Symbol lokalizacji asortymnetu. Dotyczy wydania asortymentu.
dpcms	AKTYWNE	bit	1	Oznaczenie czy dany wiersz jest aktywny
dpcms	CZASSTART	time	5	Czas rozpoczęcia pracy
dpcms	CZASSTOP	time	5	Czas zakończenia pracy
dpcms	CZYNNOSC	varchar	-1	Opis czynności
dpcms	DATAPRACY	date	3	Data rozpoczęcia pracy
dpcms	DATAUDT	date	3	
dpcms	GRUPA	varchar	20	
dpcms	ID_DPCMS	int	4	Unikalny identyfikator wiersza w tabeli
dpcms	ILOSC	int	4	
dpcms	KIEDY	datetime	8	Systemowo zapisana data i czas dopisania rekordu

dpcms	KIEDYREALIZACJA	datetime	8	
dpcms	KOLEJNOSC	int	4	
dpcms	LOGIN	varchar	50	Login użytkownika dokonującego zapisu w bazie
dpcms	NRIDASM	bigint	8	Identyfikator kartoteki obiektu. Pole NRIDASM z tabeli kmaso.
dpcms	NRIDASN	bigint	8	Identyfikator kartoteki towarowej
dpcms	NRIDODN	bigint	8	Identyfikator pracownika. Pole NRIDODN z tabeli knkon.
dpcms	NRSERII	varchar	20	Nr serii asortymentu. Dotyczy wydania asortymentu dla zlecenia.
dpcms	ODDZIAL	varchar	5	Symbol oddziału
dpcms	PRX	varchar	5	Identyfikator określający rodzaj rekordu: PRA - zapis dotyczący pracowników, CZE - zapis dotyczący części i mater. eksploatacyjnych, CZY - zapis dotyczący czynności.
dpcms	PRX2	varchar	5	Dodatkowy identyfikator grupy rekordów
dpcms	REALIZACJA	bit	1	
dpcms	REFNO	bigint	8	Numer referencyjny
dpcms	REFNO_DMCMS	bigint	8	Nr referencyjny zlecenia. Pole REFNO z tabeli dmcms.
dpcms	RODZAJ	varchar	30	
dpcms	ROLASYS	varchar	3	Identyfikator roli systemu
dpcms	SKOROWIDZ	varchar	1	
dpcms	STAMP	timestamp	8	Wewnętrzny identyfikator aktualizacji wiersza
dpcms	STANSTART	int	4	
dpcms	STANSTOP	int	4	
dpcms	TERMINWAZNOSCI	date	3	Data ważności asortymentu
dpcms	TYPDOK	varchar	3	Typ dokumentu
dpcms	UWAGI	varchar	-1	
dpcrm	ACH	varchar	1	Status określający stan dokumentu: 0 - bufor, 1 - zatwierdzony, X - usunięty
dpcrm	AKTYWNE	bit	1	Oznaczenie aktywności wiersza
dpcrm	AUTOMAIL	bit	1	
dpcrm	CEL	varchar	50	opis celu wizyty handlowca
dpcrm	DAKCEPTACJI	date	3	
dpcrm	DATAZGLOSZENIA	date	3	Data zgłoszenia wizyty
dpcrm	DDOWOD	date	3	Data dopisania dokumentu
dpcrm	DFAKTURY	date	3	
dpcrm	ID_DPCRM	int	4	Unikalny identyfikator w

				ramach tabeli
dpcrm	ILOSC	int	4	Ilość zamówionych pracowników
dpcrm	KIEDY	datetime	8	Data i czas dopisania rekordu w bazie
dpcrm	KOD	varchar	1	Kod zdarzenia
dpcrm	KODZLEC	varchar	20	
dpcrm	LOGIN	varchar	50	Login użytkownika dokonującego zapisu w bazie
dpcrm	MAGAZYN	varchar	5	Symbol magazynu
dpcrm	MPK	varchar	12	Miejsce zatrudnienia
dpcrm	NRDOKUMENTU	varchar	20	Nr dokumentu (zamówienia)
dpcrm	NRDOWODU	varchar	20	
dpcrm	NRFAKTURY	varchar	30	
dpcrm	NRIDASN	bigint	8	
dpcrm	NRIDCRM	bigint	8	
dpcrm	NRIDKOR	bigint	8	
dpcrm	NRIDLOG	bigint	8	Identyfikator pracownika działu Logistyki
dpcrm	NRIDMPP	bigint	8	
dpcrm	NRIDMPR	bigint	8	
dpcrm	NRIDODN	bigint	8	Identyfikator klienta
dpcrm	NRIDREK	bigint	8	Identyfikator pracownika działu Rekrutacji
dpcrm	NRIDSPR	bigint	8	Identyfikator pracownika działu Sprzedaży
dpcrm	ODPOWIEDZIALNY	varchar	50	
dpcrm	PRIORYTET	varchar	10	Priorytet dokumentu
dpcrm	PRX	varchar	5	Identyfikator grupy rekordów
dpcrm	REALIZACJA	bit	1	
dpcrm	REFNO	bigint	8	Nr referencyjny dokumentu (zamówienia)
dpcrm	RODZAJZAMOWIENIA	varchar	20	Rodzaj zamówienia
dpcrm	ROLASYS	varchar	3	Identyfikator roli
dpcrm	STAMP	timestamp	8	Wewnętrzny identyfikator aktualizacji wiersza
dpcrm	STANOWISKO	varchar	50	
dpcrm	STATUSDOK	varchar	20	Status dokumentu (zamówienia)
dpcrm	STATUSLOG	varchar	20	Status zamówienia działu Logistyka
dpcrm	STATUSREK	varchar	20	Status zamówienia działu Rekrutacja
dpcrm	TERMIN	date	3	
dpcrm	TERMINWAZNOSCI	date	3	
dpcrm	TYPDOK	varchar	3	Typ dokumentu (zamówienia)

dpcrm	TYTUL	varchar	100	Tytuł dokumentu (zamówienia)
dpcrm	UWAGI	varchar	-1	Opis zamówienia
dpcrm	UWAGIPOZ	varchar	-1	
dpcrm	WALUTA	varchar	3	Symbol waluty
dpcrm	WYKONANO	bit	1	
dpcrm	ZATWIERDZENIE	bit	1	Znacznik zatwierdzenia dokumentu (zamówienia)
dpean	ID_DPEAN	int	4	Unikalny identyfikator wiersza w tabeli
dpean	KIEDY	datetime	8	Data i godzina dopisania rekordu w bazie
dpean	KOD	varchar	100	Zakodowana informacja
dpean	KODEAN	image	16	Wygenerowany kod
dpean	TYP	varchar	10	Typ wygenerowanego kodu
dpean	TYPMIME	varchar	20	Typ wygenerowanego pliku graficznego
dphan	ACH	varchar	1	Jednoznakowe oznaczenie stanu danego wiersza w tabeli: 0-bufor, 1-zatwierdzony, X-usunięty
dphan	AKTYWNE	bit	1	Oznaczenie aktywności wiersza
dphan	CENAEWID	float	8	Cena ewidencyjna
dphan	DAKCEPTACJI	date	3	
dphan	DATFAKTURY	date	3	
dphan	DDOWOD	date	3	Data dokumentu
dphan	DFAKTURY	date	3	
dphan	DOKUMWZ	varchar	20	
dphan	ID_DPHAN	int	4	Unikalny identyfikator w ramach tabeli
dphan	ILOSC	int	4	Ilość
dphan	KIEDY	datetime	8	Data i godzina dopisania wiersza w bazie
dphan	KIEDYAWIZO	datetime	8	
dphan	KIEDYBUFOR	datetime	8	
dphan	KIEDYDOKUMENT	datetime	8	
dphan	KODZLEC	varchar	20	
dphan	LASTUPDATE	datetime	8	
dphan	LOGIN	varchar	50	Login użytkownika dokonującego zapisu w bazie
dphan	MAGAZYN	varchar	5	Symbol magazynu
dphan	NRAWIZO	varchar	20	
dphan	NRBUFOR	varchar	20	
dphan	NRDOKUMENTU	varchar	20	Numer dokumentu
dphan	NRDOWODU	varchar	20	
dphan	NRFAKTURY	varchar	30	

dphan	NRIDASN	bigint	8	Identyfikator kartoteki towarowej
dphan	NRIDCRM	bigint	8	
dphan	NRIDMPP	bigint	8	
dphan	NRIDODN	bigint	8	Indentyfikator kontrahenta
dphan	NRKONTENERA	varchar	30	
dphan	NRPALETY	varchar	20	
dphan	NRSERII	varchar	20	
dphan	ODPOWIEDZIALNY	varchar	50	
dphan	PRIORYTET	varchar	10	
dphan	PRIOSYTET	varchar	10	
dphan	PRX	varchar	5	Identyfikator grupy rekordów
dphan	PRZYCHOD	int	4	Ilość przychodu
dphan	REALIZACJA	bit	1	
dphan	REFNO	bigint	8	Unikalny numer referencyjny
dphan	ROLASYS	varchar	3	Identyfikator roli
dphan	ROZCHOD	int	4	Ilość rozchodu
dphan	SKANERID	varchar	4	Identyfikator skanera
dphan	STAMP	timestamp	8	Wewnętrzny identyfikator aktualizacji wiersza
dphan	STATUSDOK	varchar	3	Status dokumentu
dphan	TERMIN	date	3	
dphan	TERMINWAZNOSCI	date	3	Termin ważności
dphan	TYPDOK	varchar	3	Typ dokumentu
dphan	UWAGI	varchar	-1	Uwagi do dokumentu
dphan	UWAGIPOZ	varchar	-1	Uwagi do pozycji dokumentu
dphan	WYKONANO	bit	1	
dpinw	ACH	varchar	1	Jednoznakowe oznaczenie stanu danego wiersza w tabeli: 1 - dopisany, 2 - zatwierdzony, X-usunięty
dpinw	ADRES	varchar	20	Adres - oznaczenie miejsca składowania
dpinw	AKTYWNE	bit	1	Oznaczenie aktywności wiersza
dpinw	CENAEWID	float	8	Cena ewidencyjna
dpinw	DATASPISU	date	3	Data wykonania spisu z natury
dpinw	DDOWOD	date	3	Data dopisania arkusza
dpinw	ID_DPINW	int	4	Unikalny identyfikator w ramach tabeli
dpinw	ILOSC	int	4	Ilość wynikająca ze spisu z natury
dpinw	ILOSCBO	int	4	Stan w magazynie
dpinw	KARTONY	int	4	Ilość kartonów wynikająca ze spisu z natury

dpinw	KARTONYBO	int	4	Stan kartonów w magazynie
dpinw	KIEDY	datetime	8	Data i godzina dopisania wiersza w bazie
dpinw	KOMISJA1	varchar	50	Pierwszy członek komisji inwentaryzacyjnej
dpinw	KOMISJA2	varchar	50	Drugi członek komisji inwentaryzacyjnej
dpinw	KOMISJA3	varchar	50	Trzeci członek komisji inwentaryzacyjnej
dpinw	LOGIN	varchar	50	Login użytkownika dokonującego zapisu w bazie
dpinw	MAGAZYN	varchar	5	Symbol magazynu
dpinw	NRARKUSZA	varchar	50	Numer arkusza inwentaryzacyjnego
dpinw	NRDOKUMENTU	varchar	20	Numer dokumentu
dpinw	NRIDASN	bigint	8	Identyfikator asortymentu
dpinw	NRPALETY	varchar	20	Numer palety
dpinw	NRSERII	varchar	20	Numer serii- numer partii produkcyjnej
dpinw	ODDZIAL	varchar	5	Symbol oddziału przypisany do użytkownika, który dokonał zapisu w bazie
dpinw	OPIS	varchar	50	Opis
dpinw	PALETY	int	4	Ilość palet wynikająca ze spisu z natury
dpinw	PALETYBO	int	4	Stan palet w magazynie
dpinw	PRX	varchar	5	Identyfikator grupy rekordów
dpinw	REALIZACJA	bit	1	
dpinw	REFNO	bigint	8	Numer referencyjny
dpinw	ROLASYS	varchar	3	Identyfikator roli
dpinw	STAMP	timestamp	8	Wewnętrzny identyfikator aktualizacji wiersza
dpinw	STATUSDOK	varchar	3	
dpinw	TERMINWAZNOSCI	date	3	
dpinw	TYPADRES	varchar	20	Oznaczenie strefy składowania, dla której została przeprowadzona inwentaryzacja
dpinw	TYPDOK	varchar	3	Typ dokumentu
dpinw	TYPMAGAZYN	varchar	5	Symbol magazynu, dla którego została przeprowadzona inwentaryzacja
dpinw	TYPODDZIAL	varchar	5	Oznaczenie oddziału, dla którego został przeprowadzony spis z natury
dpinw	UWAGI	varchar	-1	
dpinw	WYKONANO	bit	1	
dpmag	ACH	varchar	1	Jednoznakowe oznaczenie stanu danego wiersza w tabeli: 0-bufor, 1-

				zatwierdzony, X-usunięty
dpmag	ADRES	varchar	20	Miejsce składowania towaru
dpmag	CENAEWID	float	8	Cena ewidencyjna
dpmag	DATAPRODUKCJI	date	3	Data produkcji
dpmag	DATAROZLADUNKU	date	3	
dpmag	DATAZALADUNKU	date	3	
dpmag	DATFAKTURY	date	3	
dpmag	DDOWOD	date	3	Data dopisania dokumentu
dpmag	DOKUMWZ	varchar	20	Numer dokumentu zlecenia
dpmag	EANGTIN	varchar	50	
dpmag	EANSSCC	varchar	50	
dpmag	EANTERMIN	varchar	50	
dpmag	ID_DPMAG	int	4	Unikalny identyfikator w ramach tabeli
dpmag	ILOSC	int	4	Ilość asortymentu
dpmag	KIEDY	datetime	8	Data i godzina dopisania wiersza w bazie
dpmag	KIEDYAWIZO	datetime	8	
dpmag	KIEDYBUFOR	datetime	8	
dpmag	KIEDYDOKUMENT	datetime	8	
dpmag	LOGIN	varchar	50	Login użytkownika dokonującego zapisu w bazie
dpmag	MAGAZYN	varchar	5	Symbol magazynu
dpmag	NRAWIZO	varchar	20	
dpmag	NRBUFOR	varchar	20	
dpmag	NRDOKUMENTU	varchar	20	Numer dokumentu
dpmag	NRDOWODU	varchar	20	
dpmag	NRFAKTURY	varchar	30	
dpmag	NRIDASN	bigint	8	Identyfikator asortymentu
dpmag	NRIDCRM	bigint	8	Identyfikator dostawcy lub końcowego odbiorcy towaru
dpmag	NRIDDOS	bigint	8	
dpmag	NRIDKON	bigint	8	
dpmag	NRIDMDN	bigint	8	Identyfikator miejsca dostawy
dpmag	NRIDMPP	bigint	8	
dpmag	NRIDODN	bigint	8	Identyfikator kontrahenta
dpmag	NRIDPRA	bigint	8	
dpmag	NRIDWMS	bigint	8	Identyfikator miejsca składowania (lokalizacji).
dpmag	NRKONTENERA	varchar	50	
dpmag	NRPALETY	varchar	20	Numer palety
dpmag	NRSERII	varchar	20	Numer serii, partii produkcyjnej towaru

dpmag	NUMERDO	varchar	20	
dpmag	NUMEROD	varchar	20	
dpmag	ODDZIAL	varchar	5	Kod oddziału
dpmag	ODPOWIEDZIALNY	varchar	50	Osoba odpowiedzialna
dpmag	PALETAKOD	varchar	20	Kod rodzaju palety.
dpmag	PALETATYP	varchar	5	Typ palety (jednorodna, mix).
dpmag	PRIORYTET	varchar	10	Priorytet realizacji dokumentu
dpmag	PRX	varchar	5	Identyfikator grupy rekordów
dpmag	PRZYCHOD	int	4	Ilość sztuk wchodząca na magazyn
dpmag	REALIZACJA	bit	1	
dpmag	REFNO	bigint	8	Numer referencyjny dokumentu
dpmag	REFNO_DMCMS	bigint	8	Nr referencyjny zlecenia (CMMS), do którego został dopisany dokument RW. Pole REFNO z tabeli dmcms.
dpmag	REFNO_DPZLE	bigint	8	Nr referencyjny zamówienia. Pole REFNO lub REFNO_POZYCJA z tabeli dpzle.
dpmag	REFNO_ZL	bigint	8	Nr referencyjny nadawany dla powiązanych pozycji dokumentów MM, ZL.
dpmag	REFNO_ZLECENIE	bigint	8	Numer referencyjny zlecenia skojarzonego z dokumentem.
dpmag	RODZAJ	varchar	5	Oznaczenie rodzaju wydawanych opakowań.
dpmag	ROLASYS	varchar	3	Identyfikator roli
dpmag	ROZCHOD	int	4	Ilość sztuk wychodząca z magazynu
dpmag	SKANERID	varchar	4	Oznaczenie skanera
dpmag	STAMP	timestamp	8	Wewnętrzny identyfikator aktualizacji wiersza
dpmag	STATUS	varchar	3	Oznaczenie statusu dokumentu
dpmag	TERMINREALIZACJI	date	3	Termin realizacji
dpmag	TERMINWAZNOSCI	date	3	Termin ważności produktu
dpmag	TK_TRASA	varchar	3	
dpmag	TR_DOSTAWA	bit	1	
dpmag	TR_KIEDY_D	datetime	8	
dpmag	TR_KIEDY_R	datetime	8	
dpmag	TR_KIEROWCA	varchar	50	Transport - kierowca
dpmag	TR_KOSZT	float	8	Koszt transportu
dpmag	TR_MDOSTAWY	varchar	50	Transport - miejsce dostawy
dpmag	TR_NRAUTA	varchar	20	Transport - numer auta
dpmag	TR_NRLISTU	varchar	50	Numer listu przewozowego

dpmag	TR_ODPOWIEDZIALNY	varchar	50	
dpmag	TR_POWIADOMIC	varchar	50	Transport - e-mail, na który ma zostać wysłane powiadomienie
dpmag	TR_REALIZACJA	bit	1	
dpmag	TR_RODZAJ	varchar	20	Rodzaj transportu (przesyłki)
dpmag	TR_UWAGI	varchar	-1	Transport - uwagi, komentarze
dpmag	TR_WAGAB	int	4	Transport - waga brutto
dpmag	TR_WAGAN	int	4	Transport - waga netto
dpmag	TRYB	varchar	5	Tryb dopisania pozycji. A - autolokacja, autowydanie.
dpmag	TYP	varchar	1	Oznaczenie rodzaju pozycji P - przychód, R - rozchód.
dpmag	TYPDOK	varchar	3	Typ dokumentu
dpmag	UWAGI	varchar	-1	
dpmag	UWAGIPOZ	varchar	-1	
dpmag	WYKONANO	bit	1	
dpnot	ACH	varchar	1	Jednoznakowe oznaczenie stanu danego wiersza w tabeli: 0-bufor, 1-zatwierdzony, X-usunięty
dpnot	DDOWOD	date	3	Data dopisania zadania
dpnot	ID_DPNOT	int	4	Unikalny identyfikator w ramach tabeli
dpnot	KIEDY	datetime	8	Data i godzina dopisania wiersza w bazie
dpnot	LOGIN	varchar	50	Login osoby, która dokonała zapisu w bazie
dpnot	NRDOKUMENTU	varchar	20	Numer dokumentu, z którym skojarzone jest zadanie
dpnot	OPIS	varchar	-1	Opis zadania
dpnot	PRX	varchar	5	Identyfikator grupy rekordów
dpnot	REFNO	bigint	8	Numer referencyjny
dpnot	ROLASYS	varchar	3	Identyfikator roli
dpnot	STAMP	timestamp	8	Wewnętrzny identyfikator aktualizacji wiersza
dpnot	TYTUL	varchar	50	Tytuł zadania
dpnot	ZAMKNIETO	datetime	8	Data i czas zamknięcia zadania
dpnot	ZLECAJACY	varchar	50	Osoba zlecająca
dpopa	ACH	varchar	1	Jednoznakowe oznaczenie stanu wiersza w tabeli: 1 - zatwierdzony, X - usunięty
dpopa	DDOWOD	date	3	Data dokumentu
dpopa	ID_DPOPA	int	4	Unikalny identyfikator wiersza w tabeli
dpopa	ILOSC	int	4	Ilość

dpopa	KIEDY	datetime	8	Data i godzin dopisania rekordu w bazie
dpopa	LOGIN	varchar	50	Login użytkownika, który dokonał zapisu w bazie
dpopa	NRDOKUMENTU	varchar	20	Numer dokumentu
dpopa	NRIDASN	bigint	8	Identyfikator kartoteki towarowej
dpopa	NRIDODN	bigint	8	Identyfikator kontrahenta
dpopa	ODPOWIEDZIALNY	varchar	-1	
dpopa	PALETAKOD	varchar	20	Kod palety/opakowania
dpopa	PRX	varchar	5	Identyfikator grupy wierszy w tabeli
dpopa	REFNO	bigint	8	Numer referencyjny
dpopa	ROLASYS	varchar	3	Oznaczenie roli
dpopa	STAMP	timestamp	8	Wewnętrzny identyfikator aktualizacji wiersza
dpopa	STANNOSNIKA	varchar	-1	Stan paletu/opakowania
dpopa	TERMIN	date	3	
dpopa	UWAGI	varchar	-1	Uwagi
dppal	ACH	varchar	1	Jednoznakowe oznaczenie stanu danego wiersza w tabeli: 1-zatwierdzony, X-usunięty
dppal	DDOWOD	date	3	Data dopisania dokumentu
dppal	ID_DPPAL	int	4	Unikalny identyfikator wiersza w tabeli
dppal	ILOSC	int	4	Ilość przyjmowanych lub wydawanych palet
dppal	KIEDY	datetime	8	Data i godzina dopisania wiersza w bazie
dppal	LOGIN	varchar	50	Login użytkownika dokonującego zapisu w bazie
dppal	NRDOKUMENTU	varchar	20	Nr referencyjny dokumentu magazynowego
dppal	NRIDASN	bigint	8	Identyfikator kartoteki tpwarowej
dppal	NRIDODN	bigint	8	Identyfikator kontrahenta
dppal	NRIDPAL	bigint	8	Identyfikator palety
dppal	ODDZIAL	varchar	5	
dppal	PALETAKOD	varchar	20	Kod palety
dppal	PRX	varchar	5	Identyfikator grupy rekordów
dppal	REFNO	bigint	8	Numer referencyjny dokumentu
dppal	ROLASYS	varchar	3	Identyfikator roli
dppal	STAMP	timestamp	8	Wewnętrzny identyfikator aktualizacji wiersza
dppal	TYPDOK	varchar	3	Typ dokumentu magazynowego.
dppal	UWAGI	varchar	-1	Uwagi dopisane do pozycji dokumentu

dprek	ACH	varchar	1	Jednoznakowe oznaczenie stanu danego wiersza w tabeli: 0-bufor, 1-zatwierdzony, X-usunięty
dprek	ADRES1	varchar	20	
dprek	ADRES2	varchar	20	
dprek	AKTYWNE	bit	1	Oznaczenie aktywności wiersza w tabeli
dprek	AUTORYZACJA	bit	1	
dprek	CEDATAIN	date	3	
dprek	CEDATAOUT	date	3	
dprek	CENASPRZEDAZY	float	8	Cena sprzedaży reklamowanego produktu
dprek	CENAZAKUPU	float	8	Cena zakupu reklamowanego produktu
dprek	CENAZWISKOIMIE	varchar	50	
dprek	CENRWYSYLKI	varchar	50	
dprek	CEOPINIA	varchar	-1	
dprek	CESDOSTAWY	varchar	50	
dprek	CESPEDYTOR	varchar	50	
dprek	CZASNAPRAWY	float	8	Czas trwania naprawy
dprek	DANEADRESOWE	bit	1	
dprek	DATAAUTORYZACJI	date	3	
dprek	DATAEDYCJI	datetime	8	Data i czas edycji dokumentu
dprek	DATAKOREKTY	date	3	
dprek	DATANAPRAWY	date	3	Data naprawy
dprek	DATAOPINIA	date	3	
dprek	DATAOPINIACE	date	3	
dprek	DATAPOWIADOMIENIA	date	3	Data wysłania powiadomienia
dprek	DATAPRZYJECIA	date	3	Data przyjęcia
dprek	DATASPEDYCJI	date	3	Data przyjęcia przyjęcia przesyłki
dprek	DATASPEDYCJIIN	date	3	Data wysyłki do serwisu
dprek	DATASPEDYCJIOUT	date	3	Data przyjęcia przesyłki z serwisu
dprek	DATASPRZEDAZY	date	3	Data sprzedaży reklamowanego produktu
dprek	DATAWADY	date	3	Data powstania wady
dprek	DATAWAZNOSCI	date	3	
dprek	DATAWYDANIA	date	3	Data wydania
dprek	DATAZGLOSZENIA	date	3	Data zgłoszenia reklamacji
dprek	DATAZWROTU	date	3	
dprek	DATFAK	date	3	Data zakupu reklamowanego produktu
dprek	DATZAM	date	3	

dprek	DDOWOD	date	3	Data zapisania dokumentu
dprek	DDOWODSERWIS	date	3	
dprek	DECYZJADOSTAWCA	varchar	20	Kod decyzji dostawcy
dprek	DECYZJASERWIS	varchar	20	Kod decyzji serwisu
dprek	DOSTAWCA	varchar	20	Identyfikator dostawcy reklamowanego produktu
dprek	DOWODZAKUPU	varchar	50	
dprek	EMAIL	varchar	100	Adres e-mail kontrahenta, który zakupił reklamowany towar
dprek	FIRMA	varchar	200	Nazwa kontrahenta, który zakupił reklamowany towar
dprek	ID_DPREK	int	4	Unikalny identyfikator wiersza tabeli
dprek	ID_DPREK	int	4	Unikalny identyfikator w ramach tabeli
dprek	ILOSC	int	4	Ilość reklamowanych produktów
dprek	ILOSCCE	int	4	
dprek	ILOSCDNIRE	int	4	Ilość dni realizacji
dprek	IMIE	varchar	20	
dprek	INDEKS	varchar	50	Indeks reklamowanego asortymentu
dprek	INNYDOWODZAKUPU	varchar	50	
dprek	KIEDY	datetime	8	Data i godzina dopisania rekordu w bazie
dprek	KODPOC	varchar	50	Kod pocztowy kontrahenta, który zakupił reklamowany towar
dprek	KOMENTARZ	varchar	-1	
dprek	KONTAKT	varchar	-1	
dprek	KTRHID	bigint	8	
dprek	LASTUPDATE	datetime	8	
dprek	LOGIN	varchar	50	Login użytkownika dokonującego zapisu w bazie
dprek	LOGINAUTORYZACJI	varchar	50	
dprek	LOGINEDYCJI	varchar	50	Login użytkownika edytującego dokumnet
dprek	LOGINOPINIA	varchar	50	
dprek	LOGINPOWIADOMIENIA	varchar	50	
dprek	LOKAL	varchar	50	Lokalizacja kontrahenta, który zakupił reklamowany towar
dprek	MAGAZYN	varchar	5	Symbol magazynu
dprek	MARKET	varchar	20	
dprek	MDOSTAWY	varchar	50	Miejsce dostawy
dprek	MIEJSC	varchar	50	Miejscowość kontrahenta, który zakupił reklamowany towar
dprek	MOBIL	varchar	50	Telefon kom. kontrahenta,

				który zakupił reklamowany towar
dprek	MPKUSLUGI	varchar	20	MPK usługi
dprek	NADATAOUT	date	3	
dprek	NAKOSZT	float	8	
dprek	NAOPINIA	varchar	-1	
dprek	NATERMIN	date	3	
dprek	NAZWAAS	varchar	250	Nazwa reklamowanego asortymentu
dprek	NAZWISKO	varchar	50	
dprek	NAZWROT	date	3	
dprek	NIEODEBRANIE	varchar	1	
dprek	NIP	varchar	20	
dprek	NRAUTORYZACJI	varchar	50	
dprek	NRDOKUMENTU	varchar	50	Numer dokumentu
dprek	NRDOKUMWZ	varchar	50	Nr dokumentu wydania z magazynu
dprek	NRDOKZAKUPU	varchar	50	Numer dokumentu zakupu
dprek	NRIDASN	bigint	8	Identyfikator kartoteki asortymentowej
dprek	NRIDCRM	varchar	20	
dprek	NRIDODN	bigint	8	Identyfikator kartoteki kontrahenta
dprek	NRKOREKTY	varchar	50	
dprek	NRMARKET	varchar	50	
dprek	NRRACHUNKU	varchar	50	
dprek	NRRMA	varchar	50	
dprek	NRSERWISU	varchar	50	
dprek	NRSPEDYCJI	varchar	50	Numer listu przewozowego - dostarczenie reklamacji
dprek	NRSPEDYCJIIN	varchar	50	Numer listu przewozowego - wysyłka do serwisu
dprek	NRSPEDYCJIOUT	varchar	50	Numer listu przewozowego - zwrot reklamacji z serwisu
dprek	NRSPRZEDAZY	varchar	50	Numer dokumentu sprzedaży
dprek	NRWEWNETRZNY	varchar	50	
dprek	NRZAKUPU	varchar	50	Numer dokumentu zakupu
dprek	NRZAMOWIENIA	varchar	50	Numer zamówienia
dprek	NRZLECENIA	varchar	50	
dprek	NRZWROTU	varchar	50	
dprek	ODBIORCA	varchar	50	
dprek	ODDZIAL	varchar	5	Identyfikator oddziału osoby dokonującej zapisu w bazie
dprek	OPINIACE	varchar	-1	
dprek	OPINIAGWARANTA	varchar	-1	Opinia gwaranta

dprek	OPINIASKLEP	varchar	-1	Opinia sklepu
dprek	OPISPROBLEMU	varchar	-1	Opis problemu
dprek	OPISWADY	varchar	-1	Opis usterki
dprek	POWIADOM_FAX	bit	1	Oznaczenie czy powiadomienie ma nastąpić faxem
dprek	POWIADOM_LIST	bit	1	Oznaczenie czy powiadomienie ma nastąpić pocztą tradycyjną
dprek	POWIADOM_MAIL	bit	1	Oznaczenie czy powiadomienie ma nastąpić przez wiadomość e-mail
dprek	POWIADOM_OSOBISCIE	bit	1	Oznaczenie czy powiadomienie ma nastąpić osobiście
dprek	POWIADOM_TELEFON	bit	1	Oznaczenie czy powiadomienie ma nastąpić przez telefon
dprek	PRIORYTET	varchar	2	Oznaczenie priorytetu realizacji zgłoszenia
dprek	PRX	varchar	5	Identyfikator grupy rekordów
dprek	PRZELEW	bit	1	
dprek	RABPRO	float	8	Rabat procentowy
dprek	RABWAR	float	8	Rabat wartościowy
dprek	REczNA	bit	1	Oznaczenie, czy dopisana reklamacja jest dopisana ręcznie
dprek	REFNO	bigint	8	Unikalny numer referencyjny dokumnetu
dprek	ROBOCIZNA	float	8	Wartość robocizny
dprek	ROBOCZOGODZINA	float	8	Cena roboczogodziny
dprek	RODZAJGWARANCJI	varchar	20	Kod rodzaju gwarancji
dprek	RODZAJKLIENTA	varchar	20	
dprek	RODZAJREKLAMACJI	varchar	20	Jednozankowy identyfikator rodzaju reklamacji
dprek	RODZAJSPRZEDAZY	varchar	-1	
dprek	RODZAJUSLUGI	varchar	20	Kod rodzaju usługi
dprek	RODZAJZAKUPU	varchar	50	
dprek	ROLASYS	varchar	3	Identyfikator roli
dprek	RSPECJIIN	varchar	20	
dprek	RSPEDYCJIOUT	varchar	20	
dprek	RZDATAOUT	date	3	
dprek	RZKOSZT	float	8	
dprek	RZOPINIA	varchar	-1	
dprek	RZTERMIN	date	3	
dprek	RZZWROT	date	3	
dprek	SDOSTAWY	varchar	50	Indentyfikator sposobu dostawy
dprek	SERIA	varchar	50	Numer partii

				reklamowanego asortymentu
dprek	SERWIS	varchar	-1	
dprek	SFID	varchar	20	
dprek	SKROCO	varchar	50	
dprek	SODBIORU	varchar	50	Identyfikator sposobu odbioru
dprek	SPOSOBPOWIADOMIENIA	varchar	50	Sposób powiadomienia o realizacji zgłoszenia
dprek	STAMP	timestamp	8	Wewnętrzny identyfikator aktualizacji wiersza
dprek	STAN	bit	1	
dprek	STANDOK	varchar	30	Stan dokumentu
dprek	STATUS	varchar	30	Status dokumentu
dprek	STATUSC	varchar	30	Ścieżka reklamacji
dprek	STATUSJAKOSCI	varchar	50	
dprek	STATUSKLIENT	varchar	30	Status reklamacji dla klienta
dprek	STATUSODDZIAL	varchar	30	Status reklamacji dla oddziału
dprek	TDOWOD	datetime	8	
dprek	TELEFON	varchar	50	Telefon kontrahenta, który zakupił reklamowany towar
dprek	TERMIN	date	3	
dprek	TERMINRE	date	3	Termin realizacji reklamacji
dprek	TYPDOK	varchar	3	Typ dokumentu
dprek	TYPREKLAMACJI	varchar	20	Typ reklamacji
dprek	ULICA	varchar	50	Ulica kontrahenta, który zakupił reklamowany towar
dprek	USTERKA	varchar	-1	Opis usterki
dprek	USZKODZENIE	varchar	-1	Opis uszkodzenia
dprek	UWAGI	varchar	-1	
dprek	UWAGISERWIS	varchar	-1	Uwagi do dokumentu reklamacji
dprek	WARCZESCI	float	8	Wartość części
dprek	WARDOJAZD	float	8	
dprek	WARINNEPRACE	float	8	Wartość innych prac
dprek	WARTRANSPORT	float	8	Wartość transportu
dprek	WYPOSAZENIE	varchar	20	Kod wyposażenia reklamowanego produktu
dprek	WYPOSAZENIE2	varchar	50	Opis wyposażenia
dprek	ZADANIE	varchar	50	Żądanie reklamującego
dprek	ZADANIE_CENA	bit	1	
dprek	ZADANIE_NAPRAWA	bit	1	Oznaczenie czy reklamujący żąda naprawy
dprek	ZADANIE_UMOWA	bit	1	
dprek	ZADANIE_WYMIANA	bit	1	Oznaczenie czy reklamujący żąda wymiany

dprek	ZADANIEREKLAMUJACEGO	varchar	20	Kod zadania reklamującego
dprek	ZGODA	bit	1	
dprek	ZLECENIODAWCA	varchar	50	
dprek_archiw	ACH	varchar	1	Jednoznakowe oznaczenie stanu danego wiersza w tabeli: 0-bufor, 1-zatwierdzony, X-usuniety
dprek_archiw	ADRES1	varchar	20	
dprek_archiw	ADRES2	varchar	20	
dprek_archiw	AKTYWNE	bit	1	Oznaczenie aktywności wiersza
dprek_archiw	AUTORYZACJA	bit	1	
dprek_archiw	CEADATAIN	date	3	
dprek_archiw	CEADATAOUT	date	3	
dprek_archiw	CENASPRZEDAZY	float	8	Cena sprzedaży reklamowanego produktu
dprek_archiw	CENAZAKUPU	float	8	Cena zakupu reklamowanego produktu
dprek_archiw	CENAZWISKOIMIE	varchar	50	
dprek_archiw	CENRWYSYLKI	varchar	50	
dprek_archiw	CEOPINIA	varchar	-1	
dprek_archiw	CESDOSTAWY	varchar	50	
dprek_archiw	CESPEDYTOR	varchar	50	
dprek_archiw	CZASNAPRAWY	float	8	Czas naprawy
dprek_archiw	DANEADRESOWE	bit	1	
dprek_archiw	DATAAUTORYZACJI	date	3	
dprek_archiw	DATAEDYCJI	datetime	8	Data i czas edycji dokumentu
dprek_archiw	DATAKOREKTY	date	3	
dprek_archiw	DATANAPRAWY	date	3	Data naprawy
dprek_archiw	DATAOPINIA	date	3	
dprek_archiw	DATAOPINIACE	date	3	
dprek_archiw	DATAPOWIADOMIENIA	date	3	Data wysłania powiadomienia
dprek_archiw	DATAPRZYJECIA	date	3	Data przyjęcia
dprek_archiw	DATASPEDYCJI	date	3	Data przyjęcia przyjęcia przesyłki
dprek_archiw	DATASPEDYCJIIN	date	3	Data wysyłki do serwisu
dprek_archiw	DATASPEDYCJIOUT	date	3	Data przyjęcia przesyłki z serwisu
dprek_archiw	DATASPRZEDAZY	date	3	Data sprzedaży reklamowanego produktu
dprek_archiw	DATAWADY	date	3	Data powstania wady
dprek_archiw	DATAWAZNOSCI	date	3	
dprek_archiw	DATAWYDANIA	date	3	Data wydania
dprek_archiw	DATAZGLOSZENIA	date	3	Data zgłoszenia reklamacji
dprek_archiw	DATAZWROTU	date	3	

dprek_archiw	DATFAK	date	3	Data zakupu reklamowanego produktu
dprek_archiw	DATZAM	date	3	
dprek_archiw	DDOWOD	date	3	Data zapisania dokumentu
dprek_archiw	DDOWODSERWIS	date	3	
dprek_archiw	DECYZJADOSTAWCA	varchar	20	Kod decyzji dostawcy
dprek_archiw	DECYZJASERWIS	varchar	20	Kod decyzji serwisu
dprek_archiw	DOSTAWCA	varchar	20	Identyfikator dostawcy reklamowanego produktu
dprek_archiw	DOWODZAKUPU	varchar	50	
dprek_archiw	EMAIL	varchar	100	Adres e-mail kontrahenta, który zakupił reklamowany towar
dprek_archiw	FIRMA	varchar	200	Nazwa kontrahenta, który zakupił reklamowany towar
dprek_archiw	ID_DPREK	int	4	Unikalny identyfikator w ramach tabeli
dprek_archiw	ILOSC	int	4	Ilość reklamowanych produktów
dprek_archiw	ILOSCCE	int	4	
dprek_archiw	ILOSCDNIRE	int	4	Ilość dni realizacji
dprek_archiw	IMIE	varchar	20	
dprek_archiw	INDEKS	varchar	50	Indeks reklamowanego asortymentu
dprek_archiw	INNYDOWODZAKUPU	varchar	50	
dprek_archiw	KIEDY	datetime	8	Data i godzina dopisania dokumentu
dprek_archiw	KODPOC	varchar	50	Kod pocztowy kontrahenta, który zakupił reklamowany towar
dprek_archiw	KOMENTARZ	varchar	-1	
dprek_archiw	KONTAKT	varchar	-1	
dprek_archiw	KTRHID	bigint	8	
dprek_archiw	LASTUPDATE	datetime	8	
dprek_archiw	LOGIN	varchar	50	Login użytkownika dokonującego zapisu w bazie
dprek_archiw	LOGINAUTORYZACJI	varchar	50	
dprek_archiw	LOGINEDYCJI	varchar	50	Login użytkownika edytującego dokumnet
dprek_archiw	LOGINOPINIA	varchar	50	
dprek_archiw	LOGINPOWIADOMIENIA	varchar	50	
dprek_archiw	LOKAL	varchar	50	Lokalizacja kontrahenta, który zakupił reklamowany towar
dprek_archiw	MAGAZYN	varchar	5	
dprek_archiw	MARKET	varchar	20	
dprek_archiw	MDOSTAWY	varchar	50	Miejsce dostawy
dprek_archiw	MIEJSC	varchar	50	Miejscowość kontrahenta, który zakupił reklamowany towar

StudioSystem

Dokumentacja Techniczna bazy danych SQL Server

dprek_archiw	MOBIL	varchar	50	Telefon komórkowy kontrahenta, który zakupił reklamowany towar
dprek_archiw	MPKUSLUGI	varchar	20	MPK usługi
dprek_archiw	NADATAOUT	date	3	
dprek_archiw	NAKOSZT	float	8	
dprek_archiw	NAOPINIA	varchar	-1	
dprek_archiw	NATERMIN	date	3	
dprek_archiw	NAZWAAS	varchar	250	Nazwa reklamowanego asortymentu
dprek_archiw	NAZWISKO	varchar	50	
dprek_archiw	NAZWROT	date	3	
dprek_archiw	NIEODEBRANIE	varchar	1	
dprek_archiw	NIP	varchar	20	
dprek_archiw	NRAUTORYZACJI	varchar	50	
dprek_archiw	NRDOKUMENTU	varchar	50	Numer dokumentu
dprek_archiw	NRDOKUMWZ	varchar	50	Numer dokumentu wydania z magazynu
dprek_archiw	NRDOKZAKUPU	varchar	50	Numer dokumentu zakupu
dprek_archiw	NRIDASN	bigint	8	Identyfikator asortymentu
dprek_archiw	NRIDCRM	varchar	20	
dprek_archiw	NRIDODN	bigint	8	identyfikator kontrahenta
dprek_archiw	NRKOREKTY	varchar	50	
dprek_archiw	NRMARKET	varchar	50	
dprek_archiw	NRRACHUNKU	varchar	50	
dprek_archiw	NRRMA	varchar	50	
dprek_archiw	NRSERWISU	varchar	50	
dprek_archiw	NRSPEDYCJI	varchar	50	Numer listu przewozowego - dostarczenie reklamacji
dprek_archiw	NRSPEDYCJIIN	varchar	50	Numer listu przewozowego - wysyłka do serwisu
dprek_archiw	NRSPEDYCJIOUT	varchar	50	numer listu przewozowego - zwrot reklamacji z serwisu
dprek_archiw	NRSPRZEDAZY	varchar	50	Numer dokumentu sprzedaży
dprek_archiw	NRWEWNETRZNY	varchar	50	
dprek_archiw	NRZAKUPU	varchar	50	Numer dokumentu zakupu reklamowanego produktu
dprek_archiw	NRZAMOWIENIA	varchar	50	Numer zamówienia
dprek_archiw	NRZLECENIA	varchar	50	
dprek_archiw	NRZWROTU	varchar	50	
dprek_archiw	ODBIORCA	varchar	50	
dprek_archiw	ODDZIAL	varchar	5	Identyfikator oddziału osoby dokonującej zapisu w bazie
dprek_archiw	OPINIACE	varchar	-1	
dprek_archiw	OPINIAGWARANTA	varchar	-1	Opinia gwaranta

dprek_archiw	OPINIASKLEP	varchar	-1	Opinia sklepu
dprek_archiw	OPISPROBLEMU	varchar	-1	Opis problemu
dprek_archiw	OPISWADY	varchar	-1	Opis usterki
dprek_archiw	POWIADOM_FAX	bit	1	Oznaczenie czy powiadomienie ma nastąpić faxem
dprek_archiw	POWIADOM_LIST	bit	1	Oznaczenie czy powiadomienie ma nastąpić pocztą tradycyjną
dprek_archiw	POWIADOM_MAIL	bit	1	Oznaczenie czy powiadomienie ma nastąpić przez wiadomość e-mail
dprek_archiw	POWIADOM_OSOBISCIE	bit	1	Oznaczenie czy powiadomienie ma nastąpić osobiście
dprek_archiw	POWIADOM_TELEFON	bit	1	Oznaczenie czy powiadomienie ma nastąpić telefonicznie
dprek_archiw	PRIORYTET	varchar	2	Oznaczenie priorytetu realizacji zgłoszenia
dprek_archiw	PRX	varchar	5	Identyfikator grupy rekordów
dprek_archiw	PRZELEW	bit	1	
dprek_archiw	RABPRO	float	8	Rabat procentowy
dprek_archiw	RABWAR	float	8	Rabat wartościowy
dprek_archiw	REczNA	bit	1	Oznaczenie, czy dopisana reklamacja jest dopisana ręcznie
dprek_archiw	REFNO	bigint	8	Numer referencyjny dokumentu
dprek_archiw	ROBOCIZNA	float	8	Wartość robocizny
dprek_archiw	ROBOCZOGODZINA	float	8	Cena roboczogodziny
dprek_archiw	RODZAJGWARANCJI	varchar	20	Kod rodzaju gwarancji
dprek_archiw	RODZAJKLIENTA	varchar	20	
dprek_archiw	RODZAJREKLAMACJI	varchar	20	Jednozankowy identyfikator rodzaju reklamacji
dprek_archiw	RODZAJSPRZEDAZY	varchar	-1	
dprek_archiw	RODZAJUSLUGI	varchar	20	Kod rodzaju usługi
dprek_archiw	RODZAJZAKUPU	varchar	50	
dprek_archiw	ROLASYS	varchar	3	Identyfikator roli
dprek_archiw	RSPECJIIN	varchar	20	
dprek_archiw	RSPEDYCJIOUT	varchar	20	
dprek_archiw	RZDATAOUT	date	3	
dprek_archiw	RZKOSZT	float	8	
dprek_archiw	RZOPINIA	varchar	-1	
dprek_archiw	RZTERMIN	date	3	
dprek_archiw	RZZWROT	date	3	
dprek_archiw	SDOSTAWY	varchar	50	Kod sposobu dostawy
dprek_archiw	SERIA	varchar	50	Numer partii reklamowanego

				asortymentu
dprek_archiw	SERWIS	varchar	-1	
dprek_archiw	SFID	varchar	20	
dprek_archiw	SKROCO	varchar	50	
dprek_archiw	SODBIORU	varchar	50	Kod sposobu odbioru
dprek_archiw	SPOSOBPOWIADOMIENIA	varchar	50	Sposób powiadomienia o realizacji zgłoszenia
dprek_archiw	STAN	bit	1	
dprek_archiw	STANDOK	varchar	30	Stan dokumentu
dprek_archiw	STATUS	varchar	30	Status dokumentu
dprek_archiw	STATUSC	varchar	30	Ścieżka reklamacji
dprek_archiw	STATUSJAKOSCI	varchar	50	
dprek_archiw	STATUSKLIENT	varchar	30	Status reklamacji dla klienta
dprek_archiw	STATUSODDZIAL	varchar	30	Status reklamacji dla oddziału
dprek_archiw	TDOWOD	datetime	8	
dprek_archiw	TELEFON	varchar	50	Telefon kontrahenta, który zakupił reklamowany towar
dprek_archiw	TERMIN	date	3	
dprek_archiw	TERMINRE	date	3	Termin realizacji reklamacji
dprek_archiw	TYPDOK	varchar	3	Typ dokumentu
dprek_archiw	TYPREKLAMACJI	varchar	20	Typ reklamacji
dprek_archiw	ULICA	varchar	50	Ulica kontrahenta, który zakupił reklamowany towar
dprek_archiw	USTERKA	varchar	-1	Opis usterki
dprek_archiw	USZKODZENIE	varchar	-1	Opis uszkodzenia
dprek_archiw	UWAGI	varchar	-1	
dprek_archiw	UWAGISERWIS	varchar	-1	Uwagi do dokumentu reklamacji
dprek_archiw	WARCZESCI	float	8	Wartość części
dprek_archiw	WARDOJAZD	float	8	
dprek_archiw	WARINNEPRACE	float	8	Wartościennych prac
dprek_archiw	WARTRANSPORT	float	8	
dprek_archiw	WYPOSAZENIE	varchar	20	Kod wyposażenia reklamowanego produktu
dprek_archiw	ZADANIE	varchar	50	Żądanie reklamującego
dprek_archiw	ZADANIE_CENA	bit	1	
dprek_archiw	ZADANIE_NAPRAWA	bit	1	Oznaczenie czy reklamujący żąda naprawy
dprek_archiw	ZADANIE_UMOWA	bit	1	
dprek_archiw	ZADANIE_WYMIANA	bit	1	Oznaczenie czy reklamujący żąda naprawy
dprek_archiw	ZADANIEREKLAMUJACEGO	varchar	20	Kod żądania reklamującego
dprek_archiw	ZGODA	bit	1	
dprek_archiw	ZLECENIODAWCA	varchar	50	

dproz	ACH	varchar	1	Jednoznakowe oznaczenie stanu danego wiersza w tabeli: 0-bufor, 1-zatwierdzony, X-usunięty
dproz	AKTYWNE	bit	1	Oznaczenie aktywności wiersza
dproz	ANALITYKA	varchar	20	Analityka pracownika zgodna z analityką w systemie ERP
dproz	BILET1_D_WALUTA	varchar	5	Bilet 1 dodatek - symbol waluty
dproz	BILET1_DATA	date	3	Data pierwszego biletu
dproz	BILET1_DODATEK	float	8	Bilet 1 - dodatek
dproz	BILET1_P_WALUTA	varchar	5	Bilet 1 potrącenie - symbol waluty
dproz	BILET1_POTRACENIE	float	8	Bilet 1 - kwota potrącenia
dproz	BILET2_D_WALUTA	varchar	5	Bilet 2 dodatek - symbol waluty
dproz	BILET2_DATA	date	3	Data drugiego biletu
dproz	BILET2_DODATEK	float	8	Bilet 2 - dodatek
dproz	BILET2_P_WALUTA	varchar	5	Bilet 2 potrącenie - symbol waluty
dproz	BILET2_POTRACENIE	float	8	Bilet 2 - kwota potrącenia
dproz	BILET3_D_WALUTA	varchar	5	Bilet 3 dodatek - symbol waluty
dproz	BILET3_DATA	date	3	Data trzeciego biletu
dproz	BILET3_DODATEK	float	8	Bilet 3 - dodatek
dproz	BILET3_P_WALUTA	varchar	5	Bilet 3 potrącenie - symbol waluty
dproz	BILET3_POTRACENIE	float	8	Bilet 3 - kwota potrącenia
dproz	BILETY_UWAGI	varchar	-1	Uwagi dotyczące biletów
dproz	CENA	float	8	Cena.
dproz	CHLOD2	float	8	Wartość dodatku za chłód 2%
dproz	CHLOD4	float	8	Wartość dodatku za chłód 4%
dproz	CZASPRACY_UWAGI	varchar	-1	Uwagi dotyczące czasu pracu
dproz	CZASSUMA	float	8	Suma czasu pracy
dproz	DATADO	date	3	Data końcowa zatrudnienia pracownika
dproz	DATADOROZ	date	3	Data rozliczenia pracowników DO
dproz	DATAOD	date	3	Data początkowa zatrudnienia pracownika
dproz	DATAODROZ	date	3	Data rozliczenia pracowników OD
dproz	DDOWOD	date	3	Data dopisania dokumentu
dproz	DNIPRACY	float	8	Liczba dni pracy
dproz	DODATEK_KM	float	8	Dodatek za klometry
dproz	DODATEK_NOCLEG	float	8	Dodatek za nocleg
dproz	DODATEK_NOCLEG_GITE	float	8	Dodatek za nocleg Fite

dproz	DODATEK_PRANIE	float	8	Dodatek za pranie
dproz	DODATEK_PREMIA	float	8	Premia
dproz	DODATEK_PRYSZNIC	float	8	Dodatek za prysznic
dproz	DODATEK_PRZEBIERANIE	float	8	Dodatek za przebieranie
dproz	DODATEK_SAMOCCHOD	float	8	Dodatek za użytkownika własnego samochodu
dproz	DODATEK_TRANSFER	float	8	Dodatek za transfer
dproz	DODATEK_WIESZANIE_DROBIU	float	8	Dodatek za wieszanie drobiu
dproz	DODATEK1_NAZWA	varchar	50	Nazwa dodatku 1
dproz	DODATEK1_WARTOSC	float	8	Wartość dodatku 1
dproz	DODATEK2_NAZWA	varchar	50	Nazwa dodatku 2
dproz	DODATEK2_WARTOSC	float	8	Wartość dodatku 2
dproz	DODATEK3_NAZWA	varchar	50	Nazwa dodatku 3
dproz	DODATEK3_WARTOSC	float	8	Wartość dodatku 3
dproz	DODATKI_UWAGI	varchar	-1	Uwagi dotyczące dodatków
dproz	GODZINYNOCNE10	float	8	Ilość przepracowanych godzin nocnych - dodatek 10%
dproz	GODZINYNOCNE20	float	8	Ilość przepracowanych godzin nocnych - dodatek 20%
dproz	GODZINYNOCNE25	float	8	Ilość przepracowanych godzin nocnych - dodatek 25%
dproz	ID_DPROZ	int	4	Unikalny identyfikator wiersza tabeli
dproz	ILOSC	int	4	Ilość.
dproz	IMIE	varchar	30	Imię pracownika
dproz	KIEDY	datetime	8	Data i godzina dopisania dokumentu
dproz	KONSULTANT	varchar	50	Imię i nazwisko osoby wprowadzającej dane do rozliczenia
dproz	KRAJ	varchar	10	Symbol kraju, w którym jest zatrudniony pracownik
dproz	LICZBADIET_FR	float	8	Liczba diet
dproz	LOGIN	varchar	50	Login użytkownika dokonującego zapisu w bazie
dproz	NADGODZINY25	float	8	Ilość przepracowanych nadgodzin 25
dproz	NADGODZINY50	float	8	Ilość przepracowanych nadgodzin 50
dproz	NAZWISKO	varchar	50	Nazwisko pracownika
dproz	NRDOKUMENTU	varchar	20	Numer dokumentu
dproz	NRIDODN	bigint	8	Identyfikator klienta (NRIDODN z tabeli knkon)
dproz	NRIDPRA	bigint	8	Identyfikator pracownika (NRIDODN z tabeli knkon)
dproz	NRIDUSL	bigint	8	Identyfikator usługi. Pole NRIDUSL z tabeli kpusl.

dproz	NRZAMOWIENIA	varchar	20	Numer dokumentu zamówienia
dproz	NRZESTAWIENIA	varchar	20	Numer dokumentu - zestawienia kosztów.
dproz	ODDZIAL	varchar	5	Symbol oddziału.
dproz	OKRES	varchar	10	Okres (miesiąc) rozliczenia
dproz	POTRACENIA_DOWOZ	float	8	Potrącenia za dowóz
dproz	POTRACENIA_GODZINOWE	float	8	Potrącenia godzinowe
dproz	POTRACENIA_MEDIA	float	8	Potrącenia za media
dproz	POTRACENIA_NOCLEG	float	8	Potrącenia za nocleg
dproz	PREMIA_UZNANIOWA	float	8	Premia uznaniowa
dproz	PRX	varchar	5	Identyfikator grupy rekordów
dproz	PRZERWAPLATNA	float	8	Wartość za przerwy płatne
dproz	REFNO	bigint	8	Nr referencyjny dokumentu
dproz	REFNO_POZYCJA	bigint	8	Numer referencyjny pozycji dokumentu
dproz	RODZAJ	varchar	20	
dproz	RODZAJZAMOWIENIA	varchar	20	Rodzaj dokumentu zamówienia
dproz	ROLASYS	varchar	3	Identyfikator roli
dproz	SKROCO	varchar	30	Nazwa skrócona kontrahenta
dproz	STAMP	timestamp	8	Wewnętrzny identyfikator aktualizacji wiersza
dproz	STANOWISKO	varchar	50	Stanowisko, na którym jest zatrudniony pracownik
dproz	STATUS	varchar	20	
dproz	TYPDOK	varchar	3	Typ dokumentu
dproz	TYPZAM	varchar	3	
dproz	UWAGI	varchar	50	Uwagi.
dproz	WALUTA	varchar	5	Kod waluty.
dproz	WARTOSC	float	8	Wartość pozycji.
dptra	ACH	varchar	1	Kod statusu wiersza tabeli; 0 - bufor, 1 - zatwierdzony, x- uusniety
dptra	DDOWOD	date	3	
dptra	ID_DPTRA	int	4	
dptra	KIEDY	datetime	8	
dptra	KIEROWCA_IMIE	varchar	50	Imię kierowcy
dptra	KIEROWCA_NAZWISKO	varchar	50	Nazwisko kierowcy
dptra	LOGIN	varchar	50	
dptra	NRDOKUMENTU	varchar	20	Numer dokumentu transportowego
dptra	NRIDODN	bigint	8	Identyfikator kontrahenta
dptra	NRREJ_CIAGNIK	varchar	20	Numer rejestracyjny ciągnik
dptra	NRREJ_NACZEPA	varchar	20	Numer rejestracyjny

				naczepa
dptra	PRX	varchar	5	Kod pozwalający dzielić zapisy na rejestry
dptra	PRZEWOZNIK	varchar	50	Nazwa przewoźnika
dptra	REFNO	bigint	8	Numer referencyjny
dptra	REFNO_DPMAG	bigint	8	Identyfikator dokumentu magazynowego powiązanego z transportem
dptra	ROLASYS	varchar	3	Kod roli systemowej
dptra	STAMP	timestamp	8	
dptra	TYPDOK	varchar	3	Typ dokumentu
dptra	WAGA_BRUTTO	float	8	Waga brutto pojazdu
dptra	WAGA_NETTO	float	8	Waga netto pojazdu
dpumo	ACH	varchar	1	Jednoznakowe oznaczenie stanu danego wiersza w tabeli: 0-bufor, 1-zatwierdzony, X-usunięty
dpumo	AKTYWNE	bit	1	Oznaczenie aktywności wiersza w tabeli
dpumo	CZASSTART	time	5	
dpumo	CZASSTOP	time	5	
dpumo	DAKCEPTACJI	date	3	
dpumo	DATASTART	date	3	
dpumo	DATASTOP	date	3	
dpumo	DDOWOD	date	3	
dpumo	GODZINASTART	time	5	
dpumo	ID_DPUMO	int	4	Unikalny identyfikator w ramach tabeli
dpumo	ILOSCGODZIN	int	4	
dpumo	JEZYKIOBCE	bit	1	
dpumo	KIEDY	datetime	8	Data i godzina dopisania wiersza w bazie
dpumo	LOGIN	varchar	50	Login użytkownika dokonującego zapisu w bazie
dpumo	MAGAZYN	varchar	5	
dpumo	MPK	varchar	5	
dpumo	NRDOWODU	varchar	20	
dpumo	NRIDCRM	bigint	8	
dpumo	NRIDMPR	bigint	8	
dpumo	NRIDODN	bigint	8	
dpumo	ODZIEZOCHRONNA	bit	1	
dpumo	ODZIEZROBOCZA	bit	1	
dpumo	PRAWOJAZDY	bit	1	
dpumo	PRX	varchar	5	Identyfikator grupy rekordów
dpumo	PRZERWASTART	time	5	

dpumo	PRZERWCASTOP	time	5	
dpumo	REFNO	bigint	8	Numer referencyjny dokumentu
dpumo	ROLASYS	varchar	3	Identyfikator roli
dpumo	SAMOCOD	bit	1	
dpumo	STAMP	timestamp	8	Wewnętrzny identyfikator aktualizacji wiersza
dpumo	STANOWISKO	varchar	30	
dpumo	STANOWISKOOPIS	varchar	-1	
dpumo	TERMIN	date	3	
dpumo	TERMINWAZNOSCI	date	3	
dpumo	TYPDOK	varchar	3	Typ dokumentu
dpumo	UMIEJETNOSCI	varchar	-1	
dpumo	UWAGI	varchar	-1	
dpumo	UWAGIPOZ	varchar	-1	
dpumo	WYPOSAZENIE	varchar	-1	
dpusl	ACH	varchar	1	Jednoznakowe oznaczenie stanu danego wiersza w tabeli: 1-zatwierdzony, X-usuniety
dpusl	AKTYWNE	bit	1	Oznaczenie aktywnosci wiersza w tabeli
dpusl	CENANETTO	float	8	Cena wykonanej usługi
dpusl	DDOWOD	date	3	Data dopisania dokumentu
dpusl	ID_DPUSL	int	4	Unikalny identyfikator w ramach tabeli
dpusl	ILOSC	int	4	Ilość wykonanych usług
dpusl	KIEDY	datetime	8	Data i godzina dopisania wiersza w bazie
dpusl	LOGIN	varchar	50	Login użytkownika dokonującego zapisu w bazie
dpusl	NRDOKUMENTU	varchar	20	Numer dokumentu
dpusl	NRDOWODU	varchar	20	
dpusl	NRIDASN	bigint	8	
dpusl	NRIDODN	bigint	8	Identyfikator kontrahenta
dpusl	NRIDUSL	bigint	8	Kod usługi
dpusl	ODDZIAL	varchar	5	Symbol oddziału.
dpusl	PRX	varchar	5	Identyfikator grupy rekordów
dpusl	REALIZACJA	bit	1	
dpusl	REFNO	bigint	8	Numer referencyjny dokumentu
dpusl	ROLASYS	varchar	3	Identyfikator roli
dpusl	STAMP	timestamp	8	Wewnętrzny identyfikator aktualizacji wiersza
dpusl	TYPDOK	varchar	3	
dpusl	UWAGI	varchar	-1	Uwagi do pozycji

				dokumentu
dpuwa	ACH	varchar	1	Jednoznakowe oznaczenie stanu danego wiersza w tabeli: 1-zatwierdzony, X-usuniety
dpuwa	AKTYWNE	bit	1	Oznaczenie aktywności wiersza w tabeli
dpuwa	CZAS	time	5	
dpuwa	DDOWOD	date	3	Data dopisania rekordu w bazie
dpuwa	ID_DPUWA	int	4	Unikalny identyfikator w ramach tabeli
dpuwa	KIEDY	datetime	8	Data i godzina dopisania wiersza w bazie
dpuwa	LOGIN	varchar	50	Login użytkownika dokonującego zapisu w bazie
dpuwa	MAGAZYN	varchar	5	Symbol magazynu
dpuwa	PRX	varchar	5	Identyfikator grupy rekordów
dpuwa	REFNO	bigint	8	Identyfikator kartoteki lub dokumentu
dpuwa	ROLASYS	varchar	3	Identyfikator roli
dpuwa	STAMP	timestamp	8	Wewnętrzny identyfikator aktualizacji wiersza
dpuwa	TYPDOK	varchar	3	Typ dokumentu, kartoteki
dpuwa	TYTUL	varchar	50	Tytuł komentarza - notatki
dpuwa	UWAGI	varchar	-1	Wartość dopisanego komentarza - notatki
dpzle	ACH	varchar	1	Jednoznakowe oznaczenie stanu danego wiersza w tabeli: 0-bufor, 1-zatwierdzony, 2-zaakceptowany, X-usuniety
dpzle	AKTYWNE	bit	1	Oznaczenie aktywności wiersza w tabeli
dpzle	CENAEWID	float	8	
dpzle	DATAPRODUKCJI	date	3	Data produkcji
dpzle	DATAROZLADUNKU	date	3	Data rozładunku.
dpzle	DATAZALADUNKU	date	3	Data załadunku.
dpzle	DATFAKTURY	date	3	
dpzle	DDOWOD	date	3	Data dopisania dokumentu
dpzle	DOKUMWZ	varchar	20	Numer dokumentu zlecenia
dpzle	ID_DPZLE	int	4	Unikalny identyfikator w ramach tabeli
dpzle	ILOSC	int	4	Ilość sztuk
dpzle	ILOSCO	int	4	
dpzle	KIEDY	datetime	8	Data i godzina dopisania wiersza w bazie
dpzle	KIEDYAWIZO	datetime	8	
dpzle	KIEDYBUFOR	datetime	8	
dpzle	KIEDYDOKUMENT	datetime	8	Termin realizacji zlecenia

dpzle	KODZLEC	varchar	20	
dpzle	LASTUPDATE	datetime	8	
dpzle	LOGIN	varchar	50	Login użytkownika dokonującego zapisu w bazie
dpzle	MAGAZYN	varchar	5	Symbol magazynu
dpzle	NRAWIZO	varchar	20	
dpzle	NRBUFOR	varchar	20	
dpzle	NRDOKUMENTU	varchar	20	Numer referencyjny dokumentu
dpzle	NRDOWODU	varchar	20	Zewnętrzny numer dowodu
dpzle	NRDPHAN	varchar	20	
dpzle	NRFAKTURY	varchar	20	Zewnętrzny numer faktury
dpzle	NRIDASN	bigint	8	Identyfikator kartoteki asortymentowej
dpzle	NRIDCRM	bigint	8	Identyfikator dostawcy/odbiorcy końcowego towaru
dpzle	NRIDDOS	bigint	8	
dpzle	NRIDKON	bigint	8	
dpzle	NRIDMDN	bigint	8	Identyfikator miejsca dostawy
dpzle	NRIDMPP	bigint	8	
dpzle	NRIDODN	bigint	8	Identyfikator kontrahenta
dpzle	NRKONTENERA	varchar	50	
dpzle	NRPALETY	varchar	10	
dpzle	NRSERII	varchar	20	
dpzle	NRZAMOW	varchar	20	Zewnętrzny numer zamówienia
dpzle	ODDZIAL	varchar	5	Kod oddziału użytkownika dokonującego zapisu w bazie
dpzle	ODPOWIEDZIALNY	varchar	50	Osoba odpowiedzialna za realizację dokumentu
dpzle	POBRANIE	float	8	Kwota pobrania
dpzle	PRIORYTET	varchar	10	Priorytet dokumentu
dpzle	PRX	varchar	5	Identyfikator grupy rekordów
dpzle	PRZYCHOD	int	4	Zlecana ilość przychodu
dpzle	R3	varchar	2	Kod rodzaju przesyłki
dpzle	R4	varchar	2	Kod spedytora
dpzle	REALIZACJA	bit	1	
dpzle	REFNO	bigint	8	Numer referencyjny dokumentu
dpzle	REFNO_DMCMS	bigint	8	Nr referencyjny zlecenia (CMMS), do którego zostało zapiane zapotrzebowanie. Pole REFNO z tabeli dmcms.
dpzle	REFNO_DPZLE	bigint	8	
dpzle	REFNO_POZYCJA	bigint	8	Nr referencyjny pozycji.

dpzle	ROLASYS	varchar	3	Unikalny numer referencyjny dokumnetu
dpzle	ROZCHOD	int	4	Zlecana ilość rozchodu
dpzle	SKANERID	varchar	4	Oznaczenie skanera
dpzle	SPEDYTOR	varchar	50	
dpzle	STAMP	timestamp	8	Wewnętrzny identyfikator aktualizacji wiersza
dpzle	STATUSDOK	varchar	3	
dpzle	TERMINREALIZACJI	date	3	
dpzle	TERMINWAZNOSCI	date	3	Data ważności
dpzle	TRYB	varchar	20	
dpzle	TYPDOK	varchar	3	Typ dokumentu
dpzle	UWAGI	varchar	-1	Uwagi do dokumentu
dpzle	UWAGIPOZ	varchar	-1	
dpzle	WYKONANO	bit	1	
drcrm	ACH	varchar	1	Jednoznakowe oznaczenie stanu danego wiersza w tabeli: 0-bufor, 1-zatwierdzony, X-usuniety
drcrm	AKTYWNE	bit	1	Oznaczenie aktywności wiersza w tabeli
drcrm	ANGIELSKI	varchar	3	Znajomość j. angielskiego (TAK, NIE) - zapotrzebowanie klienta
drcrm	ANGIELSKIOPIS	varchar	20	Znajomość j. angielskiego - opis - zapotrzebowanie klienta
drcrm	CENAKLI	float	8	Stawka dla klienta
drcrm	CENAPRA	float	8	Stawka dla pracownika
drcrm	CZASSTART	time	5	Czas rozpoczęcia pracy
drcrm	CZASSTOP	time	5	Czas zakończenia pracy
drcrm	DAKCEPTACJI	date	3	
drcrm	DATASTART	date	3	Data rozpoczęcia pracy
drcrm	DATASTOP	date	3	Data zakończenia pracy
drcrm	DDOWOD	date	3	
drcrm	DFAKTURY	date	3	
drcrm	DODKLI	float	8	Dodatek - stawka dla klienta
drcrm	DODPRA	float	8	Dodatek dla pracownika
drcrm	DOJAZD	varchar	50	Dojazd do miejsca pracy
drcrm	DOJAZD1	varchar	50	Dojazd do miejsca pracy - j. obcy
drcrm	EKWIWALENTPRZEJAZD	float	8	Wartość ekwiwalentu za przejazd
drcrm	FRANCUSKI	varchar	3	Znajomość j. francuskiego (TAK, NIE) - zapotrzebowanie klienta
drcrm	FRANCUSKIOPIS	varchar	20	Znajomość j. francuskiego - opis - zapotrzebowanie klienta

drcrm	GODZINASTART	time	5	Godzina rozpoczęcia pracy pierwszego dnia
drcrm	ID_DRCRM	int	4	Unikalny identyfikator w ramach tabeli
drcrm	ILOSC	int	4	
drcrm	ILOSCGODZIN	float	8	Liczba godzin
drcrm	ILOSCZAPOTRZEBOWANIE	int	4	Liczba pracowników - zapotrzebowanie
drcrm	K_DODATEKCHLOD2	float	8	Stawka dla klienta za dodatek za pracę w chłodzie 2%
drcrm	K_DODATEKCHLOD4	float	8	Stawka dla klienta za dodatek za pracę w chłodzie 4%
drcrm	K_GODZINYNOCNE10	float	8	Stawka dla klienta za pracę w godzinach nocnych 10%
drcrm	K_GODZINYNOCNE20	float	8	Stawka dla klienta za pracę w godzinach nocnych 20%
drcrm	K_GODZINYNOCNE25	float	8	Stawka dla klienta za pracę w godzinach nocnych 25%
drcrm	K_NADGODZINY25	float	8	Stawka za nadgodziny 25% dla klienta
drcrm	K_NADGODZINY50	float	8	Stawka za nadgodziny 50% dla klienta
drcrm	KIEDY	datetime	8	Data i godzina dopisania wiersza w bazie
drcrm	LOGIN	varchar	50	Login użytkownika dokonującego zapisu w bazie
drcrm	MOTYW	varchar	-1	Motyw zgłoszenia zapotrzebowania
drcrm	MOTYW1	varchar	100	Motyw zgłoszenia zapotrzebowania - j. obcy
drcrm	NIEMIECKI	varchar	3	Znajomość j. niemieckiego (TAK, NIE) - zapotrzebowanie klienta
drcrm	NIEMIECKIOPIS	varchar	20	Znajomość j. niemieckiego - opis - zapotrzebowanie klienta
drcrm	NRIDCRM	bigint	8	Identyfikator miejsca zatrudnienia
drcrm	NRIDODN	bigint	8	Identyfikator klienta
drcrm	ODZIEZOCHRONNA	varchar	30	Odzież ochronna - zapotrzebowanie klienta
drcrm	ODZIEZROBOCZA	varchar	30	Odzież robocza - zapotrzebowanie klienta
drcrm	OKRESPROBNY	varchar	20	Czas trwania okresu próbnego
drcrm	OPISSTANOWISKA	varchar	-1	Opis stanowiska
drcrm	OPISSTANOWISKA1	varchar	100	Opis stanowiska - j. obcy
drcrm	P_DODATEKCHLOD2	float	8	Stawka dla pracownika za dodatek za pracę w chłodzie 2%
drcrm	P_DODATEKCHLOD4	float	8	Stawka dla pracownika za dodatek za pracę w chłodzie 4%
drcrm	P_GODZINYNOCNE10	float	8	Stawka dla pracownika za pracę w godzinach nocnych

				10%
drcrm	P_GODZINYNOCNE20	float	8	Stawka dla pracownika za pracę w godzinach nocnych 20%
drcrm	P_GODZINYNOCNE25	float	8	Stawka dla pracownika za pracę w godzinach nocnych 25%
drcrm	P_NADGODZINY25	float	8	Stawka za nadgodziny 25% dla pracownika
drcrm	P_NADGODZINY50	float	8	Stawka za nadgodziny 50% dla pracownika
drcrm	PRAWOJAZDY	varchar	30	Prawo jazdy - zapotrzebowanie klienta
drcrm	PREMIAMIESIECZNA	varchar	20	Premia miesieczna
drcrm	PRX	varchar	5	Identyfikator grupy rekordów
drcrm	PRZERWA	bit	1	Onaczenie czy występuje przerwa płatna
drcrm	PRZERWASTART	time	5	Czas rozpoczęcia przerwy
drcrm	PRZERWASTOP	time	5	Godzina zakończenia przerwy
drcrm	REALIZACJA	bit	1	
drcrm	REFNO	bigint	8	Nr referencyjny
drcrm	REFNO_DPCRM	bigint	8	Nr referencyjny powiązanej pozycji z tabeli dpcrm (zamówienie)
drcrm	ROLASYS	varchar	3	Identyfikator roli
drcrm	RYZYKO	varchar	100	Ryzyko zawodowe
drcrm	RYZYKO1	varchar	100	Ryzyko zawodowe - j. obcy
drcrm	SAMOCOD	varchar	30	Samochód - zapotrzebowanie klienta
drcrm	SAMOCODUPRAWNIENIA	varchar	30	Rodzaje uprawnień na samochód - zapotrzebowanie klienta
drcrm	STAMP	timestamp	8	Wewnętrzny identyfikator aktualizacji wiersza
drcrm	STANOWISKO	varchar	50	Stanowisko
drcrm	STANOWISKO1	varchar	50	Nazwa stanowiska - j. obcy
drcrm	TERMIN	date	3	
drcrm	TERMINWAZNOSCI	date	3	
drcrm	TYPDOK	varchar	3	Typ dokumentu
drcrm	UWAGI	varchar	-1	
drcrm	UWAGIPOZ	varchar	-1	
drcrm	WARUNKIFAKTUROWANIA	varchar	-1	Warunki fakturowania
drcrm	WYKONANO	bit	1	
drcrm	WYPOSAZENIE	varchar	-1	Wyposażenie
drcrm	WYPOSAZENIE1	varchar	100	Wyposażenie - j. obcy
drrek	ACH	varchar	1	Jednoznakowe oznaczenie stanu danego wiersza w tabeli: 0-bufor, 1-zatwierdzony, X-usuniety

drrek	CENA	float	8	
drrek	DATAWAZNOSCI	date	3	
drrek	ID_DRREK	int	4	Unikalny identyfikator w ramach tabeli
drrek	ILOSC	int	4	Ilość reklamowanego produktu
drrek	ILOSCDOSTAWA	int	4	
drrek	ILOSCKARTON	int	4	
drrek	ILOSCWAGA	int	4	
drrek	INDEKS	varchar	50	indeks reklamowanego produktu
drrek	JEDN	varchar	10	Jednostka miary
drrek	KIEDY	datetime	8	
drrek	LOGIN	varchar	50	
drrek	NAZWAAS	varchar	200	Nazwa reklamowanego produktu
drrek	NRIDASN	bigint	8	Identyfikator asortymentu
drrek	NRPARTII	varchar	20	Nr serii, partii produkcyjnej reklamowanego produktu
drrek	PRX	varchar	5	Identyfikator grupy rekordów
drrek	REFNO	bigint	8	Numer referencyjny
drrek	ROLASYS	varchar	3	Identyfikator roli
drrek	STAMP	timestamp	8	Wewnętrzny identyfikator aktualizacji wiersza
drrek	STATUSJAKOSCI	varchar	50	Ilość przeprowadzonych napraw
drrek	TERMIN	date	3	
drrek	USTERKA	varchar	100	Opis usterki
drrek	USZKODZENIE	varchar	100	Opis uszkodzenia
drrek	UWAGI	varchar	-1	
drrek	WAGABRUTTO	float	8	
drrek	WAGANETTO	float	8	
drrek	ZAWARTOSC	int	4	
dscrm	ACH	varchar	1	Jednoznakowe oznaczenie stanu wiersza w tabeli: 0-bufor, 1-zatweirdzony, X-usubięty
dscrm	AKTYWNE	bit	1	Oznaczenie aktywności wiersza w tabeli
dscrm	DATAKWATERASTART	date	3	Data początkowa zakwaterowania
dscrm	DATAKWATERASTOP	date	3	Data końcowa zakwaterowania
dscrm	DATASTART	date	3	Data rozpoczęcia
dscrm	DATASTOP	date	3	Data zakończenia
dscrm	ID_DSCRM	int	4	Unikalny identyfikator wiersza w tabeli
dscrm	ILOSC	int	4	Ilość

dscrm	KIEDY	datetime	8	Data i godzina dopisania rekordu w bazie
dscrm	LOGIN	varchar	50	Login użytkownika, który dokonał zapisu w bazie
dscrm	NRIDCRM	bigint	8	Identyfikator miejsca zatrudnienia
dscrm	NRIDKAR	bigint	8	Identyfikator kwatery/pojazdu
dscrm	NRIDODN	bigint	8	Identyfikator pracownika (kandydata)
dscrm	NRIDTRA	bigint	8	Identyfikator pojazdu
dscrm	PRX	varchar	5	Identyfikator grupy rekordów w tabeli
dscrm	REFNO	bigint	8	Nr referencyjny pozycji
dscrm	REFNO_DPCRM	bigint	8	Nr referencyjny powiązanej pozycji tabeli dpcrm (zamówienie)
dscrm	REFNO_DRCRM	bigint	8	Nr referencyjny powiązanej pozycji z tabeli drcrm (zapotrzebowanie)
dscrm	ROLASYS	varchar	3	Identyfikator roli
dscrm	STAMP	timestamp	8	Wewnętrzny identyfikator aktualizacji wiersza
dscrm	TYPDOK	varchar	3	Typ dokumentu
dscrm	ZAWOD	varchar	50	Stanowisko (zawód)
dwrek	ACH	varchar	1	Jednoznakowe oznaczenie stanu danego wiersza w tabeli: 0-bufor, 1-zatwierdzony, X-usunięty
dwrek	DATASPEDYCJIIN	date	3	Data przesyłki
dwrek	ID_DWREK	int	4	Unikalny identyfikator w ramach tabeli
dwrek	NRDOKUMENTU	varchar	50	Numer dokumentu
dwrek	NRSPEDEYCIIN	varchar	50	Numer przesyłki
dwrek	REFNO	bigint	8	Numer referencyjny
dwrek	REFNODPREK	bigint	8	Numer referencyjny pozycji (tabela DPREK)
dwrek	ROLASYS	varchar	3	Identyfikator roli
Events	ACH	varchar	1	Status zapisanej pozycji, domyślnie 1 jako zatwierdzony
Events	AllDayEvent	bit	1	Oznaczenie czy dany zapis dotyczy wydarzenia całonocnego czy w określonych godzinach.
Events	CategoryID	varchar	255	Lista kategorii (Categories) powiązanych z danym zdarzeniem, kategorie są separowane za pomocą symbolu przecinek (,) np. 1,3,4
Events	Description	text	16	Opis zdarzenia
Events	EndTime	smalldatetime	4	Data i czas zakończenia zdarzenia
Events	ID	int	4	Unikalny numer wiersza tabeli

Events	KIEDY	datetime	8	Czas rejestracji zdarzenia w kalendarzu
Events	KTO	varchar	50	Nazwa LOGIN użytkownika
Events	Location	varchar	255	Umiejscowienie zdarzenia
Events	Mode	int	4	Wartość określająca tryb zdarzenia, domyślnie 0
Events	NRIDASN	bigint	8	Identyfikator asortymentu NRIDASN
Events	NRIDODN	bigint	8	Identyfikator kontrahenta KNKON
Events	ODDZIAL	varchar	5	Symbol oddziału użytkownika
Events	PRX	varchar	3	Symbol pozwalający grupować zapisy w kalendarzu wg 3 znakowego identyfikatora, aby oddzielnie wyświetlać zdarzenia np. prywatne i służbowe, dotyczące zdarzeń CRM od dostaw do magazynu itp.
Events	REFNO	bigint	8	Numer referencyjny zdarzenia
Events	Reminder	int	4	Czy zdarzenia ma być przypominane
Events	ReminderTimeSpan	int	4	Określenie w minutach z jakim czasem zdarzenia ma być przypominane.
Events	ResourceID	int	4	Numer id zasobów (Resources) powiązanych ze zdarzeń
Events	ROLASYS	varchar	3	Symbol roli użytkownika, pozwala na wybór zdarzeń kalendarza wg roli systemowej np. Reklamacje, CRM czy magazyn.
Events	StartTime	smalldatetime	4	Data i czas rozpoczęcia zdarzenia
Events	Subject	varchar	255	Tytuł zdarzenia
Events	TYP	varchar	3	Kod kalendarza z poziomu którego rejestrowane jest zdarzenie
kmaso	ACH	varchar	1	Jednoznakowe oznaczenie stanu danego wiersza w tabeli: 0-bufor, 1-zatwierdzony, X-usunięty
kmaso	ADRES	varchar	20	Lokalizacja obiektu
kmaso	AKTYWNE	bit	1	Oznaczenie aktywności wiersza w tabeli
kmaso	BADANIEUDT	bit	1	Oznaczenie, czy obiekt podlega badaniom UDT
kmaso	CECHA	varchar	20	Cecha 1
kmaso	CECHA2	varchar	20	Cecha 2
kmaso	CECHA3	varchar	20	Cecha 3
kmaso	CENAZAKUPU	float	8	Cena zakupu
kmaso	CIEZAR	int	4	Ciężar
kmaso	DATAPIERWSZEGOPRZEGLADU	date	3	Data ostatniego przeglądu

				niezarejestrowanego w programie. Na podstawie daty jest ustalana data kolejnego przeglądu
kmaso	DATAUDT	date	3	Daa kolejnego badania UDT
kmaso	DATAURUCHOMIENIA	date	3	Data uruchomienia obiektu
kmaso	DATAZAKUPU	date	3	Data zakupu obiektu
kmaso	DLUGOSC	int	4	Długość obiektu
kmaso	DOSTAWCA	bigint	8	Identyfikator dostawcy
kmaso	EANASN	varchar	30	
kmaso	FOTO	varchar	-1	
kmaso	GODZINYDOBA	int	4	Ilość godzin pracy w przeciągu doby
kmaso	GRUPA	varchar	20	
kmaso	GWARANCJA	int	4	Czas gwarancji w miesiącach
kmaso	ID_KMASO	int	4	Unikalny identyfikator w ramach tabeli
kmaso	INDEKS	varchar	50	Symbol obiektu
kmaso	INDEKS2	varchar	30	
kmaso	JEDN	varchar	10	Jednostka miary
kmaso	KALENDARZ	bit	1	Oznaczenie czy dni wolne od pracy mają być uwzględniane w kalendarzu przestołów
kmaso	KIEDY	datetime	8	Data i godzina dopisania wiersza w bazie
kmaso	LICZNIKDOBA	int	4	Orientacyjna zmiana stanu licznika w przeciągu doby
kmaso	LICZNIKPIERWSZEGOPRZEGLADU	int	4	Stan licznika podczas ostatniego przeglądu
kmaso	LOGIN	varchar	50	Login użytkownika dokonującego zapisu w bazie
kmaso	MAGAZYN	varchar	5	Kod magazynu
kmaso	MAXDATAEKSPLOATACJI	date	3	Maksymalna data eksploatacji
kmaso	MODEL	varchar	50	Model obiektu
kmaso	MPK	varchar	20	
kmaso	NAZWA	varchar	250	Nazwa obiektu
kmaso	NAZWA2	varchar	-1	
kmaso	NAZWA3	varchar	-1	
kmaso	NRIDASM	bigint	8	Unikalny identyfikator kartoteki
kmaso	NRSERII	varchar	50	Numer partii produkcyjnej - numer seryjny
kmaso	NRUDT	varchar	30	Numer badania UDT
kmaso	OBIEKTID	int	4	Identyfikator ID obiektu nadrzędnego
kmaso	ODDZIAL	varchar	5	Kod oddziału
kmaso	PRODUCENT	bigint	8	

kmaso	PRX	varchar	5	Identyfikator grupy rekordów
kmaso	PRZEGLAD	int	4	Częstotliwość przeglądów okresowych
kmaso	PRZEGLADDATA	date	3	
kmaso	PRZEGLADLICZNIK	int	4	
kmaso	PRZEGLADOKRES	varchar	20	Okres przeglądu
kmaso	PRZEGLADPRZESTOJ	int	4	Czas przestoju spowodowany przeglądem obiektu
kmaso	ROKPRODUKCJI	int	4	Rok produkcji obiektu
kmaso	ROLASYS	varchar	3	Identyfikator roli
kmaso	SERWIS	varchar	20	Identyfikator serwisu zewnętrznego
kmaso	SERWISZEWNETRZNY	varchar	3	Oznaczenie, czy przeglądy obiektu są wykonywane przez serwis zewnętrzny. Wartości: TAK/NIE.
kmaso	STAMP	timestamp	8	Wewnętrzny identyfikator aktualizacji wiersza
kmaso	SZEROKOSC	int	4	Szerokość obiektu.
kmaso	TYP	varchar	30	Typ obiektu
kmaso	UWAGI	varchar	-1	
kmaso	UWAGIBEZPIECZENSTWO	varchar	-1	Uwagi - komentarze do warunków bezpieczeństwa
kmaso	WARUNKIBEZPIECZENSTWA	varchar	20	Określenie warunków bezpieczeństwa
kmaso	WYSOKOSC	int	4	Wysokość obiektu
kmaso	ZASILANIE	varchar	50	Opis zasiania obiektu
kmaso	ZATRZYMANIEPRODUKCJI	varchar	3	Oznaczenie, czy przegląd powoduje zatrzymanie produkcji
knaso	ACH	varchar	1	Jednoznakowe oznaczenie stanu danego wiersza w tabeli: 0-bufor, 1-zatwierdzony, X-usunięty
knaso	ADRES	varchar	20	Miejsce składowania towaru
knaso	AKTYWNE	bit	1	Oznaczenie aktywności wiersza w bazie
knaso	CECHA	varchar	20	Cecha kartoteki
knaso	CECHA2	varchar	20	Cecha 2 kartoteki
knaso	CECHA3	varchar	20	Cecha 3 kartoteki
knaso	CENABRUTTO	float	8	Cena brutto
knaso	CENAEWID	float	8	Cena ewidencyjna
knaso	CENANETTO	float	8	Cena netto
knaso	CENAZAK	float	8	Cena zakupu
knaso	CIEZAR	int	4	Waga netto
knaso	CIEZAROP	int	4	Waga brutto
knaso	DATAUTW	date	3	Data zapisu kartoteki w bazie

knaso	DLUGOSC	int	4	Wymiary: długość
knaso	DOSTAWCA	bigint	8	Identyfikator dostawcy
knaso	EANASN	varchar	30	Kod EAN
knaso	FOTO	varchar	-1	
knaso	GRUPA	varchar	20	Grupa kartotek
knaso	ID_KNASO	int	4	Unikalny identyfikator w ramach tabeli
knaso	ILOSC	int	4	
knaso	INDEKS	varchar	50	Indeks kartoteki
knaso	INDEKS2	varchar	30	Numer katalogowy
knaso	JEDN	varchar	10	Oznaczenie jednostki miary
knaso	KIEDY	datetime	8	Data i godzina dopisania wiersza w bazie
knaso	KODGWARANCJI	varchar	10	Kod gwarancji
knaso	KODPCN	varchar	20	Kod PCN
knaso	KONTO	varchar	20	Symbol MPK
knaso	KTM	varchar	30	Dodatkowy identyfikator kartoteki
knaso	LASTUPDATE	datetime	8	Ostatnie aktualizacja
knaso	LOGIN	varchar	50	Login użytkownika dokonującego zapisu w bazie
knaso	MAGAZYN	varchar	5	Symbol magazynu
knaso	NAZWA2	varchar	-1	Nazwa kartoteki - druga linia
knaso	NAZWA3	varchar	-1	Nazwa kartoteki - trzecia linia
knaso	NAZWAAS	varchar	250	Nazwa
knaso	NEXTYEAR	bit	1	
knaso	NRIDASN	bigint	8	Unikalny identyfikator kartoteki
knaso	NRIDODN	bigint	8	Identyfikator (pole NRIDODN) kartoteki kontrahenta.
knaso	NRIDWMS	bigint	8	Identyfikator miejsca składowania (lokalizacji).
knaso	OBJETOSC	int	4	Objętość
knaso	ODDZIAL	varchar	5	Kod oddziału
knaso	PKWIU	varchar	20	Symbol PKWiU
knaso	POJEMNOS	int	4	
knaso	PRODUCENT	bigint	8	Identyfikator producenta. Pole NRIDODN z tabeli knkon.
knaso	PRX	varchar	5	Identyfikator grupy rekordów
knaso	ROLASYS	varchar	3	Identyfikator roli
knaso	STAMP	timestamp	8	Wewnętrzny identyfikator aktualizacji wiersza
knaso	STREFA	varchar	5	Symbol strefy magazynowej

knaso	SZEROKOSC	int	4	Wymiary: szerokość
knaso	TARA	int	4	Waga opakowania
knaso	TAX	varchar	1	Symbol stawki VAT
knaso	UWAGI	varchar	-1	Uwagi - komentarze do kartoteki
knaso	WAGABRUTTO	float	8	Waga brutto
knaso	WAGANETTO	float	8	Waga netto
knaso	WYMAGANADATA	bit	1	Określenie czy dla kartoteki wymagany jest zapis daty ważności w dokumentach magazynowych.
knaso	WYMAGANASERIA	bit	1	Określenie czy dla kartoteki wymagany jest zapis nr serii w dokumentach magazynowych.
knaso	WYSOKOSC	int	4	Wymiary: wysokość
knaso	ZAPASEOQ	int	4	Zapasy optymalny
knaso	ZAPASMAX	int	4	Zapasy maksymalny
knaso	ZAPASMIN	int	4	Zapasy minimalny
knaso	ZAWART	int	4	Ilość w kartonie
knaso	ZAWART2	int	4	Ilość na palecie
knaso	ZAWART3	int	4	
kncrm	ACH	varchar	1	Jednoznakowe oznaczenie stanu danego wiersza w tabeli: 1-zatwierdzony, X-usunięty
kncrm	AKTYWNE	bit	1	Oznaczenie aktywności wiersza w tabeli
kncrm	FAX	varchar	50	Numer faxu
kncrm	ID_KNCRM	int	4	Unikalny identyfikator w ramach tabeli
kncrm	IMIE	varchar	50	Imię
kncrm	INSPEKCJA	varchar	20	Inspekcja pracy
kncrm	KIEDY	datetime	8	Data i godzina dopisania wiersza w bazie
kncrm	KODPOCZTOWY	varchar	10	Kod pocztowy
kncrm	KONTAKT	varchar	-1	Kontakt
kncrm	KRAJ	varchar	10	Kod kraju
kncrm	LOGIN	varchar	50	Login użytkownika dokonującego zapisu w bazie
kncrm	MAIL	varchar	50	Adres e-mail
kncrm	MIEJSCOWOSC	varchar	50	Miejscowość
kncrm	NAZWA	varchar	100	Nazwa
kncrm	NAZWISKO	varchar	50	Imię i nazwisko lub nazwa
kncrm	NIP	varchar	15	
kncrm	NRIDCRM	bigint	8	Unikalny identyfikator kartoteki
kncrm	NRIDKAR	bigint	8	Identyfikator kartoteki z tabeli KNKAR

kncrm	NRIDODN	bigint	8	Identyfikator kontrahenta z tabeli knkon
kncrm	ODDZIAL	varchar	5	Symbol oddziału.
kncrm	OPIEKUN	varchar	50	Imię i nazwisko opiekuna
kncrm	PRX	varchar	5	Identyfikator grupy rekordów
kncrm	REGION	varchar	10	Region
kncrm	ROLASYS	varchar	3	Identyfikator roli
kncrm	SKROCO	varchar	30	Nazwa skrócona kartoteki.
kncrm	STAMP	timestamp	8	Wewnętrzny identyfikator aktualizacji wiersza
kncrm	STANOWISKO	varchar	50	Zajmowane stanowisko
kncrm	STATUS	varchar	3	Status kartoteki.
kncrm	SZEF	varchar	50	Imię i nazwisko szefa
kncrm	TELEFON	varchar	50	Numer telefonu
kncrm	TELEFON1	varchar	50	Numer telefonu komórkowego
kncrm	ULICA	varchar	50	Ulica
kncrm	WOJEWODZTWO	varchar	30	Województwo
kncrm	WWW	varchar	-1	Strona www
kncrm	ZRODLOKONTAKTU	varchar	30	Źródło kontaktu
knety	ACH	varchar	1	Jednoznakowe oznaczenie stanu danego wiersza w tabeli: 0-bufor, 1-zatwierdzony, X-usunięty
knety	DATAUTW	date	3	Data zapisu kartoteki w bazie
knety	EANASN	varchar	30	Kod EAN
knety	EANOPAK	varchar	30	Kod EAN kartonu/tacki
knety	EANOPAK2	varchar	30	Kod EAN palety
knety	ID_KNETY	int	4	Unikalny identyfikator w ramach tabeli
knety	INDEKS	varchar	50	
knety	KIEDY	datetime	8	Data i godzina dopisania wiersza w bazie
knety	LOGIN	varchar	50	
knety	NAZWAAS	varchar	150	
knety	NRIDETY	bigint	8	
knety	NRSERII	varchar	20	Numer serii, partii produkcyjnej towaru
knety	ROLASYS	varchar	3	
knety	STAMP	timestamp	8	
knety	TERMINWAZNOSCI	date	3	Termin ważności
knety	UWAGI	varchar	-1	
knety	ZAWART	int	4	Ilość w kartonie
knety	ZAWART2	int	4	Ilość na palecie
kngru	ID_KNGRU	int	4	

kngru	MASTER	int	4	
kngru	OPIS	varchar	50	
kngru	ROLASYS	varchar	3	
knkar	ACH	varchar	1	Jednoznakowe oznaczenie stanu wiersza w tabeli: 1-zatweirdzony, X-usunięty
knkar	AKTYWNE	bit	1	Oznaczenie aktywności wiersza w tabeli
knkar	CENA	float	8	Cena.
knkar	CZYNSZ	float	8	Wysokość czynszu za wynajem kwatery
knkar	CZYNSZNAOSOBE	float	8	Wysokość czynszu za wynajem kwatery na osobę
knkar	DZIAL	varchar	20	
knkar	EKWIWALENT	float	8	Wysokość ekwiwalentu za przejazd obowiązująca w danym regionie
knkar	EMAIL	varchar	50	Adres e-mail do osoby kontaktowej
knkar	EMAIL_DOPISANIEPRACOWNIKA	varchar	5	Typ zamówień - po dopisaniu pracownika do zamówienia o określonym typie ma być wysyłany e-mail do pracownika
knkar	EMAIL_REALIZACJAZAMOWIENIA	varchar	5	Typ zamówień - po zrealizowaniu zamówienia o określonym typie ma być wysyłany e-mail do pracownika
knkar	FAX	varchar	50	Nr faxu
knkar	ID_KNKAR	int	4	Unikalny identyfikator wiersza w tabeli
knkar	ILOSCMIEJSC	float	8	Ilość miejsc w kwaterze lub w pojeździe
knkar	KIEDY	datetime	8	Data i godzina dopisania rekordu do bazy
knkar	KIEROWCA	varchar	30	Imię i nazwisko kierowcy pojazdu
knkar	KOD	varchar	20	
knkar	KODPOCZTOWY	varchar	10	Kod pocztowy
knkar	KONTAKT	varchar	50	Osoba kontaktowa
knkar	KRAJ	varchar	10	Symbol kraju
knkar	LOGIN	varchar	50	Login użytkownika, który dokonał zapisu w bazie
knkar	LOKALIZACJA	varchar	30	Lokalizacja pojazdu
knkar	MIEJSCOWOSC	varchar	50	Miejscowość
knkar	NAZWA	varchar	100	Nazwa
knkar	NRIDKAR	bigint	8	Unikalny identyfikator kartoteki
knkar	NRIDODN	bigint	8	
knkar	NRREJESTRACYJNY	varchar	20	Nr rejestracyjny pojazdu
knkar	ODDZIAL	varchar	5	Symbol oddziału.
knkar	POWIERZCHNIA	float	8	Powierzchnia kwatery

knkar	PRX	varchar	5	Identyfikator grupy rekordów
knkar	REGION	varchar	20	Nazwa regionu
knkar	ROLASYS	varchar	3	Identyfikator roli
knkar	STAMP	timestamp	8	Wewnętrzny identyfikator aktualizacji wiersza
knkar	TELEFON	varchar	50	Nr telefonu
knkar	TELEFON1	varchar	50	Nr telefonu do osoby kontaktowej
knkar	TYP	varchar	20	Typ kartoteki
knkar	ULICA	varchar	50	Ulica
knkar	UWAGI	varchar	-1	Uwagi - komentarze do kartoteki
knkar	WALUTA	varchar	5	Kod waluty.
knkon	ACH	varchar	1	Jednoznakowe oznaczenie stanu danego wiersza w tabeli: 0 - bufor, 1- zatwierdzony, X-usuniety
knkon	ADRESKORESPONDENCJI	varchar	50	Pracownik - Adres do korespondencji
knkon	AKTYWNE	bit	1	Oznaczenie aktywności wiersza w tabeli
knkon	ANALITYKA	varchar	20	Numer analityczny kartoteki
knkon	CECHA1	varchar	50	Cecha kartoteki.
knkon	CECHA2	varchar	50	Cecha kartoteki.
knkon	CZASPRACY	varchar	20	Czas pracy w obecnym zawodzie
knkon	CZASREALIZACJI	int	4	Czas realizacji zamówienia
knkon	DATAURODZENIA	datetime	8	Pracownik - Data urodzenia
knkon	DATAZATRUDNIENIA	date	3	Data zatrudnienia
knkon	DATAZWOLNIENIA	date	3	Data zwolnienia
knkon	DEPARTAMENT	varchar	20	Symbol departamentu
knkon	DODATEKCHLOD2	bit	1	Klient - oznaczenie fakturowania: dodatek za chłód 2%
knkon	DODATEKCHLOD4	bit	1	Klient - oznaczenie fakturowania: dodatek za chłód 4%
knkon	DOMYSLNYRSD	varchar	20	
knkon	DOMYSLNYRSO	varchar	20	
knkon	DOSTEPNOSC	date	3	Data dostępności kandydata do pracy
knkon	DOWODOSOBISTY	varchar	20	Pracownik - numer dowodu
knkon	DZIALALNOSC	varchar	30	Opis działalności
knkon	EMAIL	varchar	50	Adres e-mail 2
knkon	EMAILAUTO	varchar	50	Adres e-mail do wysyłania automatycznej korespondencji
knkon	EMERYT	bit	1	Emeryt 1-TAK, 0-NIE
knkon	FAX	varchar	50	Numer faxu

knkon	FORMAZAMOWIENIA	varchar	50	Forma zamówienia
knkon	GLN	varchar	15	Numer GLN
knkon	GODZINYNOCCNE10	bit	1	Klient - oznaczenie fakturowania: godziny nocne 10%
knkon	GODZINYNOCCNE20	bit	1	Klient - oznaczenie fakturowania: godziny nocne 20%
knkon	GODZINYNOCCNE25	bit	1	Klient - oznaczenie fakturowania: godziny nocne 25%
knkon	GRUPA	varchar	20	Zespół pracowników
knkon	HANDLOWIEC	varchar	20	
knkon	ID_KNKON	int	4	Unikalny identyfikator w ramach tabeli
knkon	IMIE	varchar	20	Imię
knkon	IMIE1	varchar	20	Drugie imię
knkon	IMIEMATKI	varchar	20	Pracownik - imię matki
knkon	IMIEOJCA	varchar	20	Pracownik - imię ojca
knkon	KAPITAL	float	8	Kapitał kontrahenta
knkon	KATEGORIAPRAWOJAZDY	varchar	5	Kategorie prawa jazdy
knkon	KIEDY	datetime	8	Data i godzina dopisania wiersza w bazie
knkon	KODAPE	varchar	20	Kod APE
knkon	KODHAND	varchar	2	
knkon	KODPOCZTOWY	varchar	10	Dane adresowe - kod pocztowy
knkon	KONTAKT	varchar	50	Osoba kontaktowa
knkon	KONTAKTFAX	bit	1	Oznaczenie czy kontakt ma nastąpić poprzez fax: 1 - TAK, 0-NIE
knkon	KONTAKTMAIL	bit	1	Oznaczenie czy kontakt ma nastąpić pocztą elektroniczną: 1 - TAK, 0-NIE
knkon	KONTAKTMAIL1	bit	1	Oznaczenie czy kontakt ma nastąpić zbiorczą pocztą elektroniczną: 1 - TAK, 0-NIE
knkon	KONTAKTPOCZTA	bit	1	Oznaczenie czy kontakt ma nastąpić pocztą tradycyjną: 1 - TAK, 0-NIE
knkon	KONTAKTTELEFON	bit	1	Oznaczenie czy kontakt ma nastąpić telefonicznie 1 - TAK, 0-NIE
knkon	KRAJ	varchar	10	Kod kraju
knkon	KREDYT	float	8	
knkon	KRS	varchar	20	Numer KRS
knkon	LOGIN	varchar	50	Login użytkownika, który dopisał rekord w tabeli
knkon	LOGINUZYTKOWNIKA	varchar	50	Login pracownika
knkon	MAGAZYNY	varchar	50	

knkon	MAIL	varchar	50	Adres e-mail
knkon	MIEJSCEURODZENIA	varchar	30	Pracownik - Miejsce urodzenia
knkon	MIEJSCEZAMELDOWANIA	varchar	50	Pracownik - Miejsce zameldowania
knkon	MIEJSCOWOSC	varchar	50	Dane adresowe - miejscowość
knkon	MPK	varchar	20	Komórka
knkon	NADGODZINY25	bit	1	Klient - oznaczenie fakturowania nadzgodzin 25%.
knkon	NADGODZINY50	bit	1	Klient - oznaczenie fakturowania nadzgodzin 50%.
knkon	NASZNR	varchar	20	
knkon	NAZWA	varchar	200	Kontrahent (klient) - nazwa pełna. Pracownik - nazwisko.
knkon	NAZWISKORODOWE	varchar	50	Pracownik - nazwisko rodowe
knkon	NIEPELNOsprawnosc	varchar	1	Oznaczenie niepełnosprawności
knkon	NIP	varchar	15	Numer NIP
knkon	NRIDCRM	bigint	8	
knkon	NRIDMPR	bigint	8	
knkon	NRIDODN	bigint	8	Identyfikator kontrahenta
knkon	OBECNYZAWOD	varchar	30	Zawód obecnie wykonywany.
knkon	OBYWATELSTWO	varchar	20	Pracownik - obywatelstwo
knkon	ODDZIAL	varchar	5	Oddział użytkownika, który dopisał kartotekę
knkon	ODDZIALNFZ	varchar	20	Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia
knkon	ODZIEZOCHRONNA	varchar	3	Posiadanie odzieży ochronnej (TAK, NIE).
knkon	ODZIEZROBOCZA	varchar	3	Posiadanie odzieży roboczej (TAK, NIE)
knkon	OKRESWYPOWIEDZENIA	varchar	20	Okres wypowiedzenia.
knkon	OPISDZIALALNOSCI	varchar	-1	Opis prowadzonej działalności
knkon	PESEL	varchar	15	Pracownik - Pesel
knkon	PLEC	varchar	1	Symbol płci
knkon	PRAWOJAZDY	varchar	3	Prawo jazdy TAK/NIE
knkon	PRX	varchar	5	Identyfikator grupy rekordów
knkon	RABAT	float	8	
knkon	REGON	varchar	10	Numer Regon
knkon	REJON	varchar	20	Rejon
knkon	RENCISTA	bit	1	Rencista 1-TAK, 0-NIE
knkon	RODZAJ	varchar	20	Nazwa rejonu
knkon	ROLASYS	varchar	3	Identyfikator roli

knkon	SAMOCOD	varchar	3	Własny samochód TAK/NIE
knkon	SDOSTAWY	varchar	50	Domyślny sposób dostawy
knkon	SKROCO	varchar	30	Nazwa skrócona
knkon	STAMP	timestamp	8	Wewnętrzny identyfikator aktualizacji wiersza
knkon	STANCYWILNY	varchar	20	Stan cywilny
knkon	STANOWISKO	varchar	50	Stanowisko
knkon	STATUS	varchar	20	Status kontrahenta
knkon	STATUSKANDYDATA	varchar	20	Status pracownika (kandydata).
knkon	STAWKA	float	8	Stawka
knkon	TELEFON	varchar	50	Numer telefonu
knkon	TELEFON1	varchar	50	Telefon
knkon	TELEFON2	varchar	50	Telefon 2
knkon	TELEFON3	varchar	50	Telefon 3
knkon	UBEZPIECZENIEDATA	datetime	8	Data ważności ubezpieczenia
knkon	UBEZPIECZENIEDO	datetime	8	Obecne ubezpieczenie od
knkon	UBEZPIECZENIEOD	varchar	30	Źródło obecnego ubezpieczenia
knkon	UCZEN	bit	1	Uczeń 1-TAK, 0-NIE
knkon	ULICA	varchar	50	Dane adresowe - ulica
knkon	URZADSKARBOWY	varchar	50	Urząd skarbowy
knkon	UWAGI	varchar	-1	Uwagi do kartoteki
knkon	WALUTA	varchar	5	Kod waluty.
knkon	WOJEWODZTWO	varchar	30	Województwo
knkon	WWW	varchar	50	Strona www
knkon	WYPADEKADRES	varchar	100	Adres powiadomienia o wypadku
knkon	WYPADEKKONTAKT	varchar	50	Dane kontaktowe w razie wypadku
knkon	WYPADEKPOKREWIENTSTWO	varchar	50	Pokrewieństwo osoby powiadamianej w razie wypadku
knkon	WYPADEKTELEFON	varchar	100	Telefon do powiadomienia o wypadku
knkon	ZAWOD	varchar	50	Nazwa zawodu
knkon	ZAWODKOMENTARZ	varchar	-1	Zawód - komentarz
knkon	ZRODLOKONTAKTU	varchar	30	Źródło kontaktu
knlan	ID_KNLAN	int	4	Unikalny identyfikator wiersza w ramach tabeli
knlan	KIEDY	datetime	8	Data i godzina dopisania rekordu w bazie
knlan	KRAJ	varchar	10	Symbol kraju (języka)
knlan	NAZWA	varchar	-1	Nazwa w zdefiniowanym języku
knlan	REFNO	bigint	8	Identyfikator kartoteki

knlan	ROLASYS	varchar	3	Symbol roli
knlan	STAMP	timestamp	8	Wewnętrzny identyfikator aktualizacji wiersza
knmpk	AKTYWNE	bit	1	
knmpk	EMAIL	varchar	50	
knmpk	ID_KNMPK	int	4	
knmpk	KIEROWNIK	varchar	50	
knmpk	MIEJSCOWOSC	varchar	50	
knmpk	MPK	varchar	10	
knmpk	OPIS	varchar	50	
knmpk	ROLASYS	varchar	3	
knmpk	STAMP	timestamp	8	
knmpk	TELEFON	varchar	50	
knmpk	ULICA	varchar	50	
knpal	AKTYWNE	bit	1	Oznaczenie aktywności wiersza
knpal	CENANETTO	float	8	Cena palety/opakowania
knpal	DLUGOSC	float	8	Długość
knpal	ID_KNPAL	int	4	Unikalny identyfikator w ramach tabeli
knpal	KIEDY	datetime	8	Data i godzina dopisania wiersza w bazie
knpal	NRIDPAL	bigint	8	Unikalny identyfikator palety/opakowania
knpal	OBJETOSC	float	8	Objętość
knpal	PALETAKOD	varchar	20	Kod palety/opakowania
knpal	PALETANAZWA	varchar	50	Nazwa palety/opakowania
knpal	ROLASYS	varchar	3	Identyfikator roli
knpal	STAMP	timestamp	8	Wewnętrzny identyfikator aktualizacji wiersza
knpal	SZEROKOSC	float	8	Szerokość
knpal	UWAGI	varchar	-1	Uwaga - komentarz do kartoteki
knpal	WSPOLCZYNNIK	float	8	Współczynnik zajętości
knpal	WYSOKOSC	float	8	Wysokość
knusl	ACH	varchar	1	Jednoznakowe oznaczenie stanu danego wiersza w tabeli: 0-bufor, 1-zatwierdzony, X-usuniety
knusl	AKTYWNE	bit	1	Oznaczenie aktywności wiersza
knusl	CENA	float	8	Cena usługi
knusl	ID_KNUSL	int	4	Unikalny identyfikator w ramach tabeli
knusl	INDEKS	varchar	20	Indeks usługi
knusl	JEDNOSTKA	varchar	20	Jednostka dla usługi. Informacja do rozliczenia kosztów.

knusl	KATEGORIA	varchar	5	Kategoria usługi: M - magazynowanie, PP - wejście palet, WP - wyjście palet, PO - przyjęcie opakowań, WO - wydanie opakowań, K - kompletacja, I - Inne. Informacja do rozliczenia kosztów.
knusl	KIEDY	datetime	8	Data i godzina dopisania wiersza w bazie
knusl	LOGIN	varchar	50	Login użytkownika, który dokonał zapisu w bazie
knusl	NAZWA	varchar	-1	Nazwa usługi
knusl	NRIDODN	bigint	8	Identyfikator kontrahenta, do którego przypisana jest usługa
knusl	NRIDUSL	bigint	8	Identyfikator usługi
knusl	ODDZIAL	varchar	5	Symbol oddziału.
knusl	PRX	varchar	5	Identyfikator grupy rekordów
knusl	ROLASYS	varchar	3	Identyfikator roli
knusl	STAMP	timestamp	8	Wewnętrzny identyfikator aktualizacji wiersza
knusl	UWAGI	varchar	-1	Uwagi - komentarze do kartoteki
knusl	WALUTA	varchar	5	Waluta.
knwms	ACH	varchar	1	Jednoznakowe oznaczenie stanu danego wiersza w tabeli: 0-bufor, 1-zatwierdzony, X-usuniety
knwms	ADRES	varchar	20	Symbol lokalizacji
knwms	AKTYWNE	bit	1	Oznaczenie aktywności wiersza
knwms	CIEZAR	int	4	Nośność lokalzacji
knwms	GRUPA	varchar	2	
knwms	ID_KNWMS	int	4	Unikalny identyfikator w ramach tabeli
knwms	INDEKS	varchar	20	Indeks kartoteki asortymentowej, do której przypisana jest lokalizacja.
knwms	KIEDY	datetime	8	Data i godzina dopisania wiersza w bazie
knwms	LOGIN	varchar	50	Login użytkownika dokonującego zapisu w bazie
knwms	MAGAZYN	varchar	5	Symbol magazynu
knwms	NAZWA	varchar	-1	Nazwa lokalizacji
knwms	NOSNOSC	float	8	Nośność lokalzacji
knwms	NRIDASN	bigint	8	Identyfikator kartoteki asortymentowej przypisanej do miejsca składowania
knwms	NRIDODN	bigint	8	Identyfikator kontrahenta skojarzonego z miejscem składowania
knwms	NRIDWMS	bigint	8	Identyfikator miejsca składowania (lokalizacji).

knwms	OBJETOSC	decimal	9	Objętość lokalizacji
knwms	ODDZIAL	varchar	5	Symbol oddziału lokalizacji
knwms	PALETY	varchar	1	
knwms	PRX	varchar	5	Rodzaj lokalizacji. CMMS - oznaczenie lokalizacji dla obiektów - ASM, asortymentu - ASN.
knwms	REFNO	bigint	8	Numer referencyjny kartoteki
knwms	ROLASYS	varchar	3	Identyfikator roli
knwms	STAMP	timestamp	8	Wewnętrzny identyfikator aktualizacji wiersza
knwms	STATUSKOD	varchar	1	Kod statusu lokalizacji
knwms	STREFA	varchar	5	Strefa miejsca składowania.
knwms	STREFAKOMPLETACJI	bit	1	Oznaczenie lokalizacji kompletacji (odkładczej).
knwms	SZEROKOSC	int	4	Szerokosc lokalizacji
knwms	TRASA	varchar	5	Oznaczenie trasy
knwms	TYP	varchar	5	Typ lokalizacji.
knwms	UWAGI	varchar	-1	Uwaga - komentarz do kartoteki
knwms	WYSOKOSC	int	4	Wysokość lokalizacji
knwms	ZAPASM	int	4	Zapas minimalny
knwms	ZAPASX	int	4	Zapas maksymalny
kpasso	ACH	varchar	1	Jednoznakowe oznaczenie stanu danego wiersza w tabeli: 0-bufor, 1-zatwierdzony, X-usunięty
kpasso	AKTYWNE	bit	1	Oznaczenie aktywności wiersza
kpasso	ID_KPASO	int	4	Unikalny identyfikator w ramach tabeli
kpasso	ILOSC	int	4	
kpasso	ILOSC1	float	8	
kpasso	KIEDY	datetime	8	Data i godzina dopisania rekordu w bazie
kpasso	LOGIN	varchar	50	Login użytkownika dokonującego zapisu w bazie
kpasso	NRIDASM	bigint	8	Numer identyfikacyjny obiektu
kpasso	NRIDASN	bigint	8	Identyfikator asortymentu
kpasso	NRIDASP	bigint	8	
kpasso	ODDZIAL	varchar	5	Symbol oddziału
kpasso	OPIS	varchar	-1	
kpasso	PRX	varchar	5	Identyfikator grupy rekordów
kpasso	ROLASYS	varchar	3	Identyfikator roli
kpasso	STAMP	timestamp	8	Wewnętrzny identyfikator aktualizacji wiersza
kpasso	UWAGI	varchar	-1	

kpcms	ACH	varchar	1	Jednoznakowe oznaczenie stanu danego wiersza w tabeli: 0-bufor, 1-zatwierdzony, X-usuniety
kpcms	AKTYWNE	bit	1	Oznaczenie aktywności wiersza
kpcms	CZYNNOOSC	varchar	-1	Opis czynności
kpcms	ID_KPCMS	int	4	Unikalny identyfikator wiersza w ramach tabeli
kpcms	KIEDY	datetime	8	Data i godzina dopisania rekord w bazie
kpcms	KOLEJNOSC	int	4	
kpcms	LOGIN	varchar	50	Login użytkownika dokonującego zapisu w bazie
kpcms	NRIDASM	bigint	8	Indentywikator z tabeli KMASO
kpcms	ODDZIAL	varchar	5	Symbol pddziału
kpcms	PRX	varchar	5	Identyfikator grupy rekordów w tabeli
kpcms	PRX2	varchar	5	
kpcms	REFNO	bigint	8	Numer referencyjny kartoteki
kpcms	RODZAJ	varchar	20	Rodzaj czynności
kpcms	ROLASYS	varchar	3	Identyfikator roli
kpcms	SKOROWIDZ	varchar	1	
kpcms	STAMP	timestamp	8	Wewnętrzny identyfikator aktualizacji wiersza
kpcms	UWAGI	varchar	-1	
kpkar	ACH	varchar	1	Jednoznakowe oznaczenie stanu danego wiersza w tabeli: 0-bufor, 1-zatwierdzony, X-usuniety
kpkar	ATYWNE	bit	1	Oznaczenie aktywności wiersza w tabeli
kpkar	DATADO	date	3	Data wynajmu do
kpkar	DATAOD	date	3	Data wynajmu od
kpkar	ID_KPKAR	int	4	Unikalny identyfikator wiersza w tabeli
kpkar	ILOSCMIEJSC	int	4	Ilość miejsc na kwaterze
kpkar	KIEDY	datetime	8	Data i godzian dopisania rekordu w bazie
kpkar	KWOTA	float	8	Kwota czynszu za czas wynajęcia
kpkar	KWOTA1	float	8	Wyliczona kwota wynajmu na 1 miejsce za dzień
kpkar	LOGIN	varchar	50	Login użytkownika, który dkonał zapisu w bazie
kpkar	NRIDKAR	bigint	8	Identyfikator kartoteki
kpkar	PRX	varchar	3	Identyfikator grupy rekkordów
kpkar	REFNO	bigint	8	Numer referencyjny
kpkar	ROLASYS	varchar	3	Identyfikator roli

kpkar	STAMP	timestamp	8	Wewnętrzny identyfikator aktualizacji wiersza
kpkon	ACH	varchar	1	Jednoznakowe oznaczenie stanu danego wiersza w tabeli: 0-bufor, 1-zatwierdzony, X-usuniety
kpkon	AKTYWNE	bit	1	Oznaczenie aktywności wiersza
kpkon	ANGIELSKI	varchar	3	Znajomość języka angielskiego (TAK/NIE)
kpkon	ANGIELSKIOPIS	varchar	20	Opis stopnia znajomości języka angielskiego
kpkon	DATA1	date	3	
kpkon	DATA2	date	3	
kpkon	FRANCUSKI	varchar	3	Znajomość języka francuskiego (TAK/NIE)
kpkon	FRANCUSKIOPIS	varchar	20	Opis stopnia znajomości języka francuskiego
kpkon	ID_KPKON	int	4	Unikalny identyfikator w ramach tabeli
kpkon	KIEDY	datetime	8	Data i godzina dopisania rekordu w bazie
kpkon	KOD	varchar	20	
kpkon	LOGIN	varchar	50	Login użytkownika dokonującego zapisu w bazie
kpkon	MAGAZYN	varchar	5	Symbol magazynu
kpkon	NAZWA	varchar	50	
kpkon	NIEMIECKI	varchar	3	Znajomość języka niemieckiego (TAK/NIE)
kpkon	NIEMIECKIOPIS	varchar	20	Opis stopnia znajomości języka niemieckiego
kpkon	NRIDODN	bigint	8	Identyfikator kontrahenta
kpkon	ODDZIAL	varchar	5	Symbil oddziału
kpkon	OPISSPECJALIZACJI	varchar	-1	Opis specjalizacji
kpkon	PRX	varchar	5	Identyfikator grupy rekordów
kpkon	REFNO	bigint	8	
kpkon	RODZAJSPECJALIZACJI	varchar	50	Rodzaj specjalizacji
kpkon	ROLASYS	varchar	3	Identyfikator roli
kpkon	STAMP	timestamp	8	Wewnętrzny identyfikator aktualizacji wiersza
kpkon	TYP	varchar	20	Typ zaświadczenia
kpkon	UWAGI	varchar	-1	
Resources	ACH	varchar	1	Status zapisu
Resources	AKTYWNE	bit	1	Oznaczenie czy dany zasób jest aktywny czy nieaktywny
Resources	Description	varchar	255	Opis zasobu
Resources	ID	int	4	Unikalny identyfikator wiersza tabeli
Resources	KTO	varchar	50	Login użytkownika korzystającego z zasobu

Resources	Location	varchar	255	Lokalizacja zasobów
Resources	ODDZIAL	varchar	5	Symbol oddziału
Resources	PRX	varchar	3	Kod grupy
Resources	ResourceColor	varchar	255	Kolor oznaczający zasób
Resources	ResourceName	varchar	255	Nazwa zasobów kalendarza
Resources	ROLASYS	varchar	3	Symbol roli
x_kalendarz	AKTYWNE	bit	1	oznaczenie czy dany kalendarz jest aktywny
x_kalendarz	AllowAdd	bit	1	Pozwala na dodawanie zapisów w kalendarzu poprzez klikanie w okno terminu
x_kalendarz	AllowDelete	bit	1	Zezwala na usuwanie zapisów z kalendarza
x_kalendarz	AllowEdit	bit	1	Zezwala na edycję zapisu informacji w kalendarzu
x_kalendarz	AllowMove	bit	1	Zezwala na przenoszenie informacji w kalendarzu zmieniając terminy metodą DRAG&DROP
x_kalendarz	AllowResize	bit	1	Zezwalaj na przenoszenie zapisów - zmianę dat.
x_kalendarz	DefaultStyleMode	varchar	20	Nazwa stylu w jakim kalendarz będzie wyświetlany: Win7, Outlook2007Blue, Outlook2007Black lub OliveGreen.
x_kalendarz	EditingUrl	varchar	50	Nazwa transakcji - wskazanie pliku jaki ma zostać uruchomiony do dopisywania i edycji danych w kalendarzu.
x_kalendarz	EventsDataMember	varchar	20	Nazwa tabeli z DataSet z której będą pobierane dane do kalendarza, standardowo "Events"
x_kalendarz	EventsParameters	varchar	50	określenie parametrów jakie mają być przekazane do DataTable (dla EventsDataMember), parametry oddzielone symbolem , (przecinek) zmienna=wartość np. PRX=01 lub PRX=01, ODDZIAL=CEN Aby przekazać parametr nazwy użytkownika należy podać zmienną @USERNAME
x_kalendarz	ID_KALENDARZ	int	4	Unikalny identyfikator wiersza tabeli
x_kalendarz	IncludeSplitViewInMenu	bit	1	Zezwala na funkcje SPLIT zasobów dla podglądu typu dzień
x_kalendarz	IncludeTimeIntervalInMenu	bit	1	Zezwala na przeglądanie danych w osi czasu TimeLine
x_kalendarz	ManageResourcesText	varchar	50	Nazwa grup zasobów kalendarza - Resources
x_kalendarz	NAZWA	varchar	50	nazwa kalendarza

x_kalendarz	PRX	varchar	3	unikalny symbol kalendarza
x_kalendarz	SelectedViewMode	varchar	20	Określa domyślny sposób prezentacji danych po uruchomieniu: Day, Week, Month, Year
x_kalendarz	SYSTEMOWE	bit	1	Oznaczenie czy dany kalendarz jest systemowy czy indywidualny
x_kalendarz	TextDescription	varchar	50	Tytuł okienka opisu zdarzenia
x_kalendarz	TextLocation	varchar	50	Tytuł okienka miejsca zdarzenia
x_kalendarz	TextSubject	varchar	50	Tytuł okienka tematu wiadomości
x_opisy	ID	int	4	Unikalny identyfikator wiersza tabeli
x_opisy	KIEDY	datetime	8	Data i czas dopisania artykułu do bazy
x_opisy	LOGIN	varchar	50	Nazwa użytkownika który wprowadził artykuł
x_opisy	OPIS	varchar	-1	Opis - treść artykułu stanowiąca wstęp - rozszerzenie artykułu o dodatkowe akapity za pomocą zapisów w tabeli x_opisy_ext.
x_opisy	PRX	varchar	5	Kod PRX pozwalający na grupowanie artykułów
x_opisy	REFNO	varchar	20	Unikalny numer referencyjny artykułu
x_opisy	ROLA	varchar	20	Nazwa roli której przypisany jest artykuł
x_opisy	SYSTEMOWE	bit	1	Oznaczenie czy dany artykuł jest systemowy i podlega synchronizacji z bazą ROOT
x_opisy	TRANSAKCJA	varchar	100	Nazwa transakcji pozwala skojarzyć artykuł i wyświetlać go jako strona pomocy dla danej transakcji.
x_opisy	TYTUL	varchar	-1	Tytuł artykułu
x_opisy_ext	FOTO	varchar	-1	Plik załącznika w postaci zdjęcia do SubArtykułu
x_opisy_ext	ID	int	4	Unikalny identyfikator wiersza tabeli
x_opisy_ext	KIEDY	datetime	8	Data i czas dopisania artykułu do bazy
x_opisy_ext	KOLEJNOSC	int	4	Określenie kolejności wyświetlania artykułów
x_opisy_ext	LOGIN	varchar	50	Login użytkownika który dopisał artykuł do bazy
x_opisy_ext	OPIS	varchar	-1	Opis SubArtykułu
x_opisy_ext	REFNO	varchar	20	Numer referencyjny dokumentu koresponduje z zapisem nagłówka artykułu tabeli x_opisy
x_opisy_ext	SYSTEMOWE	bit	1	Oznaczenie czy dany artykuł jest systemowy i czy będzie synchronizowany z bazą ROOT

x_opisy_ext	TYTUL	varchar	-1	Tytuł SubArtykułu
x_pliki	ACH	varchar	1	
x_pliki	BACKCOLOR	varchar	20	
x_pliki	FOLDER	varchar	50	
x_pliki	ID_X_PLIKI	int	4	
x_pliki	IKONA	varchar	100	
x_pliki	KIEDY	datetime	8	
x_pliki	LINK	varchar	200	
x_pliki	OPIS	varchar	-1	
x_pliki	PLIK	varchar	100	
x_pliki	PRX	varchar	5	
x_pliki	SYSTEMOWE	bit	1	
x_pliki	TAGI	varchar	200	
x_pliki	TRANSAKCJA	varchar	152	
x_pliki	TYTUL	varchar	200	
x_pola_dodatkowe	ACH	varchar	1	Oznaczenie stanu wiersza
x_pola_dodatkowe	AKTYWNE	bit	1	Informacja czy dany wiersz w tabeli jest aktywny
x_pola_dodatkowe	ID_POLA	int	4	Unikalny identyfikator wiersza tabeli
x_pola_dodatkowe	KIEDY	datetime	8	Data i czas dodania wiersza do tabeli
x_pola_dodatkowe	LOGIN	varchar	50	Nazwa użytkownika dodającego zapis do tabeli
x_pola_dodatkowe	NRIDPOL	varchar	20	Identyfikator pozycji
x_pola_dodatkowe	POLE10AKTYWNE	bit	1	Określenie wyświetlenia umiejętności 10 dla zawodu
x_pola_dodatkowe	POLE10ETYKIETA	varchar	20	Nazwa umiejętności 10 dla zawodu
x_pola_dodatkowe	POLE11AKTYWNE	bit	1	Określenie wyświetlenia umiejętności 11 dla zawodu
x_pola_dodatkowe	POLE11ETYKIETA	varchar	20	Nazwa umiejętności 11 dla zawodu
x_pola_dodatkowe	POLE12AKTYWNE	bit	1	Określenie wyświetlenia umiejętności 12 dla zawodu
x_pola_dodatkowe	POLE12ETYKIETA	varchar	20	Nazwa umiejętności 12 dla zawodu
x_pola_dodatkowe	POLE13AKTYWNE	bit	1	Określenie wyświetlenia umiejętności 13 dla zawodu
x_pola_dodatkowe	POLE13ETYKIETA	varchar	20	Nazwa umiejętności 13 dla zawodu
x_pola_dodatkowe	POLE14AKTYWNE	bit	1	Określenie wyświetlenia umiejętności 14 dla zawodu
x_pola_dodatkowe	POLE14ETYKIETA	varchar	20	Nazwa umiejętności 14 dla zawodu
x_pola_dodatkowe	POLE15AKTYWNE	bit	1	Określenie wyświetlenia umiejętności 15 dla zawodu
x_pola_dodatkowe	POLE15ETYKIETA	varchar	20	Nazwa umiejętności 15 dla zawodu
x_pola_dodatkowe	POLE16AKTYWNE	bit	1	Określenie wyświetlenia umiejętności 16 dla zawodu

x_pola_dodatkowe	POLE16ETYKIETA	varchar	20	Nazwa umiejętności 16 dla zawodu
x_pola_dodatkowe	POLE17AKTYWNE	bit	1	Określenie wyświetlenia umiejętności 17 dla zawodu
x_pola_dodatkowe	POLE17ETYKIETA	varchar	20	Nazwa umiejętności 17 dla zawodu
x_pola_dodatkowe	POLE18AKTYWNE	bit	1	Określenie wyświetlenia umiejętności 18 dla zawodu
x_pola_dodatkowe	POLE18ETYKIETA	varchar	20	Nazwa umiejętności 18 dla zawodu
x_pola_dodatkowe	POLE1AKTYWNE	bit	1	Określenie wyświetlenia umiejętności 1 dla zawodu
x_pola_dodatkowe	POLE1ETYKIETA	varchar	20	Nazwa umiejętności 1 dla zawodu
x_pola_dodatkowe	POLE2AKTYWNE	bit	1	Określenie wyświetlenia umiejętności 2 dla zawodu
x_pola_dodatkowe	POLE2ETYKIETA	varchar	20	Nazwa umiejętności 2 dla zawodu
x_pola_dodatkowe	POLE3AKTYWNE	bit	1	Określenie wyświetlenia umiejętności 3 dla zawodu
x_pola_dodatkowe	POLE3ETYKIETA	varchar	20	Nazwa umiejętności 3 dla zawodu
x_pola_dodatkowe	POLE4AKTYWNE	bit	1	Określenie wyświetlenia umiejętności 4 dla zawodu
x_pola_dodatkowe	POLE4ETYKIETA	varchar	20	Nazwa umiejętności 4 dla zawodu
x_pola_dodatkowe	POLE5AKTYWNE	bit	1	Określenie wyświetlenia umiejętności 5 dla zawodu
x_pola_dodatkowe	POLE5ETYKIETA	varchar	20	Nazwa umiejętności 5 dla zawodu
x_pola_dodatkowe	POLE6AKTYWNE	bit	1	Określenie wyświetlenia umiejętności 6 dla zawodu
x_pola_dodatkowe	POLE6ETYKIETA	varchar	20	Nazwa umiejętności 6 dla zawodu
x_pola_dodatkowe	POLE7AKTYWNE	bit	1	Określenie wyświetlenia umiejętności 7 dla zawodu
x_pola_dodatkowe	POLE7ETYKIETA	varchar	20	Nazwa umiejętności 7 dla zawodu
x_pola_dodatkowe	POLE8AKTYWNE	bit	1	Określenie wyświetlenia umiejętności 8 dla zawodu
x_pola_dodatkowe	POLE8ETYKIETA	varchar	20	Nazwa umiejętności 8 dla zawodu
x_pola_dodatkowe	POLE9AKTYWNE	bit	1	Określenie wyświetlenia umiejętności 9 dla zawodu
x_pola_dodatkowe	POLE9ETYKIETA	varchar	20	Nazwa umiejętności 9 dla zawodu
x_pola_dodatkowe	PRX	varchar	5	Kod PRX
x_pola_dodatkowe	ROLASYS	varchar	3	Identyfikator systemowej roli
x_pola_dodatkowe	STAMP	timestamp	8	Unikalny identyfikator wiersza i jego stanu
x_pola_dodatkowe	ZAWOD	varchar	50	Nazwa zawodu
x_raporty	AKTYWNE	bit	1	Oznaczenie czy dany raport jest aktywny
x_raporty	AUTORAPORT	bit	1	Oznaczenie czy raport ma być wykonywany automatycznie
x_raporty	CYKLICZNOSC	int	4	Określenie ilości cykli

				wykonywania raportu
x_raporty	CYKLICZNOŚC	varchar	10	Oznaczenie jednostki cyklu
x_raporty	DOSTĘPNEPARAMETRY	bit	1	Oznaczenie czy użytkownik ma dostęp do listy parametrów
x_raporty	FORMAT	varchar	10	Format generowanego wyniku raportu automatycznego np. excel xls
x_raporty	GODZINA	time	5	Godzina wykonania raportu automatycznego
x_raporty	HIDEPARAM	bit	1	Oznaczenie czy parametry raportu mają być ukryte przed użytkownikiem który uruchamia raport
x_raporty	ID	int	4	Unikalny identyfikator wiersza tabeli
x_raporty	KIEDY	datetime	8	Data i czas utworzenia raportu
x_raporty	KOMORKAPARAM	bit	1	Oznaczenie czy dane w raporcie mają być automatycznie filtrowane wg komórki zalogowanego użytkownika
x_raporty	LOGIN	varchar	50	Login użytkownika który dopisał raport
x_raporty	MAGAZYN	varchar	50	Symbol magazynu
x_raporty	MAGAZYNPARAM	bit	1	Oznaczenie czy dane w raporcie mają być automatycznie filtrowane wg symbolu magazynu zalogowanego użytkownika
x_raporty	MAIL	varchar	100	Wskazanie adresu mailowego na który zostanie wysłany raport automatyczny
x_raporty	NAZWA	varchar	100	Nazwa raportu wyświetlana użytkownikowi w menu
x_raporty	ODDZIALPARAM	bit	1	Oznaczenie czy dane w raporcie mają być automatycznie filtrowane wg oddziału zalogowanego użytkownika
x_raporty	PARAMETRY	varchar	-1	Lista parametrów przekazywana do raportu
x_raporty	RAPORT	varchar	-1	Wskazanie raportu do wykonania
x_raporty	ROLA	varchar	20	Symbol roli
x_raporty	ROLASYS	varchar	3	Oznaczenie roli systemowej
x_raporty	SSJOB	bit	1	Oznaczenie czy raport ma być wykonywany w trybie automatycznym za pomocą usługi SSJOB
x_raporty	TERMIN	date	3	Termin ważności raportów automatycznych
x_raporty	USERNAME	varchar	50	Nazwa użytkownika - właściciela raportu
x_raporty	USERNAMEPARAM	bit	1	Oznaczenie czy dane w raporcie mają być automatycznie filtrowane wg nazwy zalogowanego

				użytkownika
x_raporty	UWAGI	varchar	-1	Opis raportu
x_raporty	ZDALNY	bit	1	Oznaczenie czy raport znajduje się na lokalnym serwerze SQL czy na zdalnym (inna lokalizacja serwera SQL, oddzielne parametry). Rozwiązanie pozwala na uruchamianie raportów z innego serwera SQL - serwera raportów.
x_skorowidze	AKTYWNE	bit	1	Oznaczenie czy dana pozycja skorowidza jest aktywna
x_skorowidze	CENA	float	8	Cena przypisana do skorowidza, np. usługi
x_skorowidze	CENA2	float	8	Cena 2 pozycji skorowidza, np. usługi
x_skorowidze	DOMYSLNE	bit	1	Oznaczenie czy dana pozycja skorowidza jest wartością domyślną
x_skorowidze	ID	int	4	Unikalny identyfikator wiersza tabeli
x_skorowidze	ISTNIEJE	bit	1	Reklamacje - oznaczenie czy zgłoszenie na danym etapie ścieżki wpływa na stan magazynowy
x_skorowidze	KIEDY	datetime	8	Data i czas dopisania pozycji do skorowidza
x_skorowidze	KOD	varchar	20	Podstawowy kod skorowidza unikalny w ramach kodu PRX
x_skorowidze	KOD1	varchar	20	Dodatkowy kod skorowidza
x_skorowidze	KOD2	varchar	20	Dodatkowy kod skorowidza
x_skorowidze	KOLEJNOSC	int	4	Kolejność pozycji na liście skorowidza jeżeli wykorzystywana jest inna niż sortowanie alfabetycznie
x_skorowidze	KOMENTARZ	varchar	-1	Komentarz dotyczący pozycji skorowidza
x_skorowidze	MAGAZYN	varchar	5	Symbol magazynu
x_skorowidze	MPK	varchar	10	Symbol MPK
x_skorowidze	NRIDODN	bigint	8	Identyfikator kontrahenta
x_skorowidze	ODDZIAL	varchar	5	Symbol oddziału w którym będzie dostępna pozycja skorowidza, brak definicji symbolu oddziału pozwala na dostęp do pozycji słownika w każdym oddziale. Znaczenie ma tylko w konfiguracji systemu wg oddziałów.
x_skorowidze	OPIS	varchar	100	Opis pozycji skorowidza
x_skorowidze	OPISENG	varchar	100	Opis w języku angielskim
x_skorowidze	PARAM1	bit	1	Reklamacje - oznaczenie czy dany status reklamacji występuje w centrali

x_skorowidze	PARAM2	bit	1	Reklamacje - oznaczenie czy dany status reklamacji występuje w oddziale
x_skorowidze	PARAM3	bit	1	Reklamacje - oznaczenie czy dany status reklamacji występuje dla klienta
x_skorowidze	PRX	varchar	5	Podstawowy kod PRX skorowidza
x_skorowidze	PRX0	varchar	5	Dodatkowy kod PRX skorowidza
x_skorowidze	ROLASYS	varchar	3	Symbol roli systemowej
x_skorowidze	SCIEZKA	varchar	100	Oznaczenie ścieżki dokumentów
x_skorowidze	SCIEZKA2	varchar	100	Dodatkowe oznaczenie ścieżki dokumentów
x_skorowidze	STATUS	varchar	10	Status pozycji skorowidza
x_skorowidze	STATUS2	varchar	10	Dodatkowy status pozycji skorowidza
x_skorowidze	SYSTEMOWE	bit	1	Oznaczenie że dana pozycja skorowidza jest systemowo instalowana i synchronizowana z bazą ROOT
x_skorowidze	UWAGI	varchar	-1	Uwagi dotyczące pozycji skorowidza
x_skorowidze	ZAKONCZONA	bit	1	Reklamacje - oznaczenie czy dany etap ścieżki jest zakończeniem realizacji zgłoszenia
x_xls	AKTYWNE	bit	1	Oznaczenie czy rekord jest aktywny
x_xls	ID_X_XLS	int	4	unikalny numer identyfikujący wiersz w tabeli
x_xls	NAZWA	varchar	50	Nazwa schematu importu danych
x_xls	REFNO	bigint	8	Numer referencyjny szablonu importu danych
x_xls	TABELA	varchar	50	nazwa tabeli docelowej do której mają zostać wgrane informacje
x_xls	TABELA_KOLUMNA	varchar	50	nazwa kolumny tabeli w której zostaną zapisane informacje
x_xls	TYPDANYCH	varchar	1	typ informacji do zapisania C, N, D
x_xls	WARTOSC	varchar	-1	wartosc do zapisania
x_xls	XLS_KOLUMNA	int	4	numer kolumn od której zacząć czytać dane
x_xls	XLS_WIERSZ	int	4	Numer wiersza od którego zaczynają się nagłówki kolumn
x_xls	ZAKLADKA	int	4	Numer zakładki w PLIKU XLS do odczytania danych
x_zawody	ACH	varchar	1	Symbol statusu pozycji
x_zawody	AKTYWNE	bit	1	Oznaczenie czy dana pozycja jest aktywna
x_zawody	ID_ZAWODY	int	4	Unikalny identyfikator wiersza w tabeli

x_zawody	KIEDY	datetime	8	Data i czas dopisania pozycji do bazy
x_zawody	LOGIN	varchar	50	Login użytkownika który wykonał dopisanie pozycji do bazy
x_zawody	NRIDZAW	varchar	20	Identyfikator zawodu
x_zawody	POLE1	varchar	3	Określenie wymagania umiejętności 1 (TAK,NIE)
x_zawody	POLE10	varchar	3	Określenie wymagania umiejętności 10 (TAK,NIE)
x_zawody	POLE10OPIS	varchar	20	Opis umiejętności 10
x_zawody	POLE11	varchar	3	Określenie wymagania umiejętności 11 (TAK,NIE)
x_zawody	POLE11OPIS	varchar	20	Opis umiejętności 11
x_zawody	POLE12	varchar	3	Określenie wymagania umiejętności 12 (TAK,NIE)
x_zawody	POLE12OPIS	varchar	20	Opis umiejętności 12
x_zawody	POLE13	varchar	3	Określenie wymagania umiejętności 13 (TAK,NIE)
x_zawody	POLE13OPIS	varchar	20	Opis umiejętności 13
x_zawody	POLE14	varchar	3	Określenie wymagania umiejętności 14 (TAK,NIE)
x_zawody	POLE14OPIS	varchar	20	Opis umiejętności 14
x_zawody	POLE15	varchar	3	Określenie wymagania umiejętności 15 (TAK,NIE)
x_zawody	POLE15OPIS	varchar	20	Opis umiejętności 15
x_zawody	POLE16OPIS	varchar	50	Opis umiejętności 16
x_zawody	POLE17OPIS	varchar	50	Opis umiejętności 17
x_zawody	POLE18OPIS	varchar	50	Opis umiejętności 18
x_zawody	POLE1OPIS	varchar	20	Opis umiejętności 1
x_zawody	POLE2	varchar	3	Określenie wymagania umiejętności 2 (TAK,NIE)
x_zawody	POLE2OPIS	varchar	20	Opis umiejętności 2
x_zawody	POLE3	varchar	3	Określenie wymagania umiejętności 3 (TAK,NIE)
x_zawody	POLE3OPIS	varchar	20	Opis umiejętności 3
x_zawody	POLE4	varchar	3	Określenie wymagania umiejętności 4 (TAK,NIE)
x_zawody	POLE4OPIS	varchar	20	Opis umiejętności 4
x_zawody	POLE5	varchar	3	Określenie wymagania umiejętności 5 (TAK,NIE)
x_zawody	POLE5OPIS	varchar	20	Opis umiejętności 5
x_zawody	POLE6	varchar	3	Określenie wymagania umiejętności 6 (TAK,NIE)
x_zawody	POLE6OPIS	varchar	20	Opis umiejętności 6
x_zawody	POLE7	varchar	3	Określenie wymagania umiejętności 7 (TAK,NIE)
x_zawody	POLE7OPIS	varchar	20	Opis umiejętności 7
x_zawody	POLE8	varchar	3	Określenie wymagania umiejętności 8 (TAK,NIE)
x_zawody	POLE8OPIS	varchar	20	Opis umiejętności 8

x_zawody	POLE9	varchar	3	Określenie wymagania umiejętności 9 (TAK,NIE)
x_zawody	POLE9OPIS	varchar	20	Opis umiejętności 9
x_zawody	PRX	varchar	5	Kod PRX
x_zawody	REFNO	varchar	20	Numer referencyjny pozycji słownika
x_zawody	ROLASYS	varchar	3	Symbol roli systemowej
x_zawody	STAMP	timestamp	8	Unikalny identyfikator wiersza tabeli oraz jej stanu
x_zawody	ZAWOD	varchar	50	Nazwa zawodu (stanowiska)
x_zestawienia	AKTYWNE	bit	1	Oznaczenie czy dane zestawienie (widok) jest aktywny
x_zestawienia	ALLOW_CHART	bit	1	Oznaczenie czy użytkownik przeglądający zestawienie ma dostęp do funkcji wykresów danych
x_zestawienia	ALLOW_EXPORT	bit	1	Oznaczenie czy użytkownik przeglądający zestawienie ma dostęp do funkcji eksportowania danych
x_zestawienia	ALLOW_FILTR	bit	1	Oznaczenie czy użytkownik przeglądający zestawienie ma dostęp do funkcji filtrowania danych
x_zestawienia	ALLOW_GROUP	bit	1	Oznaczenie czy użytkownik przeglądający zestawienie ma dostęp do funkcji grupowania danych
x_zestawienia	ALLOW_GROUP_VISIBLE	bit	1	
x_zestawienia	ALLOW_MENU	bit	1	Oznaczenie czy użytkownik przeglądający zestawienie ma dostęp do menu kontekstowego, uruchamiana prawym przyciskiem myszki
x_zestawienia	ALLOW_MENU_HEADER	bit	1	
x_zestawienia	ALLOW_SORT	bit	1	Oznaczenie czy użytkownik przeglądający zestawienie ma dostęp do funkcji sortowania danych
x_zestawienia	FILTR_KOLUMNA	varchar	50	Oznaczenie wg jakiej kolumny dane mają być filtrowane
x_zestawienia	FILTR_TYP	varchar	1	Rodzaj sposobu filtrowania
x_zestawienia	FILTRDATA	bit	1	Oznaczenie czy użytkownik przeglądający zestawienie ma dostęp filtrowania danych wg przedziału czasowego, warunek działa wyłącznie dla zapytań, które mają w danych kolumnę DDOWOD, PO KTÓREJ NASTĘPUJE ODFILTROWANIE DOKUMENTÓW.
x_zestawienia	FILTRKOMORKA	bit	1	Oznaczenie czy dane w zestawieniu mają być automatycznie filtrowane wg symbolu komórki zalogowanego użytkownika

x_zestawienia	FILTRMAGAZYN	bit	1	Oznaczenie czy dane w zestawieniu mają być automatycznie filtrowane wg symbolu magazynu zalogowanego użytkownika
x_zestawienia	FILTRODDZIAL	bit	1	Oznaczenie czy dane w zestawieniu mają być automatycznie filtrowane wg symbolu oddziału zalogowanego użytkownika
x_zestawienia	FILTRUSER	bit	1	Oznaczenie czy dane w zestawieniu mają być automatycznie filtrowane wg loginu użytkownika
x_zestawienia	HIDEPARAM	bit	1	Oznaczenie czy użytkownik przeglądający zestawienie ukryte parametry
x_zestawienia	ID_ZESTAWIENIE	int	4	Unikalny identyfikator wiersza tabeli
x_zestawienia	KIEDY	datetime	8	data i czas dopisania zestawienia do bazy
x_zestawienia	KOLEJNOSC	int	4	Oznaczenie kolejności zestawienia do sortowania
x_zestawienia	LOGIN	varchar	50	Login użytkownika który dopisał zestawienie do bazy
x_zestawienia	MPK	varchar	10	Kod PRX
x_zestawienia	NAZWA	varchar	200	Nazwa zestawienia
x_zestawienia	PAGINGMODE	varchar	20	
x_zestawienia	PAGINGSIZE	int	4	
x_zestawienia	PRX	varchar	3	
x_zestawienia	REFNO	varchar	20	Numer referencyjny zestawienia
x_zestawienia	ROWHIGHT	int	4	Określenie wysokości wiersza tabeli, domyślnie jest 25px, zalecane jest ustawienie więcej
x_zestawienia	SYSTEMOWE	bit	1	Oznaczenie czy dana pozycja zestawienia jest instalowana systemowo i podlega synchronizacji z bazą ROOT
x_zestawienia	TOOLBARMENU	bit	1	Oznaczenie czy użytkownik przeglądający zestawienie ma dostęp do paska przycisków nad tabelą
x_zestawienia	USERNAME	varchar	100	Nazwa użytkownika - właściciela zestawienia, jeżeli wartość jest NULL to oznacza że jest to zestawienie ogólne dostępne dla wszystkich użytkowników danej roli.
x_zestawienia	ZAPYTANIE	varchar	-1	Zapytanie SQL do bazy danych, którego wynikiem są dane w zestawieniu
x_zestawienia	ZRODLO_DANYCH	varchar	200	Źródło danych skąd pobierane są dane do zestawienia
x_zestawienia_kolumny	AGREGATEFUNCTION	varchar	50	Sposób agregowania danych w kolumnie np. SUMOWANIE danych

x_zestawienia_kolumny	BACKCOLOR	varchar	50	Oznaczenie koloru tła komórki
x_zestawienia_kolumny	BACKCOLORCOLUMN	varchar	50	Oznaczenie tła kolumny
x_zestawienia_kolumny	BOLD	bit	1	Oznaczenie czy dane w kolumnie mają być wyświetlane za pomocą czcionki pogrubionej BOLD
x_zestawienia_kolumny	CAPTION	varchar	50	Nagłówek wyświetlany w tabeli
x_zestawienia_kolumny	COLAPSED	bit	1	Oznaczenie że zgrupowane dane mają być zwinięte czy rozwinięte
x_zestawienia_kolumny	COLUMNTYPE	varchar	50	Określenie typu danych jakie są prezentowane w kolumnie
x_zestawienia_kolumny	COLUMNTYPEFLG	varchar	50	Czy kolumna jest określeniem flagi. Jeśli tak w polu znajduje się KOD flagi.
x_zestawienia_kolumny	DATAFORMATINGSTRING	varchar	50	Sposób formatowania danych w kolumnie, np. kolumny typu data możemy formatować yyyy-MM-dd
x_zestawienia_kolumny	DATAMEMBER	varchar	50	Definicja nazwy kolumny ze źródła danych
x_zestawienia_kolumny	DEFAULTFILTERTYPE	varchar	50	Domyślny sposób filtrowania danych, dla wartości tekstowych jest to ZAWIERA
x_zestawienia_kolumny	DEFAULTKEY	bit	1	Ustalenie że kolumna jest domyślnym kluczem danych tabeli, jeżeli nie jest to standardowy klucz REFNO
x_zestawienia_kolumny	ENABLED	bit	1	Oznaczenie czy dane w kolumnie są dostępne do edycji
x_zestawienia_kolumny	GROUP	bit	1	Oznaczenie czy dane mają być grupowane wg tej kolumny
x_zestawienia_kolumny	GROUPSORT	varchar	20	
x_zestawienia_kolumny	HORIZONTALALIGN	varchar	50	Oznaczenie sposobu wyrównania danych w kolumnie, domyślnie dane w kolumnie są wyrównywane do lewej strony
x_zestawienia_kolumny	ID_X_ZESTAWIENIA_KOLUMNY	int	4	Unikalny identyfikator wiersza tabeli
x_zestawienia_kolumny	KOLEJNOSC	int	4	Określenie kolejności kolumn od lewej strony tabeli
x_zestawienia_kolumny	MULTILINE	bit	1	Oznaczenie czy dane w kolumnie będą wyświetlane w jednym lub w wielu wierszach - zawieranie długich danych opisowych
x_zestawienia_kolumny	NAME	varchar	50	Nazwa kolumny w tabeli
x_zestawienia_kolumny	NULLTEXT	varchar	50	Określenie jaka informacja ma być wyświetlana w komórce jeżeli brak jest danych w bazie - tylko dla wartości NULL, jeżeli jest znak pusty SPACJA to symbol nie będzie podstawiony. Można

				wykorzystać aby wyświetlać wartość 0 zamiast pustej komórki, albo słowo BRAK
x_zestawienia_kolumny	PADLEFT	int	4	Wyrównanie danych w komórce do lewej strony. Można ustalić ile pikseli ma być odsepu
x_zestawienia_kolumny	PADRIGHT	int	4	Wyrównanie danych w komórce do prawej strony, można ustalić ile pikseli ma być odsepu
x_zestawienia_kolumny	REFNO	varchar	20	Numer referencyjny z odwołaniem do definicji zestawienia (x_zestawienia)
x_zestawienia_kolumny	SORT	varchar	20	Oznaczenie że dane mają być sortowane wg tej kolumny
x_zestawienia_kolumny	SYSTEMOWE	bit	1	Oznaczenie że dany wiersz jest instalowany systemowo i synchronizowany z bazą ROOT
x_zestawienia_kolumny	VISIBLED	bit	1	Oznaczenie czy dana kolumna tabeli ma być widoczna czy ukryta
x_zestawienia_kolumny	WIDTH	int	4	Oznaczenie szerokości kolumny, domyślnie 120px

Indeksy

TABELA	INDEKS	KOLUMNA
_ach	ACH	ACH
	PK__ach	ID_ACH
	PRX	PRX
	PRX_ACH	ACH
		PRX
_dziennik	ID__DZIENNIK	ID__DZIENNIK
	KIEDY	KIEDY
	KTRHID_KIEDY	KIEDY
		KTRHID
	LOGIN_KIEDY	KIEDY
		LOGIN
	PK__dziennik	ID__DZIENNIK
REFNO	REFNO	
_error	KIEDY	KIEDY
	PK__error	ID_ERROR
	REFNO	REFNO
_historia	KIEDY	KIEDY
	KTRHID_KIEDY	KIEDY
		KTRHID
	PK__historia	ID_HISTORIA

StudioSystem

Dokumentacja Techniczna bazy danych SQL Server

_jobs	PK__jobs	ID_JOBS
_komunikaty	PK__komunikaty	ID_KOMUNIKATY
	REFNO	REFNO
_komunikaty_linki	PK__komunikaty_linki	ID_KOMUNIKATY_LINKI
	REFNO_KOLEJNOSC	KOLEJNOSC
		REFNO
_licencja	PK__licencja	ID_LICENCJA
_licznik	PK__licznik	ID_LICZNIK
_menu	PK_x_shortcut	ID_X_SHORTCUT
_menu_pliki	PK__menu_pliki	ID_MENU_PLIKI
_parametry	GRUPA_KOD	GRUPA
		KOD
	KOD	KOD
	PK__parametry	ID
_prx	PK__prx	ID_PRX
	PRX	PRX
_refno	REFNO	REFNO
_role	PK__role	ID_ROLA
	PRX	PRX
	ROLA	ROLA
_typdok	PK__typdok	ID_TYPDOK
_users	PK__users	ID_USER
	USERNAME	USERNAME
_users_activity	PK__users_activity	ID_USER_ACTIVITY
	USERNAME	USERNAME
	USERNAME_KIEDY	KIEDY
		USERNAME
_users_cfg	PK__users_cfg	ID_USERS_CFG
	USERNAME	USERNAME
	USERNAME_PRX_PLIK	PLIK
		PRX
		USERNAME
	USERNAME_PRX_TYP_PLIK	PLIK
		PRX
		TYP
		USERNAME
	USERNAME_ROLA_TYP_PLIK	PLIK
		ROLA
		TYP
USERNAME		

StudioSystem

Dokumentacja Techniczna bazy danych SQL Server

Categories	PK__Categori__3214EC2746735417	ID
dmcms	PK_dmdok	ID_DMCMS
dnmag	PK_dnmag	ID_DNMAG
	REFNO	REFNO
dnrek	PK_dnrek	ID_DNREK
	REFNO	REFNO
dpcec	NRIDCEC	NRIDCEC
	PK_dpcec	ID_DPCEC
	REFNO	REFNO
	REFNO_NRIDCEC	NRIDCEC
		REFNO
dpcms	NRIDASM	NRIDASM
	PK_dpcms	ID_DPCMS
	REFNO	REFNO
	REFNO_DMCMS	REFNO_DMCMS
dpcrm	ACH	ACH
	KIEDY	KIEDY
	NRIDODN	NRIDODN
	PK_dpcrm	ID_DPCRM
	PRX	PRX
	PRX_ACH	ACH
		PRX
dpean	KOD	KOD
	KOD_TYP_TYPMIME	KOD
		TYP
		TYPMIME
	PK_dpean	ID_DPEAN
	TYP	TYP
TYP_KOD	KOD	
		TYP
dphan	ACH	ACH
	KIEDY	KIEDY
	NRIDASN	NRIDASN
	PK_dphan	ID_DPHAN
	PRX	PRX
	PRX_ACH	ACH
REFNO	REFNO	
dpinw	KIEDY	KIEDY
	NRIDASN	NRIDASN

	PK_dpinw	ID_DPINW
	REFNO	REFNO
dpmag	ACH	ACH
	ACH_NRIDASN_ADRES_ILOSC	ACH
		ADRES
		ILOSC
		NRIDASN
	DDOWOD	DDOWOD
	DDOWOD_ACH	ACH
		DDOWOD
	DDOWOD_ACH_NRIDASN	ACH
		DDOWOD
		NRIDASN
	DOKUMWZ	DOKUMWZ
	KIEDY	KIEDY
	NRDOKUMENTU	NRDOKUMENTU
	NRIDASN	NRIDASN
PK_dpmag	ID_DPMAG	
REFNO	REFNO	
dplot	ACH_KIEDY	ACH
		KIEDY
	ACH_LOGIN_KIEDY	ACH
		KIEDY
		LOGIN
	ACH_ZLECAJACY_KIEDY	ACH
		KIEDY
		ZLECAJACY
	KIEDY	KIEDY
	NRDOKUMENTU	NRDOKUMENTU
PK_dplot	ID_DPNOT	
REFNO	REFNO	
dpopa	ACH_KIEDY	ACH
		KIEDY
	ACH_LOGIN_KIEDY	ACH
		KIEDY
		LOGIN
	KIEDY	KIEDY
	PK_dpopa	ID_DPOPA
REFNO	REFNO	
dppal	ACH_KIEDY	ACH

		KIEDY
	ACH_LOGIN_KIEDY	ACH
		KIEDY
		LOGIN
	KIEDY	KIEDY
	REFNO	REFNO
dprek	ACH_INDEKS	ACH
		INDEKS
	ACH_KIEDY	ACH
		KIEDY
	ACH_LOGIN_KIEDY	ACH
		KIEDY
		LOGIN
	KIEDY	KIEDY
	PK_dprek	ID_DPREG
	REFNO	REFNO
dprek_archiw	PK_dprek_archiw	ID_DPREG
dproz	ACH	ACH
	KIEDY	KIEDY
	NRIDODN	NRIDODN
	PK_dproz	ID_DPROZ
	PRX	PRX
	PRX_ACH	ACH
		PRX
	REFNO	REFNO
dptra	PK_dptra	ID_DPTRA
dpumo	ACH	ACH
	KIEDY	KIEDY
	NRIDODN	NRIDODN
	PK_dpumo	ID_DPUMO
	PRX	PRX
	PRX_ACH	ACH
		PRX
dpusl	ACH_KIEDY	ACH
		KIEDY
	ACH_LOGIN_KIEDY	ACH
		KIEDY
		LOGIN
	KIEDY	KIEDY
	PK_dpysl	ID_DPUSL

StudioSystem

Dokumentacja Techniczna bazy danych SQL Server

	REFNO	REFNO
dpuwa	KIEDY	KIEDY
	PK_dpuwa	ID_DPUWA
	PRX_TYPDOK_REFNO_KIEDY	KIEDY
		PRX
		REFNO
	TYPDOK	TYPDOK
REFNO	REFNO	
dpzle	DOKUMWZ	DOKUMWZ
	KIEDY	KIEDY
	NRDOKUMENTU	NRDOKUMENTU
	NRIDASN	NRIDASN
	PK_dpzle	ID_DPZLE
	REFNO	REFNO
drcrm	ACH	ACH
	KIEDY	KIEDY
	PK_drcrm	ID_DRCRM
	PRX	PRX
	PRX_ACH	ACH
		PRX
	REFNO	REFNO
	REFNO_DPCRM	REFNO_DPCRM
drrek	KIEDY	KIEDY
	PK_drrek	ID_DRREK
	REFNO	REFNO
dscrm	ACH	ACH
	KIEDY	KIEDY
	NRIDODN	NRIDODN
	PK_dscrm	ID_DSCRM
	PRX	PRX
	PRX_ACH	ACH
		PRX
	REFNO	REFNO
	REFNO_DPCRM	REFNO_DPCRM
	REFNO_DRCRM	REFNO_DRCRM
dwrek	PrimaryKey_d89e0c50-45c6-4018-b82b-0e55269758e6	ID_DWREK
Events	PK__Events__3214EC274A43E4FB	ID
kmaso	NRIDASM	NRIDASM
	PK_kmaso	ID_KMASO
knaso	EANASN	EANASN

	INDEKS	INDEKS
	INDEKS_MAGAZYN	INDEKS
		MAGAZYN
		PRX
	KIEDY	KIEDY
	NAZWAAS	NAZWAAS
	NRIDASN	NRIDASN
	PK_knaso	ID_KNASO
knocrm	ACH	ACH
	KIEDY	KIEDY
	NAZWA	NAZWA
	NRIDCRM	NRIDCRM
	NRIDCRM_PRX_MAIL	MAIL
		NRIDCRM
		PRX
	NRIDODN	NRIDODN
	PK_knocrm	ID_KNCRM
	PRX	PRX
	PRX_ACH	ACH
		PRX
	PRX_NAZWA	NAZWA
		PRX
	PRX_NRIDODN	NRIDODN
		PRX
knety	PK_knety	ID_KNETY
kngru	MASTER	MASTER
	PK_kngru	ID_KNGRU
knkar	ACH	ACH
	KIEDY	KIEDY
	NAZWA	NAZWA
	NRIDKAR	NRIDKAR
	PK_knkar	ID_KNKAR
	PRX	PRX
	PRX_ACH	ACH
		PRX
knkon	ACH	ACH
	KIEDY	KIEDY
	NAZWA	NAZWA
	NRIDODN	NRIDODN
	PK_knkon	ID_KNKON

PRX	PRX
PRX,STATUS,ACH,ZAWOD,AKTYWNE	ACH
	ADRESDOKORESPONDENCJI
	AKTYWNE
	ANALITYKA
	CZASPRACY
	DOSTEPNOSC
	EMAIL
	EMAILAUTO
	FAX
	IMIE
	KATEGORIAPRAWOJAZDY
	KIEDY
	KODPOCZTOWY
	KONTAKT
	KRAJ
	LOGIN
	MAIL
	MIEJSCOWOSC
	NAZWA
	NIP
	NRIDCRM
	NRIDODN
	OBYWATELSTWO
	ODDZIALNFZ
	PRAWOJAZDY
	PRX
	RODZAJ
	SAMOCOD
	SKROCO
	STAMP
	STANOWISKO
	STATUS
	TELEFON
	TELEFON1
	TELEFON2
	TELEFON3
	ULICA
	UWAGI
	WOJEWODZTWO

StudioSystem

Dokumentacja Techniczna bazy danych SQL Server

		WWW
		ZAWOD
	PRX_ACH	ACH
		PRX
	ROLASYS_PRX_SKROCO	PRX
		ROLASYS
		SKROCO
	ROLASYS_SKROCO	ROLASYS
		SKROCO
	SKROCO	SKROCO
	STATUS	STATUS
knlan	PK_knlan	ID_KNLAN
	REFNO	REFNO
knmpk	MPK	MPK
	PK_knmpk	ID_KNMPK
knpal	NRIDPAL	NRIDPAL
	PALETAKOD	PALETAKOD
	PK_knpal	ID_KNPAL
knusl	INDEKS	INDEKS
	NRIDODN	NRIDODN
	NRIDUSL	NRIDUSL
	PK_knusl	ID_KNUSL
knwms	MAGAZYN_ADRES_PRX_ODDZIAL	ADRES
		MAGAZYN
		ODDZIAL
		PRX
	PK_knwms	ID_KNWMS
	REFNO	REFNO
kpaso	NRIDASN	NRIDASN
	PK_kpaso	ID_KPASO
kpcms	NRIDASM	NRIDASM
	PK_kpcms	ID_KPCMS
	REFNO	REFNO
kpkar	NRIDKAR	NRIDKAR
	PK_kpkar	ID_KPKAR
kpkon	ACH	ACH
	KIEDY	KIEDY
	NAZWA	NAZWA
	NRIDODN	NRIDODN
	PK_kpkon	ID_KPKON

StudioSystem

Dokumentacja Techniczna bazy danych SQL Server

	PRX	PRX
	PRX_ACH	ACH
		PRX
Resources	PK__Resource__3214EC2755B597A7	ID
x_kalendarz	PK_x_kalendarz	ID_KALENDARZ
x_opisy	PK_x_opisy	ID
	TRANSAKCJA	TRANSAKCJA
x_opisy_ext	PK_x_opisy_ext	ID
x_pliki	FOLDER_PLIK	FOLDER
		PLIK
	PK_x_pliki	ID_X_PLIKI
	PRX_FOLDER_PLIK	FOLDER
		PLIK
		PRX
	TRANSAKCJA	TRANSAKCJA
x_pola_dodatkowe	ACH	ACH
	KIEDY	KIEDY
	NRIDPOL	NRIDPOL
	PK_x_pola_dodatkowe	ID_POLA
	PRX	PRX
	PRX_ACH	ACH
		PRX
x_raporty	LOGIN	LOGIN
	LOGIN_NAZWA	LOGIN
		NAZWA
	NAZWA	NAZWA
	PK_x_raporty	ID
x_skorowidze	PK_x_skorowidze	ID
	PRX	PRX
	PRX_KOD	KOD
		PRX
	PRX_KOD1	KOD1
		PRX
	PRX_KOD1_KOD	KOD
		KOD1
		PRX
	PRX_MPK	MPK
		PRX
x_xls	PK_x_xls	ID_X_XLS
	refno	REFNO

x_zawody	ACH	ACH
	KIEDY	KIEDY
	NRIDZAW	NRIDZAW
	PK_x_zawody	ID_ZAWODY
	PRX	PRX
	PRX_ACH	ACH
		PRX
x_zestawienia	PK_x_zestawienia	ID_ZESTAWIENIE
	REFNO	REFNO
x_zestawienia_kolumny	PK_x_zestawienia_kolumny	ID_X_ZESTAWIENIA_KOLUMNY

Lista widokow

Nazwa widoku	Cecha	Opis
mms_przeglady	CMMS	Zestawienie przeglądów obiektów
ssDphan	ZASTOSOWANIE	Rejestr danych handlowych
ssDpzle	ZASTOSOWANIE	Rejestr danych dokumentów zleceń
ssMagazyn	ZASTOSOWANIE	Rejestr danych dokumentów magazynowych
v_dpomag	ZASTOSOWANIE	Rejestr danych dokumentów magazynowych
v_dpomag_dpzle	ZASTOSOWANIE	Rejestr danych dokumentów magazynowych powiązanych z dokumentami zleceń
v_dppal	ZASTOSOWANIE	Rejestr danych dokumentów palet i opakowań
v_dpysl	ZASTOSOWANIE	Rejestr danych dokumentów usług
v_wysylki	ZASTOSOWANIE	Rejestr danych wysyłek
wms_dpimw	ZASTOSOWANIE	Rejestr danych dokumenty inwentaryzacji
wms_indeks_ilosc	ZASTOSOWANIE	Stany magazynowe kartotek magazynowych wg INDEKSu
wms_indeks_ilosc_1	ZASTOSOWANIE	Stany magazynowe kartotek magazynowych wg INDEKSu tylko dokumenty zatwierdzone ACH=1
wms_lokalizacja_ilosc	ZASTOSOWANIE	Stany magazynowe wg lokalizacji
wms_lokalizacja_ilosc_1	ZASTOSOWANIE	Stany magazynowe wg lokalizacji tylko dla dokumentów zatwierdzonych ACH=1
wms_paleta_ilosc	ZASTOSOWANIE	Stany magazynowe wg nośników
wms_paleta_ilosc_1	ZASTOSOWANIE	Stany magazynowe wg nośników tylko dla dokumentów zatwierdzonych ACH=1
wms_realizacja_rw	ZASTOSOWANIE	Stany magazynowe realizacja dokumentów RW
wms_realizacja_zamowien	ZASTOSOWANIE	Stan realizacja zamówień
wms_realizacja_zleceń	ZASTOSOWANIE	Stan realizacja zamówień
wms_realizacja_zleceń_1	ZASTOSOWANIE	Stan realizacja zamówień tylko dla dokumentów zatwierdzonych ACH=1

wms_seria_ilosc_waga_1	ZASTOSOWANIE	Stan kartotek magazynowych ilość i waga wg INDEKSU, NUMERU SERYJNEGO
------------------------	--------------	--

Lista procedur skadowanych

Nazwa procedury	Cecha	Opis
DokMMadres	ZASTOSOWANIE	Zatwierdzanie dokumentu magazynowego - zmiana lokacji
Dziennik	ZASTOSOWANIE	Zapis danych w dzienniku
Historia	ZASTOSOWANIE	Zapis danych w rejestrze historii
PobierzNumer	ZASTOSOWANIE	Pobiera numer

Lista funkcji

Nazwa funkcji	Cecha	Opis
jc_dmcms_refno	ZASTOSOWANIE	Funkcja roli CMMS
jc_dni_robocze		
jc_dpcms_pracownik	ZASTOSOWANIE	Funkcja roli CMMS
jc_dpcms_refno	ZASTOSOWANIE	Funkcja roli CMMS
jc_dpcms_refno_prx	ZASTOSOWANIE	Funkcja roli CMMS
jc_dpcrm_refno	ZASTOSOWANIE	Funkcja roli CMMS
jc_dpmag_refno		
jc_dpmag_refno_dmcms		
jc_drcrm_refno		
jc_dscrm_refno		
jc_generowanie_rozliczenia		
jc_generowanie_rozliczenia_xml		
jc_kmaso_nridasm		
jc_kpaso		
jc_kwatera		
jc_kwatery		
jc_kwatery_czynsz_dzien		
jc_kwatery_historia		
jc_pracownicy_1		
jc_pracownicy_do_zamowienia		
jc_pracownicy_w_zamowieniach		
jc_pracownik_zatrudnienie		
jc_rozliczenie_dokumenty		
jc_rozliczenie_dscrm_pkw		
jc_rozliczenie_klienci		
jc_rozliczenie_miesiace		
jc_warunki_fakturowania		
jc_zamowienie_kwatery_realizacja		

jc_zamowienie_miejsca_pracy		
jc_zamowienie_pojazdy		
jc_zamowienie_pracownicy		
jc_zamowienie_pracownicy_kwatery		
jc_zamowienie_pracownicy_pojazdy		
jc_zamowienie_pracownicy_suma		
jc_zamowienie_zakwaterowanie		
PodajWartoscFlagi		
sf_dmcms		
sf_dpcrm		
sf_dpomag		
sf_dpzle_refno		
sf_drcrm		
sf_dscrm		
sf_menu_bar		
sf_mms_dmcms		
sf_mms_dmcms_nridasm		
sf_mms_dmcms_status		
sf_mms_dmcms_statystyka		
sf_mms_dmcms_statystyka_nridasm		
sf_mms_dmcms_typzlecenia		
sf_mms_dmcms_wg_statusu		
sf_mms_dpcms_pracownicy		
sf_mms_dpcms_pracownicy_praca		
sf_mms_dpcms_pracownik_praca		
sf_mms_dpcms_refno		
sf_mms_dpinw		
sf_mms_dpinw_rejestr		
sf_mms_dpomag		
sf_mms_dpzle		
sf_mms_dpzle_realizacja_zam		
sf_mms_dpzle_refno_dmcms		
sf_mms_dpzle_zapotrzebowanie		
sf_mms_inwentura		
sf_mms_kmaso		
sf_mms_knaso		
sf_mms_knkon		
sf_mms_knwms		
sf_mms_lista_refno		
sf_mms_mttf_dni_nridasm		

sf_mms_mttr_dni_nridasm		
sf_wms_knaso		
sf_wms_knkon		
wms_adresy_wolne_od_mag		
wms_adresy_wolne_pz		
wms_dpmag_refno		
wms_dpmag_typdok		
wms_dproz		
wms_dproz_refno		
wms_generowanie_wz		
wms_ilosc_dostepna		
wms_ilosc_dostepna_nridasn		
wms_ilosc_dostepna_nridasn_nrpalety		
wms_ilosc_dostepna_nrpalety		
wms_ilosc_wz		
wms_knaso		
wms_kncrm_prx		
wms_knysl_prx		
wms_rozliczenie_kompletacja		
wms_rozliczenie_opakowania		
wms_rozliczenie_palety		
wms_rozliczenie_uslugi		
wms_stan_palety_dzien		
wms_strefa_kompletacji		
wms_strefa_kompletacji_1		
wms_strefa_kompletacji_2		

Lista zainstalowanych assembly

Nazwa assembly	Cecha	Opis
Microsoft.SqlServer.Types		

Lista trigger'ow

Nazwa triggera	Cecha	Opis
----------------	-------	------